Pruebas de aceptación

Deberá diseñar las pruebas de aceptación a realizar sobre el trabajo que haya realizado otra persona, el objetivo es encontrar la mayor cantidad de errores posibles pensando antes que es lo que se pretende probar. Cada prueba **debe** estar documentada, de modo que sea posible **reproducir** la prueba en cualquier momento. A continuación se presenta un ejemplo de cómo podría diseñar las pruebas a realizar:

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1	empleado con fecha de ingreso	Nombre: Pedro J. DNI: 32564585 Legajo: 2555XS Fecha Nacimiento:07/08/1986 Fecha ingreso: 25/04/1986 Porcentaje comisión por ventas: 30	Debería arrojar error de fecha de ingreso menor a fecha nacimiento.		Fallo	Integridad de datos	Baja
2	Registrar nuevo empleado con % comisión negativo.	Nombre: Pedro J. DNI: 32564585 Legajo: 2555XS Fecha Nacimiento:07/08/1986 Fecha ingreso: 25/04/2012 Porcentaje comisión por ventas: -50	error de	No se valida el porcentaje de comisión negativo	Fallo	Integridad de datos	Baja

Las últimas columnas de la tabla pueden ser personalizadas en base a las necesidades de lo que se pretenda documentar. Un ejemplo de los posibles valores puede ser:

Tipo de error / categoría: Interfaz de usuario/Funcionalidad/Persistencia/Integridad de datos

 $Prioridad \ {\it Sin prioridad/Baja/Media/Alta/Urgente} \ \\$

Se pide: Diseñar y realizar por lo menos 15 pruebas.

#	Nombre (función que se prueba)	Valores ingresados	Resultado esperado	Resultado observado	Resultado de la prueba (ok ó fallo)	Tipo error / Categoría	Prioridad
1	Validación de campos vacíos	CUIT: "", Contraseña: ""	Mensaje de error indicando que ambos campos son obligatorios	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Alta
2	Validación de formato de CUIT	CUIT:"123456", Contraseña: "password123"	Mensaje de error indicando que el CUIT es inválido	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Media
3	Autenticación del usuario	CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "incorrecta"	Mensaje de error indicando que la contraseña es incorrecta	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Funcionalidad	Alta
4	Autenticación del usuario	CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "correcta"	Redirección a la página principal	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Funcionalidad	Alta
5	Redirección a registro	N/A (sólo se hace clic en el botón)	Redirección a la página de registro de cuenta	Redirecciona a la página de registro de cuenta.	ok	Funcionalidad	Media
6	Persistencia de datos de sesión	CUIT:"20- 12345678-9", Contraseña: "correcta"	Los datos de sesión se mantienen al refrescar la página o al cambiar de página	Los datos de sesión no se mantienen	Fallo	Persistencia	Alta

7	Integridad de datos de usuario	CUIT:"20- 12345678-9", Contraseña: "correcta"	Los datos del usuario se muestran correctamente en el dashboard después del inicio de sesión	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Integridad de datos	Alta
8		CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "123"	Mensaje de error indicando que la contraseña debe tener al menos 8 caracteres	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Media
9		CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "12341241324"	Mensaje de error indicando que la contraseña no puede tener más de 10 caracteres	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Miedia
10		CUIT: "20- 1234!@#78-9", Contraseña: "password123"	Mensaje de error indicando que el CUIT no puede contener caracteres especiales	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Media
11		CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "correcta"	Tiempo de respuesta menor a 2 segundos para iniciar sesión	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Rendimiento	Media
12	Interactividad de botones durante el proceso de inicio de sesión	CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "correcta" (clic en "Iniciar sesión")	sesión" deshabilitado mientras se procesa	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Media
13	Límite de intentos fallidos	CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "incorrecta" (intenta iniciar sesión 5 veces)	Cuenta bloqueada después de 5 intentos fallidos, mensaje de error indicando bloqueo	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Seguridad	Alta
14	Autocompletar del navegador	CUIT: guardado en el navegador, Contraseña: guardada en el navegador	Campos de CUIT y contraseña se autocompletan y se puede iniciar sesión exitosamente	No ejecuta ninguna acción	Fallo	Interfaz de usuario	Media
15	. Inicio de sesión simultáneo	CUIT: "20- 12345678-9", Contraseña: "correcta" (desde dos dispositivos diferentes)	Inicio de sesión exitoso en ambos dispositivos sin problemas		Fallo	Funcionalidad	Media
		(desde dos dispositivos	problemas				