


Presentación del Equipo





Julian Andres Ramirez Jimenez



Samuel Villegas Bedoya



Miguel Correa




Mauricio Toro



Diseño del Algoritmo





Árbol resultante del estudio de la tabla con la utilización del algoritmo CART.

Usa terminal	Juega videojuegos	Tiene mas disco	Gusto
Si	Si	Si	Si
Si	Si	No	No
Si	No	No	Si
No	No	No	No
Si	No	Si	Si
No	No	Si	No
No	Si	Si	No
Si	Si	No	No
No	No	Si	No
No	No	No	No
Si	Si	No	No
Si	Si	Si	Si
No	Si	Si	No
Si	No	Si	Si
Si	Si	No	No
Si	Si	Si	Si
No	Si	No	No

Data para la realización de ejemplo sobre si una persona usara el SO Linux o no, por medio del algoritmo CART.


En esta parte tenemos un ejemplo básico de una implementación del algoritmo CART, este consiste en realizar un árbol de decisión con los siguientes pasos.

- Separar las reglas o condiciones que se utilizan para la realización del árbol.
- Hallar el índice de Gini ponderado de las condiciones existentes.




División de un nodo





Esta división está basada en la condición "Juega videojuegos" Para este caso, la impureza Gini de la izquierda es 0.49, la impureza Gini de la derecha es 0.42 y la impureza ponderada es de 0.44.



Esta división está basada en la condición "Usa Terminal" Para este caso, la impureza Gini de la izquierda es 0, la impureza Gini de la derecha es 0.48 y la impureza ponderada es 0.28.

Hablemos ahora del algoritmo CART, para explicarlo recordemos una famosa frase "divide y vencerás" que quizás la hemos escuchado múltiples veces y que tigno tenta religio en el contexto de la ingeniera de sistemas. En este caso buscamos dividir, pero también darle un valor agregado a esta división, el cual es buscar la condición de entre una serie de variables que mejor las separe a la hora de compararlas con la influencia que tienen sobre un resultado final, en otras palabras es buscar la variable-condición que se podrá decir más importancia tiene en el resultado final, para esto se calcula el índice de Gini. Al hacer el cálculo de este, se escoge la variable cuyo índice de Gini sea menor a las

Complejidad del Algoritmo



Conserven ese título






Creen esta tabla en Powerpoint. ¡No copien pantallazos pixelados del porte aquí!

	Complejidad en tiempo	Complejidad en memoria
Entrenamiento del modelo	O(N ² *M*2 ^M)	O(N*M*2 ^M)
Validación del modelo	O(N*M)	O(1)

Complejidad en tiempo y memoria del algoritmo (En este semestre, una opción puede ser CART, ID3, C4.5, elijan uno). (Por favor, expliquen qué es N y qué es M en este problem. ¡POR FAVOR, HÁGANLO!)







Incluyan una foto de alta definición relacionada con el problema que están modelando




Modelo de Árbol de Decisión



Conserven ese título

Creen una gráfica, en español, en Powerpoint. ¡No copien pantallazos pixelados del reporte técnico, por favor!





Un árbol de decisión para predecir el resultado del Saber Pro usando los resultados del Saber 11. Violeta representa nodos con alta probabilidad de éxito; verde media probabilidad; y rojo baja probabilidad.

Características Más Relevantes



Ciencias Sociales



Inglés



Género




¡Usen un ícono para representar cada característica!



¿Es ético usar el género en un modelo que sirve para predecir el éxito académico?

Expliquen sus gráficos con sus propias palabras








Usen gráficas vectorizadas, en español, para explicar las métricas de evaluación, de esa forma no les quedará pixelado como las mías







Expliquen la exactitud tambien.... De la misma manera

Si es posible, eviten usar ecuaciones para explicar simples conceptos que se pueden explicar con diagramas coloridos







Creen la tabla en Powerpoint. ¡No copien pantallazos pixelados del reporte, por favor!

	Conjunto de entrenamiento	Conjunto de validación
Exactitud	0.8	0.62
Precisión	0.6	0.55
Sensibilidad	0.76	0.61

Métricas de evaluación obtenidas con el conjunto de datos de entrenamiento de 135,000 estudiantes y el conjunto de datos de validación de 45,000 estudiantes.





Incluyan otra gráfica en alta definición relacionada con el problema que están resolviendo.





Consumo de tiempo y memoria



Creen las gráficas en Excel en español. ¡No tomen pantallazos pixelados del reporte!




















C. Patiño-Forero, M. Agudelo-Toro, and M. Toro. Planning system for deliveries in Medellín. ArXiv e-prints, Nov. 2016. Available at: https://arxiv.org/abs/1611.04156





arXiv.org > cs > arXiv:1611.04156

Computer Science > Data Structures and Algorithms

[Submitted on 13 Nov 2016]

Planning system for deliveries in Medellín

Catalina Patiño-Forero, Mateo Agudelo-Toro, Mauricio Toro

Here we present the implementation of an application capable of planning the shortest delivery route in the city of Medellín, Colombia. We discuss the different approaches to this problem which is similar to the famous Traveling Salesman Problem (TSP), but differs in the fact that, in our problem, we can visit each place (or vertex) more than once. Solving this problem is important since it would help people, especially stores with delivering services, to save time and money spent in fuel, because they can plan any route in an efficient way.

5 pages, 9 figures Comments:

Data Structures and Algorithms (cs.DS) Subjects:

ACM classes: F.2.0; G.2.2

Cite as: arXiv:1611.04156 [cs.DS]

(or arXiv:1611.04156v1 [cs.DS] for this version)



