

Pseudocódigo en POO

Clases Fecha y Empleado (Java)

Orden	Archivo	Rol
1	Fecha.java	Clase (el molde)
2	MainFecha.java	Programa principal que usa Fecha
3	Empleado.java	Clase (el molde)
4	MainEmpleado.java	Programa principal que usa Empleado

1. Fecha.java (Clase)

CLASE Fecha

ATRIBUTOS PRIVADOS:

mes : entero
dia : entero
anio : entero

CONSTRUCTOR Fecha(mes, dia, anio)

mes de ESTE OBJETO <- mes recibido
dia de ESTE OBJETO <- dia recibido
anio de ESTE OBJETO <- anio recibido

FIN CONSTRUCTOR

FUNCION obtenerMes() -> DEVOLVER mes

FUNCION obtenerDia() -> DEVOLVER dia

FUNCION obtenerAnio() -> DEVOLVER anio

PROCEDIMIENTO establecerMes(nuevoMes)

mes de ESTE OBJETO <- nuevoMes

PROCEDIMIENTO establecerDia(nuevoDia)

dia de ESTE OBJETO <- nuevoDia

PROCEDIMIENTO establecerAnio(nuevoAnio)

anio de ESTE OBJETO <- nuevoAnio

PROCEDIMIENTO mostrarFecha()

ESCRIBIR obtenerMes() + "/" + obtenerDia() + "/" + obtenerAnio()

FIN PROCEDIMIENTO

FIN CLASE

2. MainFecha.java (Programa principal)

INICIO PROGRAMA

```
// 1. Crear el objeto
miFecha <- NUEVO Fecha(10, 24, 2023)

// 2. Mostrar la fecha inicial
ESCRIBIR "La fecha ingresada es: "
miFecha.mostrarFecha()

// 3. Modificar con los setters
miFecha.establecerMes(12)
miFecha.establecerDia(25)
miFecha.establecerAnio(2024)

// 4. Mostrar la fecha modificada
ESCRIBIR "La fecha modificada es: "
miFecha.mostrarFecha()
```

FIN PROGRAMA

3. Empleado.java (Clase)

CLASE Empleado

ATRIBUTOS PRIVADOS:

nombre : texto
apellido : texto
salarioMensual : decimal

CONSTRUCTOR Empleado(nombre, apellido, salarioMensual)

nombre de ESTE OBJETO <- nombre recibido

apellido de ESTE OBJETO <- apellido recibido

LLAMAR establecerSalarioMensual(salarioMensual) // pasa por la validación

FIN CONSTRUCTOR

FUNCION obtenerNombre() -> DEVOLVER nombre

FUNCION obtenerApellido() -> DEVOLVER apellido

FUNCION obtenerSalarioMensual() -> DEVOLVER salarioMensual

PROCEDIMIENTO establecerNombre(nuevoNombre)

nombre <- nuevoNombre

PROCEDIMIENTO establecerApellido(nuevoApellido)

apellido <- nuevoApellido

PROCEDIMIENTO establecerSalarioMensual(nuevoSalario)

SI nuevoSalario > 0 ENTONCES

salarioMensual <- nuevoSalario

FIN SI

// SI NO: no se hace nada, se conserva el valor anterior

FIN PROCEDIMIENTO

FUNCION obtenerSalarioAnual()

DEVOLVER obtenerSalarioMensual() * 12

FIN FUNCION

FIN CLASE

4. MainEmpleado.java (Programa principal)

INICIO PROGRAMA

```
// 1. Crear 2 empleados
emp1 <- NUEVO Empleado("Juan", "Perez", 2500.0)
emp2 <- NUEVO Empleado("Maria", "Gomez", 3200.0)

// 2. Mostrar salario anual inicial
ESCRIBIR "--- Salario Anual Inicial ---"
ESCRIBIR emp1.obtenerNombre() + " " + emp1.obtenerApellido()
        + ": $" + emp1.obtenerSalarioAnual()
ESCRIBIR emp2.obtenerNombre() + " " + emp2.obtenerApellido()
        + ": $" + emp2.obtenerSalarioAnual()

// 3. Aumento del 10% (leer -> calcular -> guardar)
nuevoSalario1 <- emp1.obtenerSalarioMensual() * 1.10
emp1.establecerSalarioMensual(nuevoSalario1)

nuevoSalario2 <- emp2.obtenerSalarioMensual() * 1.10
emp2.establecerSalarioMensual(nuevoSalario2)

// 4. Mostrar salario anual con aumento
ESCRIBIR "--- Salario Anual con Aumento del 10% ---"
ESCRIBIR emp1.obtenerNombre() + " " + emp1.obtenerApellido()
        + ": $" + emp1.obtenerSalarioAnual()
ESCRIBIR emp2.obtenerNombre() + " " + emp2.obtenerApellido()
        + ": $" + emp2.obtenerSalarioAnual()
```

FIN PROGRAMA