

La mayoría de las lesiones y muertes en zanjas se pueden prevenir con las medidas de seguridad adecuadas, incluyendo designar una persona competente para supervisar todos los aspectos de la excavación. Una persona competente debe inspeccionar la zanja diariamente como mínimo.

FATALIDADES EN ZANJAS EN EE. UU.

2018: 18
2019: 26
2020: 33
2021: 25

10 PIES

Distancia vertical requerida de líneas eléctricas de 50,000 voltios

3 PIES

Distancia mínima que la escalera debe sobresalir sobre el nivel

2 PIES

Distancia mínima a la que debe colocarse el material excavado

4 PIES

Profundidad en la que la escalera es obligatoria y puede requerirse monitoreo atmosférico si existe una atmósfera peligrosa

5 PIES

Profundidad en la que la protección es obligatoria

6 PIES

Profundidad en la que se requiere protección contra caídas alrededor de la zanja

20 PIES

Profundidad máxima en la que las tablas de OSHA permiten sistemas de protección estándar. Algunos sistemas pueden usarse a mayor profundidad según datos tabulados

25 PIES

Distancia horizontal máxima a un punto de salida

3,000 LIBRAS
PESO PROMEDIO DE
UNA YARDA CÚBICA
DE TIERRA

MENOS DE 19.5% DE OXÍGENO
= ATMÓSFERA DEFICIENTE
DE OXÍGENO

2 PIES

Distancia máxima permitida para excavar por debajo del sistema de soporte, siempre que el suelo no fluya alrededor del sistema

PERSONA COMPETENTE
DEBE INSPECCIONAR LA ZANJA
DIARIAMENTE COMO MÍNIMO

LAS ZANJAS SEGURAS SALVAN VIDAS. SIGA LOS NÚMEROS. SIGA LAS REGLAS. SIN EXCEPCIONES.



PLANIFIQUE EL TRABAJO



EVALÚE EL RIESGO



TRABAJE DE FORMA SEGURA



REGRESE A CASA SEGURO