

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~
$ cd Bibliotecas\Documentos\JudithGC
bash: cd: BibliotecasDocumentosJudithGC: No such file or directory

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/JudithGC

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ git clone https://github.com/jquery/jquery.git
Cloning into 'jquery'...
remote: Counting objects: 41682, done.
remote: Total 41682 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 41682
Receiving objects: 100% (41682/41682), 26.19 MiB | 351.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (29444/29444), done.
Checking out files: 100% (274/274), done.
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ ls
jquery/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ ls jquery -la
total 93
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 15:29 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 15:27 ../
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121   31 sep 28 15:29 .babelrc
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  295 sep 28 15:29 .editorconfig
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  303 sep 28 15:29 .eslintignore
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121   90 sep 28 15:29 .eslintrc.json
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 .git/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  132 sep 28 15:29 .gitattributes
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 .github/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  274 sep 28 15:29 .gitignore
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  5311 sep 28 15:29 .mailmap
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  201 sep 28 15:29 .npmignore
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121   17 sep 28 15:29 .npmrc
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121   76 sep 28 15:29 .travis.yml
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 11304 sep 28 15:29 AUTHORS.txt
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 build/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  8064 sep 28 15:29 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 dist/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 external/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  5595 sep 28 15:29 Gruntfile.js
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  1642 sep 28 15:29 LICENSE.txt
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121  2457 sep 28 15:29 package.json
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 13492 sep 28 15:29 README.md
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 src/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121   0 sep 28 15:29 test/
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ cd jquery

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/jquery (master)
$ git log
commit f18ca7bfe0f5e3184bf1ed55daf1668702c5577a
Author: Timmy Willison <4timmywil@gmail.com>
Date: Thu Sep 22 18:32:55 2016 -0400

    Build: Updating the master version to 3.1.2-pre.

commit 51c29dc1fecc675054762fb1f50a0cdd6b1f0df0
Author: Timmy Willison <4timmywil@gmail.com>
Date: Thu Sep 22 17:55:01 2016 -0400

    Release: fix quotes for releasing on Windows

commit cc16f1185493f94d20a9132621abc8106d614d58
Author: Timmy Willison <4timmywil@gmail.com>
Date: Thu Sep 22 16:12:14 2016 -0400

    Release: add email to .mailmap, update AUTHORS

    - Not sure how that got there. I did check the privacy box at one point,
    but can't find any commits with that email

commit fcb8a1b3ebf53007637c12c376e3101681f57c02
Author: Steve Mao <maochenyan@gmail.com>
Date: Sun Aug 21 10:43:22 2016 +1000

    Core: remove precautionary variable `readyFiring`

    Close gh-3284

commit 37f1da6b91a86ef3f54f4cf16dd87f5afd33c835
Author: Dave Methvin <dave.methvin@gmail.com>
Date: Sun Sep 18 22:07:34 2016 -0400

    Build: Make sourcemap updates in two .replace() passes

    Fixes gh-3260
    Closes gh-3321
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/jquery (master)
$ git log --format='%Cred&h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s%Cgreen(%cr)' --abbrev-commit --date=relative -10
&h - (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD) Build: Updating the master version to 3.1.2-pre.(6 days ago)
&h - Release: fix quotes for releasing on Windows(6 days ago)
&h - Release: add email to .mailmap, update AUTHORS(6 days ago)
&h - Core: remove precautionary variable `readyFiring`(9 days ago)
&h - Build: Make sourcemap updates in two .replace() passes(9 days ago)
&h - Tests: Add test results for Safari 10/iOS 10, remove for Safari 8(9 days ago)
&h - Core: Compress stripAndCollapse(9 days ago)
&h - Core: rnotwhite -> rtrimlnotwhite and jQuery.trim -> stripAndCollapse(13 days ago)
&h - Build: Update promises-aplus-tests for compat with Node 7(2 weeks ago)
&h - Tests: Disable a whitespace-setting test in Edge 14(2 weeks ago)
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/JudithGC

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ mkdir proyecto_existente_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:47 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:22 ../
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:29 jquery/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:47 proyecto_existente_judith/
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ cd proyecto_existente_judith/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith
$ touch archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith
$ touch archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith
$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:52 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:48 ../
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:51 archivo_a.txt
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:52 archivo_b.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith/.git/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith (master)
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:52 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:48 ../
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:52 .git/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:51 archivo_a.txt
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 15:52 archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith (master)
$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        archivo_a.txt
        archivo_b.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_existente_judith (master)
$ cd

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/JudithGC

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ mkdir proyecto_prueba_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ cd proyecto_prueba_judith/
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith
$ git status
fatal: Not a git repository (or any of the parent directories): .git

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith
$ ls -la
total 4
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:01 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:01 ../

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith/.git/
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ touch archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ ls -la
total 8
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:06 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:01 ../
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:04 .git/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:06 archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        archivo_a.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add .

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master

Initial commit

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)

        new file:   archivo_a.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Añado el archivo_a.txt vacío"

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'JudithGC@JudithGC-PC.(none)')

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git config --global user.email "judithgc1992@gmail.com"

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git config --global user.name "JudithGC"

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Añado el archivo_a.txt vacío"
[master (root-commit) 3a11211] Añado el archivo_a.txt vacío
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ touch archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ touch archivo_c.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        archivo_b.txt
        archivo_c.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        new file:   archivo_b.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        archivo_c.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Añado el archivo_b.txt vacío"
[master 9e0fe38] Añado el archivo_b.txt vacío
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        archivo_c.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add .

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        new file:   archivo_c.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit
[master f10cf1d] Añado el archivo_c.txt vacío
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo_c.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:15 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:01 ../
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:28 .git/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:06 archivo_a.txt
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:15 archivo_b.txt
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 0 sep 28 16:15 archivo_c.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ echo "Creo una primera línea en archivo_a.txt" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_a.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   archivo_a.txt
```



```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ echo "Creo una primera línea en el archivo_b.txt" >> archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ echo "Creo una primera línea en el archivo_c.txt" >> archivo_c.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   archivo_a.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_b.txt
        modified:   archivo_c.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_b.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_b.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   archivo_a.txt
        modified:   archivo_b.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_c.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt"
[master 9a61463] Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
 2 files changed, 2 insertions(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_c.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --online
fatal: unrecognized argument: --online

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline
9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_c.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_c.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Introduzco una línea en el archivo_c.txt"
[master c059051] Introduzco una línea en el archivo_c.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```



```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline
c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log
commit c059051b808f26dc857168ecc784117b32d1e962
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date: Wed Sep 28 16:48:29 2016 +0200

    Introduzco una línea en el archivo_c.txt

commit 9a6146326bf4c0706bd4d68360e4fd5e99807ba2
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date: Wed Sep 28 16:45:15 2016 +0200

    Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt

commit f10cf1de128e736e99c18093c646b198bf0ad018
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date: Wed Sep 28 16:26:58 2016 +0200

    Añado el archivo_c.txt vacío

commit 9e0fe383c56916de914c6ae8f041b458a8fb867a
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date: Wed Sep 28 16:22:31 2016 +0200

    Añado el archivo_b.txt vacío

commit 3a112115771e7fee92c02263ea5f138103185100
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date: Wed Sep 28 16:11:28 2016 +0200

    Añado el archivo_a.txt vacío
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline
c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ igt log --oneline -6
bash: igt: command not found

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline -6
c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline -6 --graph
* c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
* 9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
* f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
* 9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
* 3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline -6 --graph --all
* c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
* 9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
* f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
* 9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
* 3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git log --oneline --author="JudithGC"
c059051 Introduzco una línea en el archivo_c.txt
9a61463 Introduzco una línea en los archivos archivo_a.txt y archivo_b.txt
f10cf1d Añado el archivo_c.txt vacío
9e0fe38 Añado el archivo_b.txt vacío
3a11211 Añado el archivo_a.txt vacío
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ echo "Creo una segunda línea en el archivo_a.txt" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ cat archivo_a.txt
Creo una primera línea en archivo_a.txt
Creo una segunda línea en el archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff
diff --git a/archivo_a.txt b/archivo_a.txt
index 3bdad67..b1da5e6 100644
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@ -1,2 @@
  Creo una primera línea en archivo_a.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_a.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ echo "Creo una segunda línea en el archivo_b.txt" >> archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ cat archivo_b.txt
Creo una primera línea en el archivo_b.txt
Creo una segunda línea en el archivo_b.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_a.txt
        modified:   archivo_b.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
diff --git a/archivo_a.txt b/archivo_a.txt
index 3bdad67..b1da5e6 100644
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en archivo_a.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_a.txt
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_b.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff archivo_b.txt
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_b.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_b.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_b.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   archivo_b.txt

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff
diff --git a/archivo_a.txt b/archivo_a.txt
index 3bdad67..b1da5e6 100644
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@ -1,2 @@
+Creo una primera línea en archivo_a.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_a.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff --staged
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff --cached
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff HEAD
diff --git a/archivo_a.txt b/archivo_a.txt
index 3bdad67..b1da5e6 100644
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en archivo_a.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_a.txt
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
-
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git add archivo_a.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        modified:   archivo_a.txt
        modified:   archivo_b.txt
```



```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff --staged
diff --git a/archivo_a.txt b/archivo_a.txt
index 3bdad67..b1da5e6 100644
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@ -1,2 @@
+Creo una primera línea en archivo_a.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_a.txt
diff --git a/archivo_b.txt b/archivo_b.txt
index 33bdb03..b5e3a5c 100644
--- a/archivo_b.txt
+++ b/archivo_b.txt
@@ -1,2 @@
+Creo una primera línea en el archivo_b.txt
+Creo una segunda línea en el archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git commit -m "Añado líneas en el archivo_a.txt y en el archivo_b.txt"
[master 6331d65] Añado líneas en el archivo_a.txt y en el archivo_b.txt
2 files changed, 2 insertions(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_prueba_judith (master)
$ git diff --staged
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/JudithGC

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ mkdir proyecto_ramas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC
$ cd proyecto_ramas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_j
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ touch archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git add .

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git commit -m "Añado el primer archivo"
[master (root-commit) 7776a82] Añado el primer archivo
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ touch archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git add .

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git commit -m "Añado el segundo archivo"
[master b00064e] Añado el segundo archivo
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
* master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ ls -la .git
total 17
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:10 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:10 ../
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 26 sep 28 17:10 COMMIT_EDITMSG
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 130 sep 28 17:09 config
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 73 sep 28 17:09 description
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 23 sep 28 17:09 HEAD
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:09 hooks/
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 225 sep 28 17:10 index
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:09 info/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:10 logs/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:10 objects/
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:09 refs/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ ls -la .git/refs/heads
total 1
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:10 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:09 ../
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 41 sep 28 17:10 master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat .git/refs/heads/master
b00064e3a1ee9fce6f71a2def45c5d44e8bc0a56

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
* master
  pruebas_judith
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ ls -la .git/refs/heads
total 2
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:14 ./
drwxr-xr-x 1 JudithGC 197121  0 sep 28 17:09 ../
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 41 sep 28 17:10 master
-rw-r--r-- 1 JudithGC 197121 41 sep 28 17:14 pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat .git/refs/heads/pruebas
cat: .git/refs/heads/pruebas: No such file or directory

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat .git/refs/heads/pruebas_judith
b00064e3a1ee9fce6f71a2def45c5d44e8bc0a56

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
* master
  pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch -r

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch -a
* master
  pruebas_judith
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
* master
  pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout pruebas_judith
Switched to branch 'pruebas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git branch
  master
* pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ cat .git/HEAD
ref: refs/heads/pruebas_judith
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git checkout pruebas_judith
Already on 'pruebas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ echo "Inserto una línea en el archivo_a.txt" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git commit -am "Introduzco una línea en el archivo_a.txt"
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
[pruebas_judith 9b5d7bc] Introduzco una línea en el archivo_a.txt
1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git log --oneline
9b5d7bc Introduzco una línea en el archivo_a.txt
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ cat archivo_a.txt
Inserto una línea en el archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout pruebas
error: pathspec 'pruebas' did not match any file(s) known to git.
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout pruebas_judith
Switched to branch 'pruebas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git log --oneline
9b5d7bc Introduzco una línea en el archivo_a.txt
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ cat archivo_a.txt
Inserto una línea en el archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch judithrama

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout judithrama
Switched to branch 'judithrama'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (judithrama)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout -b experimento
Switched to a new branch 'experimento'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ echo "Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git status
On branch experimento
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git commit -am "Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento"
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
[experimento 0cd8a3a] Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
1 file changed, 1 insertion(+)
```



```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git log --oneline
0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ cat archivo_a.txt
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git checkout pruebas_judith
git: 'checkout' is not a git command. See 'git --help'.

Did you mean this?
  checkout

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git checkout prueba_judith
git: 'checkout' is not a git command. See 'git --help'.

Did you mean this?
  checkout

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (experimento)
$ git checkout pruebas_judith
Switched to branch 'pruebas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git log --oneline
9b5d7bc Introduzco una línea en el archivo_a.txt
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ cat archivo_a.txt
Inserto una línea en el archivo_a.txt
```

```
MINGW32:/c/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* 0cd8a3a (experimento) Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama
| * 9b5d7bc (HEAD -> pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
|/
* b00064e (master, judithrama) Añado el segundo archivo
* 7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git branch -m judithrama judithr

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git branch
  experimento
  judithr
  master
* pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git branch -m experimento interno

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git branch
  interno
  judithr
  master
* pruebas_judith
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch rama_temporal

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout rama_temporal
Switched to branch 'rama_temporal'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (rama_temporal)
$ git branch -d rama_temporal
error: Cannot delete branch 'rama_temporal' checked out at 'C:/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (rama_temporal)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch -d rama_temporal
Deleted branch rama_temporal (was b00064e).
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
  interno
  judithr
* master
  pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* 0cd8a3a (interno) Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
| * 9b5d7bc (pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
|/
* b00064e (HEAD -> master, judithr) Añado el segundo archivo
* 7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout master
Already on 'master'
git
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge interno
Updating b00064e..0cd8a3a
Fast-forward
 archivo_a.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* 0cd8a3a (HEAD -> master, interno) Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
| * 9b5d7bc (pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
|/
* b00064e (judithr) Añado el segundo archivo
* 7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout master
Already on 'master'
```

```
1
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat archivo_a.txt
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ echo "Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git commit -am "Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master"
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
[master 0b0e5f4] Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout interno
Switched to branch 'interno'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (interno)
$ echo "Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento" >> archivo_b.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (interno)
$ git commit -am "Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento"
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_b.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.
[interno 869cfef] Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (interno)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* 869cfef (HEAD -> interno) Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
| * 0b0e5f4 (master) Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
|/
* 0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
| * 9b5d7bc (pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
|/
* b00064e (judithr) Añado el segundo archivo
* 7776a82 Añado el primer archivo
```

```
MINGW32:/c/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge interno
Merge made by the 'recursive' strategy.
 archivo_b.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout master
Already on 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat archivo_b.txt
Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline --graph --all --decorate
* d6a6ba3 (HEAD -> master) Merge branch 'interno'
|/
| * 869cfef (interno) Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
| * 0b0e5f4 Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
|/
* 0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
| * 9b5d7bc (pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
|/
* b00064e (judithr) Añado el segundo archivo
* 7776a82 Añado el primer archivo
```

```
MINGW32:/c/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout master
Already on 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat archivo_a.txt
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout pruebas
error: pathspec 'pruebas' did not match any file(s) known to git.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout pruebas_judith
Switched to branch 'pruebas_judith'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ cat archivo_a.txt
Inserto una línea en el archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (pruebas_judith)
$ git checkout master
Switched to branch 'master'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge pruebas_judith
Auto-merging archivo_a.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in archivo_a.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

        both modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
MINGW32:/c/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)
Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

        both modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ cat archivo_a.txt
<<<<<<< HEAD
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
=====
Inserto una línea en el archivo_a.txt
>>>>>>> pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git merge --abort

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cat archivo_a.txt
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git checkout master
Already on 'master'
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge pruebas
merge: pruebas - not something we can merge

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge pruebas_judith
Auto-merging archivo_a.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in archivo_a.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ cat archivo_a.txt
<<<<<<< HEAD
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
=====
Inserto una línea en el archivo_a.txt
>>>>>>> pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ echo "Resuelto el conflicto en esta primera línea del archivo_a.txt" > archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ echo "También modifíco la segunda línea del archivo_a.txt" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ cat archivo_a.txt
Resuelto el conflicto en esta primera línea del archivo_a.txt
También modifíco la segunda línea del archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

        both modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```



```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge pruebas
merge: pruebas - not something we can merge

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git merge pruebas_judith
Auto-merging archivo_a.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in archivo_a.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ cat archivo_a.txt
<<<<<<< HEAD
Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
=====
Inserto una línea en el archivo_a.txt
>>>>>>> pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ echo "Resuelto el conflicto en esta primera línea del archivo_a.txt" > archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ echo "También modifíco la segunda línea del archivo_a.txt" >> archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ cat archivo_a.txt
Resuelto el conflicto en esta primera línea del archivo_a.txt
También modifíco la segunda línea del archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git status
On branch master
You have unmerged paths.
  (fix conflicts and run "git commit")
  (use "git merge --abort" to abort the merge)

Unmerged paths:
  (use "git add <file>..." to mark resolution)

        both modified:   archivo_a.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git add archivo_a.txt
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_a.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git status
On branch master
All conflicts fixed but you are still merging.
  (use "git commit" to conclude merge)

Changes to be committed:
  modified:   archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master|MERGING)
$ git commit -m "Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt"
[master c5dbd1e] Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline --graph --all --decorate -6
*   c5dbd1e (HEAD -> master) Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt
|
| * 9b5d7bc (pruebas_judith) Introduzco una línea en el archivo_a.txt
| * | d6a6ba3 Merge branch 'interno'
|
| * 869cfef (interno) Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
| * | 0b0e5f4 Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
|
| * 0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
|/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline -6
c5dbd1e Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt
d6a6ba3 Merge branch 'interno'
869cfef Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
0b0e5f4 Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git branch
  interno
  judithr
* master
  pruebas_judith

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git log --oneline
c5dbd1e Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt
d6a6ba3 Merge branch 'interno'
869cfef Añado una primera línea al archivo_b.txt en la rama intento
0b0e5f4 Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
0cd8a3a Experimentando con una nueva línea en el archivo_a.txt en la rama experimento
9b5d7bc Introduzco una línea en el archivo_a.txt
b00064e Añado el segundo archivo
7776a82 Añado el primer archivo

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git show HEAD
commit c5dbd1eb8db76cb0267d1332ceb0ae0d89709dd3
Merge: d6a6ba3 9b5d7bc
Author: JudithGC <judithgc1992@gmail.com>
Date:   Wed Sep 28 18:30:10 2016 +0200

    Resuelto el conflicto en la línea 1 en el archivo_a.txt

diff --cc archivo_a.txt
index 40332bb..04ae984..f07455a
--- a/archivo_a.txt
+++ b/archivo_a.txt
@@@ -1,2 -1,1 +1,2 @@@
- Experimento añadiendo una nueva línea al archivo_a.txt en la rama experimento
- Añado una segunda línea al archivo_a.txt en la rama master
-Inserto una línea en el archivo_a.txt
++Resuelto el conflicto en esta primera línea del archivo_a.txt
++También modifíco la segunda línea del archivo_a.txt
```

```
JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git diff --stat --summary $SHA1_commit_inicial..HEAD

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git tag

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git show v1.0
fatal: ambiguous argument 'v1.0': unknown revision or path not in the working tree.
Use '--' to separate paths from revisions, like this:
'git <command> [<revision>...] -- [<file>...]'

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git tag -a v1.1. -m "Versión 1.1. Fusionadas las ramas de desarrollo y master"
fatal: 'v1.1.' is not a valid tag name.

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ git tag -a v1.1 -m "Versión 1.1. Fusionadas las ramas de desarrollo y master"

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC/proyecto_ramas_judith (master)
$ cd

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~ (master)
$ cd Documents/JudithGC

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC (master)
$ mkdir prueba_html

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC (master)
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JudithGC/Documents/JudithGC/.git/

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC (master)
$ git remote

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC (master)
$ git remote add origin https://amieiro@bitbucket.org/amieiro/prueba_html.git

JudithGC@JudithGC-PC MINGW32 ~/Documents/JudithGC (master)
$ git remote
origin
```

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents
$ ls
'COPIA SEGURIDAD'/'desktop.ini' 'Mi música'@ 'Mis vídeos'@
DAW/'JUUSTUDIO/' 'Mis imágenes'@ NetBeansProjects/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents
$ cd DAW/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW
$ ls
'M2-BASE DE DADES AMB OBJECTES'/'M7-D WEB SERVIDOR'/
M3-PROGRAMACION/'M8-DESPLEGAMENT AP WEB'/
'M5-ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT'/'M9-DISSENY DE INTERFICIE WEB'/
'M6-D WEB CLIENT'/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW
$ cd M8-DESPLEGAMENT AP WEB/
bash: cd: M8-DESPLEGAMENT: No such file or directory

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW
$ cd M8-DESPLEGAMENT\ AP\ WEB/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB
$ mkdir practicagituno

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB
$ cd practicagituno/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagi
tuno
$ mkdir prueba_html

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagi
tuno
$ cd prueba_html/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP
WEB/practicagituno/prueba_html/.git/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html (master)
$ git remote

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html (master)
$ ..
```

Projects

New project

Create or Import your project from popular Git services

Project path

https://gitlab.com/JudithGC/

Project name

public_html

Want to house several dependent projects under the same namespace? [Create a group](#)

Import project from

GitHub

Bitbucket

Google Code

Fogbugz

git Repo by URL

Project description (optional)

Description format

Visibility Level (?)

☐ Private

Project access must be granted explicitly to each user.

☐ Internal

The project can be cloned by any logged in user.

☒ Public

The project can be cloned without any authentication.

Create project

Cancel

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP
WEB/practicagituno/prueba_html/.git/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html (master)
$ git remote

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html (master)
$ git clone https://gitlab.com/JudithGC/public_html
Cloning into 'public_html'...
warning: You appear to have cloned an empty repository.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html (master)
$ cd public_html

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html/public_html (master)
$ touch README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html/public_html (master)
$ git add README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html/public_html (master)
$ git commit -m "add README"

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'JuuStudio@JuuStudio-PC.(none)')

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html/public_html (master)
$ git config --global user.email "judithgc1992@gmail.com"

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/prue
eba_html/public_html (master)
$ git config --global user.name "JudithGC"
```

```
MINGW32/c/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno...
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git commit -m "add README"
[master (root-commit) e28d65e] add README
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git/'

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git/'

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git/'

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
Username for 'https://gitlab.com/': JudithGC
remote: HTTP Basic: Access denied
fatal: Authentication failed for 'https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git/'

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 218 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html
* [new branch]      master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
```



```
MINGW32/c/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno...
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git remote add origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git remote
origin

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git remote -v
origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git (fetch)
origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git (push)

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ echo "#Mi fichero README" >> README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)

        modified:   README.md

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git add README.md
warning: LF will be replaced by CRLF in README.md.
The file will have its original line endings in your working directory.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git commit -m "Commit inicial.Añado el archivo README"
[master 04ebe3a] Commit inicial.Añado el archivo README
1 file changed, 1 insertion(+)

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html/public_html (master)
$ git push -u origin master
Counting objects: 3, done.
Writing objects: 100% (3/3), 288 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git
 e28d65e..04ebe3a  master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.
```

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ touch index.html

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ touch syle.css

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        index.html
        syle.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ git push
Everything up-to-date

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ git add .

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ git commit -m "Añado el index.html y el style.css"
[master 312beae] Añado el index.html y el style.css
 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 index.html
 create mode 100644 syle.css

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/p
eba_html/public_html (master)
$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 315 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html.git
 04ebe3a..312beae master -> master
```

```
MINGW32:/c/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno...
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pr
eba_html/public_html (master)
$ cd

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~
$ cd Documents/DAW

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW
$ cd M8-DESPLEGAMENT\ AP\ WEB/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB
$ cd practicagituno/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno
$ mkdir prueba_html_2

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno
$ cd prueba_html
prueba_html/ prueba_html_2/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno
$ cd prueba_html_2

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pr
eba_html_2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/JuuStudio/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP
WEB/practicagituno/prueba_html_2/.git/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pr
eba_html_2 (master)
$ touch index.html

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pr
eba_html_2 (master)
$ touch style.css





JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pr
eba_html_2 (master)
$ git status
On branch master

Initial commit

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)

        index.html
        style.css

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

← → ↻ <https://gitlab.com/projects/new>  Search   

≡ Projects

New project
Create or Import your project from popular Git services

Project path

Project name

Want to house several dependent projects under the same namespace? [Create a group](#)

Import project from

Project description (optional)

Visibility Level (?)

☐ Private
Project access must be granted explicitly to each user.

☐ Internal
The project can be cloned by any logged in user.

☒ Public
The project can be cloned without any authentication.

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git add .

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git commit -m "Commit inicial-Añado index.html y style .css"
[master (root-commit) 94734ee] Commit inicial-Añado index.html y style .css
2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 index.html
create mode 100644 style.css

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git remote add origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git remote -v
origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git (fetch)
origin https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git (push)

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git push -u origin master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 256 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
 * [new branch] master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
[remote "origin"]
    url = https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/master
```

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ echo "#Mi fichero README" >> README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git add README.md
warning: LF will be replaced by CRLF in README.md.
The file will have its original line endings in your working directory.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git commit -m "Añado el archivo README"
[master ce90dff] Añado el archivo README
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git push -u origin master
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 328 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
94734ee..ce90dff master -> master
Branch master set up to track remote branch master from origin.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ echo "#Una segunda linea comentada">> README.md

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git commit -am "Añado una segunda linea el archivo README.md"
warning: LF will be replaced by CRLF in README.md.
The file will have its original line endings in your working directory.
[master 0c60991] Añado una segunda linea el archivo README.md
1 file changed, 1 insertion(+)

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git push
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 376 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
ce90dff..0c60991 master -> master

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (master)
$ git branch desarrollo
```

```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ echo "Creo el archivo_1.txt en la rama desarrollo" >> archivo_1.txt

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in archivo_1.txt.
The file will have its original line endings in your working directory.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git commit -m "Creo el archivo_1.txt en la rama desarrollo"
[desarrollo add86ce] Creo el archivo_1.txt en la rama desarrollo
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 archivo_1.txt

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git branch -a
* desarrollo
  master
  remotes/origin/master

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git log --oneline
add86ce Creo el archivo_1.txt en la rama desarrollo
0c60991 Añado una segunda linea el archivo README.md
ce90dff Añado el archivo README
94734ee Commit inicial-Añado index.html y style .css

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git push
fatal: The current branch desarrollo has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

    git push --set-upstream origin desarrollo

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2 (desarrollo)
$ git push --set-upstream origin desarrollo
Counting objects: 3, done.
Delta compression using up to 2 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 398 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
remote:
remote: Create merge request for desarrollo:
remote:   https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2/merge_requests/new?merge_request%5Bs
ource_branch%5D=desarrollo
remote:
To https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
 * [new branch]      desarrollo -> desarrollo
Branch desarrollo set up to track remote branch desarrollo from origin.
```


Add new user to project

Import members

Users with access to this project are listed below.

People

✖ Invite "mkjuuchan@gmail.com"

Search for users by name, username, or email, or invite new ones using their email address.

Project Access

Master

Read more about role permissions [here](#)

Access expiration date

Select access expiration date

On this date, the user(s) will automatically lose access to this project.

Add users to project

Invitation to join the Judith / public_html_2 project

Recibidos x

GitLab <gitlab@mg.gitlab.com> 16:49 (hace 0 minutos) ☆

para mí

inglés > español Traducir mensaje Desactivar para: inglés x

You have been invited by [Judith](#) to join the [Judith / public_html_2](#) project as Master.
[Accept invitation](#) or [decline](#)

Haz clic aquí si quieres [Responder](#) o [Reenviar](#) el mensaje

public_html_2 project members ²		Find existing member by name	
	mkjuuchan@gmail.com Invited by Judith about a minute ago	Master	<div>Resend invite </div>
	Judith JudithGC It's you Joined 29 minutes ago		Master


```
JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk
$ ls
public_html_2/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk
$ cd public_html_2/

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (master)
$ git branch
* master

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (master)
$ git branch -a
* master
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/desarrollo
  remotes/origin/master

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (master)
$ cat .git/config
[core]
    repositoryformatversion = 0
    filemode = false
    bare = false
    logallrefupdates = true
    symlinks = false
    ignorecase = true
[remote "origin"]
    url = https://gitlab.com/JudithGC/public_html_2.git
    fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "master"]
    remote = origin
    merge = refs/heads/master

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (master)
$ git branch desarrollo origin/desarrollo
Branch desarrollo set up to track remote branch desarrollo from origin.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (master)
$ git checkout desarrollo
Switched to branch 'desarrollo'
Your branch is up-to-date with 'origin/desarrollo'.

JuuStudio@JuuStudio-PC MINGW32 ~/Documents/DAW/M8-DESPLEGAMENT AP WEB/practicagituno/pru
eba_html_2_usuario_mk/public_html_2 (desarrollo)
$ git branch -a
* desarrollo
  master
  remotes/origin/HEAD -> origin/master
  remotes/origin/desarrollo
  remotes/origin/master
```