

產品規格

| 影音控制盒                 |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 電源                    | AC 100 - 240V 轉 DC 12V/1.5A                                                                                                                                                                                       | 輸入埠              | HDMI x 1                          |
| 耗電                    | 14.2 瓦                                                                                                                                                                                                            |                  | USB 2.0 Type-A x 2                |
| 產品尺寸（寬 x 深 x 高）       | 15.0 x 21.0 x 4.3 公分                                                                                                                                                                                              |                  | RJ-45 x 1                         |
| 淨重                    | 0.83 (± 0.1) 公斤                                                                                                                                                                                                   |                  | PoE+ x 1                          |
| LED 燈號顯示（狀態）          | 橘燈：待機                                                                                                                                                                                                             | 輸出埠              | HDMI x 1                          |
|                       | 綠燈：運作                                                                                                                                                                                                             |                  | USB 3.0 Type-B x 1                |
|                       | 綠燈閃爍：韌體更新                                                                                                                                                                                                         |                  | RJ-45 x 1                         |
| LED 燈號顯示（USB）         | 綠燈：已連線                                                                                                                                                                                                            | 乙太網路供電（PoE+）     | 有，42.5V ~ 57V 0.6A                |
|                       | 綠燈閃爍：UVC / UAC 串流                                                                                                                                                                                                 | NDI®HX2 攝影機影像輸出  | 有                                 |
| LED 燈號顯示（網路）          | 綠燈：已連線                                                                                                                                                                                                            | NDI®HX3 攝影機影像輸入  | 有                                 |
| 解析度                   | 輸入：最高 1080p 60 fps                                                                                                                                                                                                | 安全鎖              | Kensington 安全鎖                    |
|                       | 輸出：最高 4K 60 fps                                                                                                                                                                                                   | 按鍵               | 電源、重置                             |
| 儲存溫濕度                 | 溫度範圍：-20°C ~ +60°C                                                                                                                                                                                                | 固定支架             | 有，選購配件                            |
|                       | 濕度範圍：20% ~ 95%                                                                                                                                                                                                    | 認證               | CE、FCC、VCCI、KC、RCM                |
| 操作溫濕度                 | 溫度範圍：0°C ~ +50°C                                                                                                                                                                                                  | 保固               | 5 年                               |
|                       | 濕度範圍：20% ~ 80%                                                                                                                                                                                                    |                  |                                   |
| 軟體工具                  |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
| Enterprise Management | 支援 Windows® 10 或以上                                                                                                                                                                                                | Room Management  | 支援 Windows® 7 或以上、macOS® 11.6 或以上 |
| Cloud Management      | 支援 Windows® 7 或以上、macOS® 10 或以上                                                                                                                                                                                   | MT Control Panel | 有                                 |
| 包裝內容物和選購配件            |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                                   |
| 包裝內容物                 | MT100、電源線、變壓器、USB 3.0 傳輸線、快速安裝手冊                                                                                                                                                                                  |                  |                                   |
| 選購配件                  | · 束線帶 (x6)<br>· 線材固定安裝套件：線材固定盤 (x2)、3.0 x 5 mm 平頭螺絲 (x5)<br>· 固定支架安裝套件：固定支架 (x2)、3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x4)、M3 x 10 mm 螺絲 (x4)<br>· 伺服器支架安裝套件*：伺服器支架、3.0 x 5 mm 平頭螺絲 (x3)、3.0 x 5 mm 扁圓頭螺絲 (x2)<br>· CP10 G2 會議協作觸控控制器 |                  |                                   |

\* 安裝伺服器支架需購買固定支架安裝套件。  
† 產品規格若有變更，恕不另行通知。

產品外觀

前面板



後面板



一機整合・  
影音更出色

AVer MT100  
影音控制盒



經銷商



# AVer MT100

影音控制盒

AVer MT100 影音控制盒專為課堂錄影、商務會議和混合式 (Hybrid) 簡報環境打造，可將視訊攝影機、實物攝影機、筆電等影音來源整合到單一多媒體管理平台。透過直觀網頁介面和可自訂的顯示設定，操作簡單、切換順暢，完美適用於中小型會議室、教室和高彈性 (HyFlex) 教學環境。



支援 NDI® HX2  
攝影機影像輸出



支援 NDI® HX3  
攝影機影像輸入



最高 4K 輸出  
解析度



60 FPS



HDMI 輸入/輸出



USB 輸入/輸出



乙太網路供電



最多 6 種手動  
畫面配置



直覺式操作介面



支援金鑰升級  
聲音追蹤\*



5 年保固

\* 未來可透過韌體更新啟用。

## 高效影音・隨手掌控

MT100 支援四路即時影像與靈活的影音切換功能，大幅提升會議與教學體驗，成為混合型教室影音解決方案及會議室科技的理想選擇，完美適用於現代教育與商務環境。

## 教育商務・未來無限

提供經濟實惠且實用的多媒體管理系統，支援混合教學解決方案與企業影音整合，MT100 憑藉可擴充的技術，輕鬆打造未來導向的教室與會議室多媒體系統，無縫升級、應用無限。

## 自訂 Web UI 設定・ 隨手管理 IN

透過 MT100 直觀的網頁介面，實現遠端的影音管理與自訂的畫面檢視配置，為高效能的教室影音系統與專業簡報科技帶來便捷、直覺的操作體驗。

## 隨插即用・隨處串流

MT100 具備自攜設備 (BYOD) 相容性，支援 AVer 攝影機，並能與現有設備無縫整合，完美融入網路影音串流解決方案，讓平台協作的串流與錄製更簡單。

## 簡易安裝・空間優化

MT100 外型精巧與配備多樣化連接埠，適合中小型教室與會議室，大幅減少佈線需求，簡化影音部署流程，實現多媒體整合與高效簡報系統的完美結合。

