

Modul 294 - Aufgabenblatt 06

von Lukas Meier

Unterricht vom 06.01.2026

1 Vorbereitung

Erstellen Sie einen neuen Ordner und speichern Sie die Datei `index.html` darin. Öffnen Sie die Datei im Browser sowie im Code-Editor Ihrer Wahl.

Stellen Sie sicher, dass ein `script`-Tag im HTML vorhanden ist.

2 Einfacher GET-Request

Nutzen Sie die `fetch`-Methode, um Daten vom folgenden Endpoint zu laden:

`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`

Geben Sie die geladenen Daten vollständig in der Konsole aus. Verwenden Sie hierfür die `then`-Syntax.

3 GET mit `async` / `await`

Schreiben Sie die Fetch-Anfrage aus der vorherigen Aufgabe so um, dass sie mit `async` / `await` umgesetzt ist.

Lagern Sie den Code in eine Funktion `loadPosts()` aus und rufen Sie diese auf.

4 Response und Statuscode

Geben Sie zusätzlich den HTTP-Statuscode der Response in der Konsole aus.

Prüfen Sie mithilfe von `response.ok`, ob die Anfrage erfolgreich war. Falls nicht, soll ein Fehler ausgelöst werden.

5 Fehlerbehandlung

Erweitern Sie die Funktion aus der vorherigen Aufgabe um eine Fehlerbehandlung mit `try / catch`.

Geben Sie im Fehlerfall eine aussagekräftige Meldung in der Konsole aus.

6 Todos im DOM darstellen

Nutzen Sie die `fetch`-Methode, um Daten von folgendem Endpoint zu laden:

`https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/`

Erstellen Sie im HTML ein leeres `ul`-Element.

Stellen Sie alle geladenen Todos als `li`-Elemente dar. Jedes Todo soll mindestens folgende Informationen anzeigen:

- Titel
- Status (completed / not completed)

Kennzeichnen Sie erledigte Todos visuell (z. B. durch Text oder CSS-Klasse).

7 User zu Todos laden

Laden Sie zusätzlich die Benutzerdaten vom folgenden Endpoint:

`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/`

Die Todos enthalten eine `userId`, welche einem Benutzer entspricht.

Ordnen Sie jedem Todo den passenden Benutzernamen zu und zeigen Sie diesen ebenfalls im `li`-Element an.

8 Kombinierte Darstellung

Erweitern Sie die Darstellung der Todos so, dass pro Eintrag folgende Informationen sichtbar sind:

- Titel des Todos
- Name des Benutzers
- Status des Todos

Achten Sie darauf, dass die Daten sauber strukturiert und übersichtlich dargestellt sind.

9 Optional: Filter

Erweitern Sie die Anwendung optional um eine Filterfunktion:

- Ein Button zeigt nur erledigte Todos
- Ein weiterer Button zeigt nur nicht erledigte Todos

Nutzen Sie hierfür bereits geladene Daten und führen Sie keine erneuten Fetch-Anfragen aus.

10 Fetch mit Options-Objekt

Erstellen Sie einen Fetch-Request, bei welchem Sie explizit ein Options-Objekt übergeben.

Setzen Sie dabei mindestens folgende Option:

- `method`

Beobachten Sie, wie sich der Request verhält.

11 Header mitsenden

Erweitern Sie den Fetch-Request so, dass ein Header mitgesendet wird.

Setzen Sie den Header `Content-Type` auf `application/json`.

Geben Sie die vollständige Response in der Konsole aus.

12 POST-Request vorbereiten

Erstellen Sie ein JavaScript Objekt mit folgenden Properties:

- `title`
- `body`
- `userId`

13 POST-Request mit fetch

Senden Sie das Objekt aus der vorherigen Aufgabe mithilfe eines POST-Requests an folgenden Endpoint:

`https://jsonplaceholder.typicode.com/posts`

Beachten Sie dabei:

- Setzen Sie die Methode auf `POST`
- Senden Sie den passenden Header
- Wandeln Sie den Body korrekt in JSON um

Geben Sie die Antwort des Servers in der Konsole aus.

14 POST mit `async / await`

Schreiben Sie den POST-Request aus der vorherigen Aufgabe so um, dass er mit `async / await` umgesetzt ist.

Lagern Sie den Code in eine Funktion `createPost()` aus.

15 Antwort auswerten

Geben Sie nach erfolgreichem POST-Request folgende Informationen aus:

- ID des erstellten Eintrags
- Titel des Eintrags

Beschreiben Sie kurz, was Ihnen an der Antwort auffällt.