Modul 295 - Aufgabenblatt 11

von Lukas Meier

Unterricht vom 10.11.2026

In dieser Lektion erhält der Hofladen aus Lektion 10 ein Suchfeld und ein Bestellformular. Die Produkte, die Versandkosten und die Zusatzoptionen sind bereits als Variablen in der Datei `index.php` vorhanden, ebenso die Funktion `e()` aus der letzten Lektion. Verwenden Sie `e()` für jede Ausgabe von Werten, die aus einem Formular stammen.

1 Projekt vorbereiten

Erstellen Sie im `htdocs`-Ordner Ihrer XAMPP-Installation einen neuen Ordner `php-formulare` und speichern Sie die Datei `index.php`, welche Sie auf dem Netzwerkordner finden, darin. Öffnen Sie danach `http://localhost/php-formulare/` im Browser.

2 Suchformular mit GET

Erstellen Sie ein Formular mit `method="get"`, einem Suchfeld (`<input type="search">`) mit dem Namen `suche` und einem Button `"Suchen"`.

1. Ist `$_GET["suche"]` gesetzt, geben Sie unter dem Formular `"Suchergebnisse für: Brot"` aus (mit dem jeweiligen Suchbegriff).
2. Geben Sie darunter in einer Liste alle Produkte aus, deren Name den Suchbegriff enthält. Verwenden Sie dazu `stripos($p["name"], $suche) !== false`; `stripos()` sucht ohne Rücksicht auf Gross- und Kleinschreibung. Wird nichts gefunden, erscheint `"Keine Produkte gefunden."`
3. Suchen Sie nach `brot` und schauen Sie sich die URL an. Ändern Sie den Suchbegriff danach direkt in der URL.

3 Bestellformular

Erstellen Sie unter der Überschrift *Bestellung* ein Formular mit `method="post"` und ohne `action`. Es enthält folgende Felder, jeweils mit einem `<label>`:

- *Name*: Textfeld mit dem Namen `name`
- *Produkt*: Auswahlliste (`<select>`) mit dem Namen `produkt`. Erzeugen Sie die Optionen mit `foreach` aus `$produkte`. Als `value` dient der Index im Array, als Text der Name und der Preis, z.B. `"Karotten (2.80 CHF)"`.
- *Menge*: Zahlenfeld (`type="number"`) mit dem Namen `menge`, `min="1"` und dem Startwert `1`
- *Lieferung*: zwei Radio-Buttons mit dem Namen `lieferung` und den Werten `abholen` (*Im Laden abholen*, vorausgewählt) und `post` (*Per Post*)
- *Bemerkung*: mehrzeiliges Textfeld (`<textarea>`) mit dem Namen `bemerkung`
- ein Button `"Bestellen"`

Öffnen Sie die Entwicklertools des Browsers (F12), wechseln Sie in den Tab *Netzwerk* und schicken Sie das Formular ab. Suchen Sie den Request und schauen Sie sich unter *Payload* (bzw. *Anfrage*) an, welche Daten gesendet wurden. Vergleichen Sie mit der URL.

4 Bestellung verarbeiten

Prüfen Sie oben in der Datei mit `$_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST"`, ob das Formular abgeschickt wurde. Ist dies der Fall:

- Lesen Sie alle Felder mit `??` in Variablen ein. Entfernen Sie bei `name` und `bemerkung` mit `trim()` Leerzeichen am Anfang und Ende. Wandeln Sie `produkt` und `menge` mit `(int)` in Zahlen um.
- Zeigen Sie oberhalb des Formulars eine Bestellbestätigung in einem `<div class="bestaetigung">` an, z.B. `"Danke, Anna! Sie haben 3 x Karotten bestellt."`
- Geben Sie die gewählte Lieferart als Text aus (`"Abholung im Laden"`

bzw. `"Lieferung per Post"`) sowie die Bemerkung, falls eine eingegeben wurde.

Beim normalen Aufruf der Seite (ohne Absenden) darf keine Bestätigung und keine Warnung erscheinen.

5 Preis berechnen

Berechnen Sie den Gesamtpreis der Bestellung aus Menge und Preis des gewählten Produkts. Bei Lieferung per Post kommen die Versandkosten aus `$versand` dazu. Geben Sie den Gesamtpreis mit `number_format()` in der Bestätigung aus, z.B. `"Total: 16.90 CHF"`.

Der Preis wird bewusst *nicht* im Formular mitgeschickt, sondern auf dem Server aus `$produkte` gelesen. Überlegen Sie sich, warum.

6 Newsletter

Ergänzen Sie das Formular mit einer Checkbox `newsletter` (Wert `ja`) und dem Text *Newsletter abonnieren*. Geben Sie in der Bestätigung entweder `"Sie erhalten ab jetzt unseren Newsletter."` oder nichts aus. Testen Sie beide Fälle und stellen Sie sicher, dass auch ohne angehakte Checkbox keine Warnung erscheint.

7 Zusatzoptionen

Erzeugen Sie aus dem Array `$extras` für jede Zusatzoption eine Checkbox mit dem Namen `extras[]`. Als `value` dient der Schlüssel (z.B. `geschenk`), als Text der Name und der Preis.

Lesen Sie die gewählten Optionen mit `$_POST["extras"] ?? []` als Array ein. Listen Sie sie in der Bestätigung auf und rechnen Sie deren Preise zum Total dazu. Ignorieren Sie Werte, die es in `$extras` nicht gibt (Tipp: `isset($extras[$key])`).

8 Eingaben erhalten

Nach dem Absenden ist das Formular wieder leer. Sorgen Sie dafür, dass alle Felder die zuletzt abgeschickten Werte anzeigen:

- Textfelder: Attribut `value`, bei `<textarea>` der Inhalt zwischen den Tags
- Auswahlliste: Attribut `selected` bei der gewählten Option
- Radio-Buttons und Checkboxen: Attribut `checked`

Initialisieren Sie die Variablen dazu *vor* der `if`-Abfrage aus Aufgabe 4 mit Standardwerten (z.B. `$menge = 1;`, `$lieferung = "abholen";`). Testen Sie mit dem Namen `Anna "die Grosse"` und prüfen Sie im Seitenquelltext, dass das `value`-Attribut korrekt maskiert ist.

9 Bonusaufgabe: Bestellungen sammeln

Speichern Sie jede abgeschickte Bestellung (Name, Produktname, Menge und Total) als assoziatives Array in `$_SESSION["bestellungen"]` (vgl. Lektion 07). Zeigen Sie unter dem Formular eine Tabelle aller bisherigen Bestellungen sowie die Summe aller Totale an. Ein Link `"Liste leeren"` auf `index.php?leeren=1` entfernt alle Bestellungen aus der Session.

Schicken Sie eine Bestellung ab und drücken Sie danach **F5**. Was passiert, und warum? Eine Lösung dafür lernen Sie in der nächsten Lektion kennen.