Adatbázis Dokumentáció

VIRÁGÜZLET RELÁCIÓS ADATBÁZIS SZERKEZETE

`virag` tábla

A virágüzlet kínálatban szereplő virágok adatait tároló entitás.

MEZŐ	TÍPUS	MEGSZORÍTÁS	LEÍRÁS
`viragid`	int(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	a virág egyedi azonosítója
`vnev`	varchar(100)	NOT NULL	a virág neve
`szin`	varchar(30)	NOT NULL	a virág színe
`szarmazas`	varchar(50)	NULL	a virág származási országa
`keszlet`	smallint(5) UNSIGNED	NOT NULL, DEFAULT 0	aktuális készlet (szál)
`evelo`	tinyint(1)	NULL	évelő növény-e (1, 0)
`kepurl`	varchar(300)	NULL	a virágot ábrázoló kép elérési útvonala (jelenleg csak fájlnév)
`egysegar`	int(10) UNSIGNED	NOT NULL	egy szálra vonatkozó ár forintban

`vevo` tábla

A regisztrált magán vásárlók személyes és elérhetőségi adatai.

MEZŐ	TÍPUS	MEGSZORÍTÁS	LEÍRÁS
`vevoid`	int(11)	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	a vevő egyedi azonosítója
`nev`	varchar(100)	NOT NULL	a vevő teljes neve
`email`	varchar(150)	NOT NULL, UNIQUE	a vevő email címe
`telefon`	varchar(20)	NULL, UNIQUE	a vevő telefonszáma
`iranyitoszam`	char(4)	NOT NULL	a vevő lakhelyének irányítószáma
`telepules`	varchar(50)	NOT NULL	a vevő lakhelyének városa
`cim`	varchar(150)	NOT NULL	a vevő lakhelyének címe (utca, házszám)
`regisztracio`	datetime	NOT NULL, DEFAULT current_timestamp()	a regisztráció pontos időpontja

`rendeles` tábla

A leadott megrendelések nyilvántartása (egy rendelés ezzel a struktúrával csak egyféle virágot tartalmazhat).

MEZŐ	TÍPUS	MEGSZORÍTÁS	LEÍRÁS
`rendelesid`	int(11)	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	a rendelés egyedi azonosítója
`vevoid`	int(11)	FOREIGN KEY NOT NULL	megrendelő vevő azonosítója (kapcsolat a vevo táblához)
`viragid`	int(11)	FOREIGN KEY NOT NULL	megrendelt virág azonosítója (kapcsolat a virag táblához)
`rendelesido`	datetime	NOT NULL DEFAULT current_timestamp()	megrendelés pontos ideje
`mennyiseg`	smallint(5) UNSIGNED	NOT NULL	rendelés mennyisége
`rendelesi_egysegar`	int(10) UNSIGNED	NOT NULL	a rendelés leadásakor aktuális egységár (történeti hűség)
`atveteldatum`	date	NULL	a rendelés átvételének dátuma (null, ha még nem vették át)
`megjegyzes`	varchar(500)	NULL	a megrendeléshez kapcsolódó vevői igények

Táblák kapcsolata (ER Diagram)

Az adatbázis entitásainak vizuális reprezentációja, mely bemutatja a fő- és idegen kulcsok (1:N) kapcsolatát a táblák között.

