Files d'attente

Plan du cours :

- > Chapitre 1 : Introduction
- > Chapitre 2 : Rappels mathématiques
- Chapitre 3 : Les chaînes de Markov
- > Chapitre 4 : Files d'attente
- Chapitre 5 : Réseau de files d'attente


Marion Gilson-Bagrel


1


Plan

Plan du chapitre 3 :

- > Introduction
- > Présentation
- > Etude d'une file d'attente
- **Exercices**








Caractéristiques

Conditions de stabilité :


- système stable pour M/M/1 : taux moyen d'arrivée des clients dans la file < taux moyen de service
 - λ < μ
- > Pour les réseaux : stabilité liée
 - Taux d'arrivée des clients dans le réseau
- Taux de service μ_i des différentes stations
- Cheminement des clients
- Les débits X_i sont solutions de :



> p_{0i} = 1 si tous les clients entrent dans cette file

Caractéristiques

Exemple:



> Taux de visite :

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{1}{2} \qquad v_2 = p_{02} + v_1 p_{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} v_1 = \frac{5}{8} \\ v_3 &= v_1 p_{13} + v_2 p_{23} = \frac{3}{4} v_1 + \frac{1}{5} v_2 = \frac{1}{2} \\ v_4 &= v_3 = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

> Taux d'arrivée :
$$\lambda_{1} = \lambda p_{01} = \frac{1}{2} \lambda$$
$$\lambda_{2} = \lambda p_{02} + \lambda_{1} p_{12} = \frac{5}{8} \lambda$$
$$\lambda_{3} = \lambda_{1} p_{13} + \lambda_{2} p_{23} = \frac{1}{2} \lambda$$
$$\lambda_{4} = \lambda_{3} p_{34} = \frac{1}{2} \lambda$$

taux entrée = taux sortie :

taux entrée =
$$\lambda$$
 taux sortie = $\frac{4}{5}\lambda_2 + \lambda_4 = \lambda$

Caractéristiques

Hypothèses forme produit :

- > Processus d'arrivée des clients extérieurs = processus de Poisson
- > Cheminement des clients dans le réseau = processus markovien
- > Chaque station:
 - composée de C serveurs, de service moyen t_i=1/μ_i
 - File illimitée, gérée en PAPS
 - Temps de service distribué exponentiellement
- > Alors:

$$p_n = p(n_p \cdots, n_M) = \prod_{i=1}^{M} p_i (n_i)$$

 $p_i(n_i) = proba d'une file M/M/C_i$


Si C₁ = +∞, temps de service peut être de loi quelconque

Caractéristiques

Performances:

- > Etude de chaque file :
 - Longueur moyenne : Qi
 - Temps de réponse moyen : W_i
- > Pour le réseau :

$$Q = \sum Q_i$$



Plan

Plan du chapitre 3 :

- > Introduction
- Caractéristiques
- > Exercices

Exercice 1 : supermarché

- ightharpoonup ① : serveur ∞ , $t_1 = 20$
- \triangleright ② et ③ : monoserveur : $t_2 = t_3 = 5$
- \rightarrow \oplus : C serveurs : $t_4 = 5$
- > Question 1 : écriture des débits (sous l'hypothèse de stabilité)
- > Question 2 : conditions de stabilité
- > Question 3 : Performances du réseau

11

Exercices

Exercice 1 : supermarché - corrections

- > Question 1 : écriture des débits
- > Conditions de stabilité :

Exercice 1 : supermarché - corrections (suite)


> Question 1 : Performances du réseau

13

Exercices

Exercice 2 : réseau de transmission


On considère un réseau de transmission à commutation de paquets représenté par la figure suivante :




- > Le réseau = 4 nœuds de commutation, 5 liaisons.
- > 3 terminaux génèrent des trafics de taux respectifs γ_1 =0,5, γ_2 =1 et γ_3 =1,5 paquets/seconde. Tous les paquets ont pour destination le nœud 4.
- Lorsqu'un paquet arrive au niveau d'un nœud ce dernier doit décider de la liaison vers laquelle il va diriger le paquet. Ce temps de traitement est supposé négligeable. Le paquet se place alors dans le buffer d'attente spécifique à la liaison choisie. Il y a dans chaque nœud de commutation autant de buffers d'attente que de liaisons de sortie.
- Lorsqu'une liaison est disponible le premier paquet en attente de transmission sur cette liaison est émis. Le temps moyen d'émission d'un paquet est de 1/6 seconde. Le temps moyen de propagation sur la liaison est supposé négligeable. Un seul message peut donc circuler sur chaque liaison.

Exercice 2 : réseau de transmission (suite)

- > On considère 2 configurations de routage :
- 1. Tous les paquets suivent le chemin : 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 4



- 2. Le routage des paquets est aléatoire, avec les probabilités de routage suivantes :
 - p₁₂= 1/3
 - p₁₃= 2/3
 - p₂₃= 3/4
 - p₂₄= 1/4
 - $p_{34}=1$
- 3. Comparaison des architectures ?



15

Exercices

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

- > Modélisation du réseau :
 - 1ère solution
 - 2^{ème} solution

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

- > Taux de visite :
- $v_i = p_{0i} + \sum_{i=1}^{M} v_j p_{ji}$
- 1ère solution
 - **→**
- 2ème solution

17

Exercices

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

- > Taux d'arrivée :
- $\lambda_i = \lambda p_{0i} + \sum_{j=1}^M \lambda_j \, p_{ji}$
- 1ère solution
 - **→**
- 2ème solution

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

- > Stabilité :
 - 1ère solution
 - 2ème solution

19

Exercices

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

- > Performances :
 - 1ère solution

Exercice 2 : réseau de transmission (solution)

> Performances :

2ème solution