

ADR-0004 — Cloud, on-premise ou local

Status : Accepté
Date : 09/10/2026

Contexte

L'API doit répondre à tout moment, depuis Internet, et les commandes collectées doivent être conservées durablement. Le développement, lui, a besoin d'un environnement rapide à lancer, sans dépendre du réseau.

Le budget est limité et le projet n'a ni salle serveur ni équipe d'exploitation.

Options considérées

Option	Avantage	Inconvénient
A. Local	Gratuit, immédiat, aucun réseau requis	Indisponible dès que le poste est éteint, pas d'adresse publique
B. On-premise	Maîtrise totale du matériel et des données	Achat du matériel, électricité, connexion et pannes à notre charge
C. Cloud managé (PaaS, base et S3 managés)	Rien à administrer, haute disponibilité	Coût à l'usage pour chaque service, dépendance au fournisseur
D. Cloud IaaS (VPS netcup) + local pour le dev	Serveur loué à coût fixe, services choisis et auto-hébergés, dev hors ligne	Ressources fixes, pas d'élasticité ; services à installer, mettre à jour et sauvegarder nous-mêmes

Décision

Option D : le test et la production tournent dans le cloud, sur le VPS netcup, le développement reste en local.

Service	Rôle	En local (dev)
VPS netcup (IaaS)	Héberge l'application et ses données	—
Coolify	Construit, déploie et sert l'application en HTTPS (ADR-0003)	<code>uv run</code>
PostgreSQL	Catalogue DuckLake (ADR-0001)	fichier <code>data/catalog.ducklake</code>
Garage (S3)	Fichiers Parquet (ADR-0001) et artefacts du modèle (ADR-0002)	dossiers <code>data/</code> et <code>artifacts/</code>
GitHub	Code source	—

Conséquences

Le passage du local au cloud se fait uniquement par les variables d'environnement et les deux points d'assemblage (`main.py`, `create_app()`), sans modifier le code métier.

Les services étant auto-hébergés, leur mise à jour et leurs sauvegardes sont à notre charge, comme pour le VPS (ADR-0003).