

Mise en situation professionnelle

	Cours : Docker
Sujet : Docker	Numéro : 11
	Version : 1.0

Objectifs :

Lancer un conteneur avec docker-compose

Prérequis :

exercice 10

Principales tâches à réaliser :

1 Modifier le fichier docker-compose.yml.....	2
1.1 Lancer les conteneurs liés.....	2

1 Modifier le fichier docker-compose.yml

Modifier le fichier docker-compose.yml

```
version: '3'

services:

  pluxml:
    image: easylinux/pluxml
    container_name: PluXml
    hostname: PluXml
    restart: always
    volumes:
      - ./Web/PluXml:/var/www/html/data

  maildev:
    image: djfarrelly/maildev
    container_name: MailDev
    ports:
      - "2025:25"
      - "80"

  portainer:
    image: portainer/portainer
    container_name: Portainer
    hostname: portainer
    restart: always
    ports:
      - "9000:9000"
    links:
      - templates:templates
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
      - /Data/Docker/Portainer:/data

  templates:
    image: easylinux/nginx
    container_name: Templates
    hostname: Templates
    restart: always
    volumes:
      - ./Templates:/var/www
    ports:
      - "2080:80"
    environment:
      - CONF=htm
```

1.1 Lancer les conteneurs liés

docker-compose up -d