

ROOT OS

Manuel PvP V2

Guide synthétique, complet et prêt à partager pour comprendre le nouveau système PvP.

Cycle principal	Scanner -> Développer -> Compiler -> Déployer -> Diagnostiquer -> Patch
Ressource cle	Chaque faille possède une empreinte unique, par exemple [K7M2].
Objectif	Gagner par information, tempo, préparation et gestion du risque.

Vue d'ensemble

Le PvP de Root OS V2 remplace les attaques abstraites par une boucle plus tactique. Vous observez une cible, vous préparez un outil, vous compilez une copie exploitable, puis vous choisissez le moment exact pour lancer l'opération.

Chaque faille découverte reçoit une empreinte unique de 4 caractères. Cette empreinte sert à suivre la menace, à fabriquer des copies offensives et à créer le patch capable de la neutraliser définitivement.

Les trois objets essentiels

Objet	Rôle
Dossier de recherche	Découverte originale. Permet de compiler des copies utilisables.
Logiciel compile	Copie prête à être déployée. Une attaque consomme une copie.
Patch	Correctif lié à une empreinte précise. Il supprime l'infection et immunise contre cette empreinte.

Les deux canaux

- **Canal offensif** : recherche et compilation d'outils d'attaque.
- **Canal défensif** : création de patches et protection du réseau.

1. Observer avant d'attaquer : /scan

```
/scan @cible
!scan @cible
```

Paramètre	Valeur
Cout	0.005 RTM
Délai	90 secondes
Condition	Infrastructure niveau 1 minimum.
Restriction	Cible de niveau supérieur ou égal au votre, sauf droit de représailles actif.

Le rapport de reconnaissance arrive en message privé et indique :

- le niveau d'infrastructure adverse et ses points de défense passive ;
- son matériel minier, ses tiers et son hashrate total ;
- le taux de remplissage de sa RAM ;
- les signatures de logiciels et correctifs déjà déployés.

Le scan sert à savoir si la cible est rentable, protégée, fragile ou déjà compromise.

2. Créer ses outils : /dev et /library

Rechercher une faille

```
/dev start job_type:research channel:offense family:hostile_miner tier:2
!dev start research hostile_miner 2
```

À la fin du travail, vous obtenez un dossier de recherche avec une empreinte unique.

Compiler une copie

```
/dev start job_type:compile channel:offense family:hostile_miner tier:2  
!dev start compile hostile_miner 2
```

Chaque copie compilee peut ensuite etre consommee dans une attaque.

Consulter la bibliotheque

```
/library  
!library
```

La bibliotheque centralise vos dossiers, copies logicielles et patchs.

3. Deployer une attaque : /hack

```
/hack target:@cible family: tier: confirm:confirm  
!hack @cible confirm
```

L'installation se deroule en fond. Plus la cible possede de defense de baie, plus le deploiement est lent.

```
Duree effective = Duree de base x (1 + DEF cible / 500)  
Duree plafonnee a x10
```

- 1 seule operation active par famille.
- 3 operations offensives actives maximum en meme temps.

4. Les six familles de malwares

Famille	Effet	Resolution
Hostile Miner	Siphonne 15% de la production brute de la baie ciblee vers votre RAM.	Persistant jusqu'au patch correspondant.
Ransomware	Bloque les commandes economiques : buy, upgrade, compile, trade, etc.	Paieement de rancon ou patch. Maximum 72h.
Currency Theft	Vole instantanement 25% du solde USD de la cible. Plancher protege : 50\$.	Effet immediat. Frais de 5%.
Saturation	Reduit de 30% la vitesse du canal de recherche offensif adverse.	6h. Effet cumule plafonne a 60%.
Espionage	Cartographie discrete des logiciels, dossiers et patchs adverses.	Rapport instantane en MP.
Software Theft	Copie un logiciel compile present chez la cible dans votre inventaire.	Effet immediat. Non revendable.

5. Se defendre : /diag, patch et /trace

Diagnostic

```
/diag
!diag
!hack diag
```

Cout : 0.001 RTM. Le diagnostic revele les signatures hostiles actives et leurs empreintes.

Creer un patch

```
/dev start job_type:patch_research channel:defense family:hostile_miner fingerprint:K7M2
!dev start patch_research hostile_miner K7M2
```

Une fois le patch pret, installez-le depuis /library pour supprimer l'infection et bloquer cette empreinte.

Remonter une trace

```
/trace
!trace
!hack trace
```

Cout : 0.002 RTM. Si l'attaquant n'a pas protege son propre reseau, son identite est revelee. Vous obtenez alors un droit de represailles de 72h.

Payer une rancon

```
/pay
!pay
!hack pay
```

Permet de debloquer immediatement un reseau paralyse par ransomware.

6. Le marche souterrain : /market

Le marche permet d'acheter ou de vendre des outils PvP.

- Logiciels compiles non voles.
- Patchs non installes.
- Dossiers de recherche offensifs.

Regle	Detail
Frais	5% sur chaque vente.
Limite	5 annonces simultanees maximum par vendeur.
Securite	L'objet mis en vente est reserve pour eviter les fraudes.

Commande	Usage
/market list ou !market list	Voir les offres.
/market mine ou !market mine	Voir vos annonces.
/market sell	Mettre un objet en vente.
/market buy	Acheter une annonce.
/market cancel	Annuler une vente.

7. Commandes rapides

Commande	Alias	Usage
/scan @cible	!scan	Analyse une cible avant attaque.
/dev start	!dev start	Recherche, compilation ou creation de patch.
/library	!library	Consulte vos logiciels, dossiers et patches.
/hack	!hack, !hk	Deploie un logiciel offensif.
/diag	!diag	Detecte les infections actives.
/trace	!trace	Tente d'identifier l'attaquant.
/pay	!pay	Paie une rancon active.
/market	!market, !mkt	Accede au marche souterrain.

Boucle de jeu conseillée

- Scannez une cible.
- Developpez un outil adapte.
- Compilez une copie.
- Deployez l'attaque.
- Surveillez vos gains et vos risques.
- Diagnostiquez regulierement votre reseau.
- Patchez les empreintes dangereuses.
- Achetez ou vendez au marche pour accelerer votre strategie.

Root OS V2 est un jeu d'information, de tempo et de preparation. Le meilleur joueur n'est pas seulement celui qui attaque le plus fort, mais celui qui sait quand observer, quand frapper, quand vendre et quand disparaître proprement.