CENTRO UNIVERSITÁRIO CEUNI - FAMETRO
Curso de Sistemas de Informação | Disciplina: Tecnologia Web I
Professor: Alexsander Farias | 2026.1 - Manaus, AM

AULA PRÁTICA 03 - PASSO A PASSO

CSS3 Parte 1: Seletores, Propriedades e Box Model

OK 654 | Projeto: Portfólio Pessoal Estático

IDENTIFICAÇÃO DA AULA

Objeto de Conhecimento	OK 654 - CSS3 Parte 1
Duração	3h
Pré-requisito	Aulas 01 e 02 concluídas - index.html com conteúdo completo
Ferramentas	VS Code + Live Server + Chrome DevTools (F12)
Entregável	Arquivo css/style.css com estilos globais, tipografia e Box Model aplicados

OBJETIVO DA AULA

Introduzir a estilização visual do portfólio com CSS3: vincular a folha de estilos ao HTML, trabalhar com seletores, propriedades visuais (cores, tipografia, bordas) e compreender na prática o conceito de Box Model com o auxílio do Chrome DevTools.

PASSO 1 - O QUE É CSS3 E COMO FUNCIONA

CSS (Cascading Style Sheets) é a linguagem responsável pela apresentação visual das páginas HTML. Enquanto o HTML define a estrutura e o significado do conteúdo, o CSS define a aparência: cores, fontes, espaçamentos, tamanhos e posicionamentos.

HTML faz o quê?	CSS faz o quê?
Define a estrutura e o conteúdo `"Este é um parágrafo de texto"`	Define a aparência visual `"Este parágrafo é azul, tamanho 16px"`

Sintaxe básica do CSS:

```
seletor {
  propriedade: valor;
  propriedade: valor;
}

/* Exemplo: */
h2 {
  color: #2E75B6;
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 16px;}
```

PASSO 2 - VINCULANDO O CSS AO HTML

O arquivo style.css já foi criado na Aula 01 (pasta css/). Confirme que o <link> está no <head> do index.html:

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Portfólio — Seu Nome</title>
  <!-- Link para o CSS — deve estar aqui no <head> -->
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <!-- Importação de fonte do Google Fonts (adicione aqui!) -->
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;600;700&display=sw
ap" rel="stylesheet"></head>
```

Escolha sua fonte no Google Fonts

Acesse https://fonts.google.com, escolha uma fonte (sugestões: Inter, Poppins, Roboto, Nunito), clique em "Get font" > "Embed", copie o <link> e cole no <head> do HTML.

PASSO 3 - CSS RESET E VARIÁVEIS CSS

Antes de qualquer estilo, aplique um CSS Reset para eliminar inconsistências entre navegadores, e defina variáveis CSS para manter a identidade visual consistente.

3.1 CSS Reset — início do style.css

Abra o arquivo css/style.css e comece com o reset:

```
/* ====================================================
   CSS RESET — Normaliza estilos entre navegadores
   ==================================================== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

/* ====================================================
   VARIÁVEIS CSS — Identidade visual do portfólio
   ==================================================== */
:root {
  --cor-primaria: #2E75B6;       /* azul principal */
  --cor-secundaria: #1F4E79;     /* azul escuro */
  --cor-texto: #333333;          /* cinza escuro para texto */
  --cor-fundo: #F5F7FA;          /* fundo cinza claro */
  --cor-branco: #FFFFFF;
  --fonte-principal: 'Inter', sans-serif;
  --tamanho-base: 16px;
  --espacamento: 1rem;
}

/* ====================================================
   ESTILOS GLOBAIS
   ==================================================== */
body {
  font-family: var(--fonte-principal);
  font-size: var(--tamanho-base);
  color: var(--cor-texto);
```

```
  background-color: var(--cor-fundo);
  line-height: 1.6;}
```

> **Por que box-sizing: border-box?**
> Por padrão, width de um elemento não inclui padding e border (box-sizing: content-box). Com border-box, o width total inclui tudo - muito mais intuitivo e fácil de trabalhar.

PASSO 4 - SELETORES CSS

O seletor define qual elemento HTML será estilizado. Veja os principais tipos:

Tag / Propriedade	Descrição / Uso
`h2`	Seletor de elemento - aplica ao(s) elemento(s) HTML diretamente.
`.card-projeto`	Seletor de classe - aplica a todos os elementos com class="card-projeto".
`#header`	Seletor de ID - aplica ao elemento com id="header" (único na página).
`section h2`	Seletor descendente - aplica ao <h2> que estiver dentro de <section>.
`a:hover`	Pseudo-classe - aplica quando o mouse passa sobre o elemento.
`input:focus`	Pseudo-classe - aplica quando o elemento está com foco (clicado/selecionado).
`h2::before`	Pseudo-elemento - insere conteúdo visual antes do elemento.
`h1, h2, h3`	Seletor de grupo - aplica a múltiplos elementos de uma vez.

4.1 Estilizando tipografia e links

```
/* ==================================================
   TIPOGRAFIA
   ================================================== */
h1, h2, h3 {
  color: var(--cor-secundaria);
  line-height: 1.2;
  margin-bottom: 0.75rem;
}

h1 { font-size: 2.5rem; }
h2 { font-size: 1.8rem; border-bottom: 3px solid var(--cor-primaria); padding-
bottom: 0.5rem; }
h3 { font-size: 1.2rem; }

p {
  margin-bottom: var(--espacamento);
  color: var(--cor-texto);
}

a {
  color: var(--cor-primaria);
  text-decoration: none;
}

a:hover {
  text-decoration: underline;
  color: var(--cor-secundaria);}
```

PASSO 5 - BOX MODEL: O CORAÇÃO DO CSS

O Box Model é o modelo que define como o espaço de cada elemento é calculado no CSS. Todo elemento HTML é uma caixa retangular composta por quatro camadas:

MARGIN (espaço externo - entre elementos)
BORDER (borda visível do elemento)
PADDING (espaço interno - entre borda e conteúdo)
CONTENT (o conteúdo - texto, imagem...)

5.1 Aplicando Box Model nos cards de projetos

```
/* ==================================================
   SEÇÕES GERAIS
   ================================================== */
section {
  padding: 4rem 2rem;            /* padding interno: afasta conteúdo das bordas
*/
  max-width: 1100px;
  margin: 0 auto;                /* margin auto centraliza horizontalmente */
}

/* ==================================================
   CARDS DE PROJETOS — Box Model em ação
   ================================================== */
.card-projeto {
  background-color: var(--cor-branco);
  border: 1px solid #DDDDDD;     /* border: espessura, estilo, cor */
  border-radius: 8px;            /* bordas arredondadas */
  padding: 1.5rem;               /* padding: espaço interno */
  margin: 1rem;                  /* margin: espaço externo */
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(0,0,0,0.08);  /* sombra sutil */
  width: 280px;
}

.card-projeto img {
  width: 100%;                   /* imagem ocupa 100% do card */
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 1rem;}
```

PASSO 6 - ESTILIZANDO HEADER, FOOTER E FORMULÁRIO

```
/* ==================================================
   HEADER
   ================================================== */
header {
  background-color: var(--cor-secundaria);
  color: var(--cor-branco);
  padding: 1.5rem 2rem;
}

header h1 {
  color: var(--cor-branco);
  font-size: 1.8rem;
  margin-bottom: 0.25rem;
```

```
}

header p { color: #AEC6E8; margin-bottom: 0; }

/* Foto de perfil circular */
header img {
  width: 80px;
  height: 80px;
  border-radius: 50%;            /* torna a imagem circular */
  border: 3px solid var(--cor-primaria);
  object-fit: cover;
}

/* ====================================================
   NAVEGAÇÃO
   ==================================================== */
nav ul {
  list-style: none;              /* remove os marcadores padrão */
}

nav a {
  color: var(--cor-branco);
  font-weight: 600;
  padding: 0.5rem 1rem;
}

nav a:hover {
  color: var(--cor-primaria);
  text-decoration: none;
}

/* ====================================================
   FORMULÁRIO
   ==================================================== */
form {
  max-width: 600px;
}

label {
  display: block;                /* cada label ocupa linha própria */
  font-weight: 600;
  margin-bottom: 0.25rem;
  color: var(--cor-secundaria);
}

input, textarea {
  width: 100%;
  padding: 0.75rem;
  border: 1px solid #CCCCCC;
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 1rem;
  font-family: var(--fonte-principal);
  font-size: 1rem;
}

input:focus, textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: var(--cor-primaria);
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(46,117,182,0.2);
}

button[type='submit'] {
  background-color: var(--cor-primaria);
  color: var(--cor-branco);
  border: none;
  padding: 0.75rem 2rem;
  border-radius: 4px;
  font-size: 1rem;
```

```
  cursor: pointer;
}

button[type='submit']:hover {
  background-color: var(--cor-secundaria);
}

/* ==================================================
   FOOTER
   ================================================== */
footer {
  background-color: var(--cor-secundaria);
  color: #AEC6E8;
  text-align: center;
  padding: 2rem;
}

footer a { color: var(--cor-primaria); }footer ul { list-style: none; display:
flex; justify-content: center; gap: 1rem; margin-top: 0.5rem; }
```

PASSO 7 - INSPECIONANDO O BOX MODEL COM DEVTOOLS

1 **Abra o DevTools**
Pressione F12 no Chrome ou clique com o botão direito em um elemento > Inspecionar.

2 **Selecione um elemento**
Clique no ícone de cursor (canto superior esquerdo do DevTools) e clique em um card de projeto no portfólio.

3 **Visualize o Box Model**
Na aba Computed (ou no painel direito em Styles), role até o fim para ver o diagrama visual de margin, border, padding e content do elemento.

4 **Edite em tempo real**
No DevTools, altere valores de padding ou margin diretamente e veja o resultado na tela. Essas alterações são temporárias — não afetam o arquivo.

Dica de DevTools
Na aba Elements, você pode editar o HTML e CSS temporariamente para experimentar. Quando encontrar o estilo certo, copie para o style.css.

ERROS COMUNS NESTA AULA

Erro comum	Como corrigir
CSS não tem efeito nenhum	Verifique se o <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> está no <head> do HTML e se o caminho está correto.
Variável CSS não funciona	As variáveis devem estar dentro de :root { }. O nome começa sempre com -- (dois hifens).
box-sizing não parece fazer diferença	O reset * { box-sizing: border-box } deve estar no início do arquivo, antes de qualquer outra regra.

Imagem de perfil não ficou circular	border-radius: 50% funciona corretamente apenas quando width e height têm o mesmo valor (imagem quadrada).
Fonte do Google não carrega	Verifique a conexão com a internet e se o <link> do Google Fonts está antes do <link> do style.css no <head>.

CHECKLIST DO ENTREGÁVEL - AULA 03

☐	Arquivo css/style.css vinculado ao HTML com <link rel="stylesheet">
☐	Fonte do Google Fonts importada e aplicada via font-family
☐	CSS Reset aplicado: * { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box }
☐	Variáveis CSS (:root) definidas para cor, fonte e espaçamento
☐	Estilos globais: body com font-family, color, background-color e line-height
☐	Tipografia: h1, h2, h3 com tamanhos, cores e espaçamentos diferentes
☐	Links <a> estilizados com cor e efeito :hover
☐	Cards .card-projeto com border, padding, margin e box-shadow
☐	Foto de perfil circular com border-radius: 50%
☐	Formulário estilizado: input e textarea com padding, border e :focus
☐	Box Model inspecionado no DevTools (demonstração ao professor se solicitado)

Próxima Aula - Aula 04: CSS3 Parte 2 + Flexbox

Na Aula 04 você aprenderá a posicionar elementos com display e position, e a criar o layout completo do portfólio usando Flexbox - header com menu alinhado, seção sobre mim em duas colunas e grid de projetos responsivo.

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXSAND FARIAS DE SOUZA
Data: 04/03/2026 17:09:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Alexsander Farias
Tecnologia Web I - CEUNI FAMETRO

Aluno(a)
Matrícula: _____

Manaus, AM - 2026.1