

# LISTA 04

Julia Valderrama Siqueira - 259409

```
library(DBI)
library(RSQLite)
#conexão com sql
con <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER   | AZ    | 660   | 3   |
| 3   | DANCING PRAIRIE    | MT    | 680   | 0   |
| 7   | MULESHOE RANCH     | AZ    | 49120 | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH     | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |

1. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um número de reserva no conjunto {2, 4, 6, 8, 10}.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO IN (2, 4, 6, 8, 10)
```

Table 2: 3 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |
| 10  | HOFT FARM               | MA    | 90    | 0   |

2. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto: DANCING PRAIRIE, MULESHOE RANCH, MCELWAIN-OLSEN e TATKON.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNAME NOT IN ('DANCING PRAIRIE', 'MULESHOE RANCH', 'MCELWAIN-OLSEN', 'TATKON')
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON      | MT    | 121   | 0   |
| 9   | DAVID H. SMITH          | MA    | 830   | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS          | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN          | MA    | 730   | 0   |
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE       | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP        | MT    | 15000 | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON           | AZ    | 380   | 3   |
| 10  | HOFT FARM               | MA    | 90    | 0   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |

3. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO entre e incluindo 3 e 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO BETWEEN 3 AND 10
```

Table 4: 6 records

| PNO | PNAME                   | STATE | ACRES | FEE |
|-----|-------------------------|-------|-------|-----|
| 3   | DANCING PRAIRIE         | MT    | 680   | 0   |
| 5   | HASSAYAMPA RIVER        | AZ    | 660   | 3   |
| 6   | PAPAGONIA-SONOITA CREEK | AZ    | 1200  | 3   |
| 7   | MULESHOE RANCH          | AZ    | 49120 | 0   |

| PNO | PNAME          | STATE | ACRES | FEE |
|-----|----------------|-------|-------|-----|
| 9   | DAVID H. SMITH | MA    | 830   | 0   |
| 10  | HOFT FARM      | MA    | 90    | 0   |

4. Exiba todas as informações de qualquer reserva natural que possua um valor de PNO menor que 3 ou maior que 10.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE PNO < 3 OR PNO > 10
```

Table 5: 8 records

| PNO | PNAME              | STATE | ACRES | FEE |
|-----|--------------------|-------|-------|-----|
| 1   | COMERTOWN PRAIRIE  | MT    | 1130  | 0   |
| 2   | PINE BUTTE SWAMP   | MT    | 15000 | 0   |
| 11  | MIACOMET MOORS     | MA    | 4     | 0   |
| 12  | MOUNT PLANTAIN     | MA    | 730   | 0   |
| 13  | TATKON             | MA    | 40    | 0   |
| 14  | MCELWAIN-OLSEN     | MA    | 66    | 0   |
| 40  | SOUTH FORK MADISON | MT    | 121   | 0   |
| 80  | RAMSEY CANYON      | AZ    | 380   | 3   |

5. Exiba o estado, o número da reserva e o tamanho de qualquer reserva natural que não esteja em Montana e não esteja no Arizona e seja menor que 50 acres ou maior que 800 acres. Ordene o resultado pelo número da reserva em sequência decrescente.

```
SELECT STATE, PNO, ACRES FROM PRESERVE
WHERE STATE NOT IN ('MT', 'AZ') AND (ACRES < 50 OR ACRES > 800)
ORDER BY PNO DESC
```

Table 6: 3 records

| STATE | PNO | ACRES |
|-------|-----|-------|
| MA    | 13  | 40    |
| MA    | 11  | 4     |
| MA    | 9   | 830   |

6. Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que comece com a letra 'D'.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE 'D%'
```

Table 7: 2 records

| PNAME           |
|-----------------|
| DANCING PRAIRIE |
| DAVID H. SMITH  |

7. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha ‘TOWN’ em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%TOWN%'
```

Table 8: 1 records

| PNAME             |
|-------------------|
| COMERTOWN PRAIRIE |

8. Exiba o valor de PNAME de todas as reservas naturais com um nome que termine com PRAIRIE.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

Table 9: 2 records

| PNAME             |
|-------------------|
| DANCING PRAIRIE   |
| COMERTOWN PRAIRIE |

9. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a string ‘ING’ em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ING%'
```

Table 10: 1 records

| PNAME           |
|-----------------|
| DANCING PRAIRIE |

10. Exiba o nome de qualquer reserva natural cujo nome termine com a letra ‘E’.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%E'
```

Table 11: 2 records

| PNAME             |
|-------------------|
| DANCING PRAIRIE   |
| COMERTOWN PRAIRIE |

11. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘E’ imediatamente após a letra ‘M’ em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%ME%'
```

Table 12: 2 records

| PNAME             |
|-------------------|
| MIACOMET MOORS    |
| COMERTOWN PRAIRIE |

12. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘E’ em qualquer lugar após a letra ‘M’ em seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%M%E%'
```

Table 13: 6 records

| PNAME            |
|------------------|
| HASSAYAMPA RIVER |

| PNAME             |
|-------------------|
| MULESHOE RANCH    |
| MCELWAIN-OLSEN    |
| MIACOMET MOORS    |
| COMERTOWN PRAIRIE |
| RAMSEY CANYON     |

13. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘A’ na segunda posição.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '_A%'
```

Table 14: 6 records

| PNAME                   |
|-------------------------|
| HASSAYAMPA RIVER        |
| DANCING PRAIRIE         |
| TATKON                  |
| DAVID H. SMITH          |
| RAMSEY CANYON           |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

14. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha um espaço em branco em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '% %'
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

| PNAME              |
|--------------------|
| HASSAYAMPA RIVER   |
| DANCING PRAIRIE    |
| MULESHOE RANCH     |
| SOUTH FORK MADISON |
| DAVID H. SMITH     |
| MIACOMET MOORS     |
| MOUNT PLANTAIN     |
| COMERTOWN PRAIRIE  |

| PNAME            |
|------------------|
| PINE BUTTE SWAMP |
| RAMSEY CANYON    |

15. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha ‘FARM’, ‘SWAMP’ ou ‘PRAIRIE’ em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%FARM%' OR PNAME LIKE '%SWAMP%' OR PNAME LIKE '%PRAIRIE%'
```

Table 16: 4 records

| PNAME             |
|-------------------|
| DANCING PRAIRIE   |
| COMERTOWN PRAIRIE |
| PINE BUTTE SWAMP  |
| HOFT FARM         |

16. Exiba o nome de qualquer reserva natural com um ponto ou um hífen em qualquer lugar do seu nome.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '%.%' OR PNAME LIKE '%-%'
```

Table 17: 3 records

| PNAME                   |
|-------------------------|
| MCELWAIN-OLSEN          |
| DAVID H. SMITH          |
| PAPAGONIA-SONOITA CREEK |

17. Exiba o nome de qualquer reserva natural que tenha a letra ‘R’ na quinta posição e termine com ‘PRAIRIE’.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
WHERE PNAME LIKE '____R%' AND PNAME LIKE '%PRAIRIE'
```

Table 18: 1 records

| PNAME             |
|-------------------|
| COMERTOWN PRAIRIE |

Os seguintes exercícios utilizam a tabela EMPLOYEE.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 19: 6 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 1000 | MOE    | 2000   | 20  |
| 2000 | LARRY  | 2000   | 10  |
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 4000 | SHEMP  | 500    | 40  |
| 5000 | JOE    | 400    | 10  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |

18. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE DNO IN (10, 40)
```

Table 20: 3 records

| ENO  | ENAME | SALARY | DNO |
|------|-------|--------|-----|
| 2000 | LARRY | 2000   | 10  |
| 4000 | SHEMP | 500    | 40  |
| 5000 | JOE   | 400    | 10  |

19. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário que trabalhe em um departamento com um valor de DNO que não esteja na seguinte lista: {10, 40}.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE DNO NOT IN (10, 40)
```



Table 21: 3 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 1000 | MOE    | 2000   | 20  |
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |

20. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja maior ou igual a \$500,00 e menor ou igual a 2.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY BETWEEN 500 AND 2000
```

Table 22: 3 records

| ENO  | ENAME | SALARY | DNO |
|------|-------|--------|-----|
| 1000 | MOE   | 2000   | 20  |
| 2000 | LARRY | 2000   | 10  |
| 4000 | SHEMP | 500    | 40  |

21. Exiba todas as informações sobre qualquer funcionário cujo salário seja menor que \$500,00 ou maior que 2.000,00.

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
WHERE SALARY < 500 OR SALARY > 2000
```

Table 23: 3 records

| ENO  | ENAME  | SALARY | DNO |
|------|--------|--------|-----|
| 3000 | CURLY  | 3000   | 20  |
| 5000 | JOE    | 400    | 10  |
| 6000 | GEORGE | 9000   | 20  |

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-09 13:55:48 -03"
```