

E-mail Formal e Código Refatorado

Prezada(o) Professora(or),

Boa tarde.

Conforme solicitado, estou encaminhando um exemplo simples que demonstra a diferença entre um código não refatorado e um código refatorado.

O objetivo é ilustrar como a refatoração pode melhorar a organização, legibilidade e manutenção do código, sem alterar sua funcionalidade.

No exemplo apresentado, o primeiro código possui repetições e pouca organização. Já o segundo apresenta melhorias estruturais,

com separação de responsabilidades e maior clareza.

Fico à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Letícia Sá

Exemplo de Código

Código NÃO refatorado

```
nota1 = 7
nota2 = 8
media = (nota1 + nota2) / 2
```

```
if media >= 6:
    print("Aluno aprovado")
else:
    print("Aluno reprovado")
```

```
nota1 = 5
nota2 = 4
media = (nota1 + nota2) / 2
```

```
if media >= 6:
    print("Aluno aprovado")
else:
    print("Aluno reprovado")
```

Código Refatorado

```
def verificar_aprovacao(nota1, nota2):
    media = (nota1 + nota2) / 2

    if media >= 6:
        print("Aluno aprovado")
    else:
        print("Aluno reprovado")

verificar_aprovacao(7, 8)
verificar_aprovacao(5, 4)
```

Principais melhorias da refatoração

- Redução de repetição de código
- Código mais organizado
- Mais fácil de manter e modificar
- Reutilização da função