

Нагреватели с вентилятором
FLH 250 – FLH 400

Серия нагревателей с вентилятором FLH состоит из двух нагревателей с мощностью нагрева 250 и 400 Вт. Данный вид нагревателей оптимален для использования в больших электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла в шкафу.



Данные	FLH 250		FLH 400	Единица
Заказной номер	17025010007		17040010007	
	дополнительно вторая 17025010107		17040010107	
Мощность нагрева (Тос = +20 °С)	250		400	Вт
Макс. температура поверхности	70		85	°С
Потребление мощности	260		410	Вт
Пусковой ток	1,1		1,8	А
Вес	1035		1200	гр
Степень защиты при эксплуатации согласно предписанию	IP 20			
Воздушный поток	50 (50 Гц) / 61 (60 Гц)			м³/ч
Номинальное напряжение	230 В AC 50 / 60 Гц (другие напряжения доступны по запросу)			
Диапазон напряжений	207 - 258 В AC 50 / 60 Гц			
Рабочий цикл	100			%
Рабочий температурный диапазон	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158			°С / °F
Диапазон температур хранения	- 40 ... + 70 / - 40 ... + 158			
Положение при монтаже	любое, предпочтительно вертикальное			
Конструкция прибора	алюминиевый профиль, светлое анодирование			
Тип установки	защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно EN 60715			
Класс защиты	I			
Вид соединения	клеммное подключение			
Клеммное соединение	одножильный: 2 x 0,5 - 2,5 мм², многожильный: (луженый, с кабельным наконечником) 2 x 0,5 - 1,5 мм²			
Аксессуары	Штук	Заказной номер		Информация на стр.
Термостат	1	17111000000		244/246
Гигростат	1	17207000000		248
Внутренний вентилятор	1	18110000000		85

Допуск см. страницу 229

Габаритные размеры

мм	FLH 250	FLH 400
X	85	85
Y1	186,5	226,5
Y2	90	90
Y3	65	65
Z	104	104

