

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 10

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Meta G4.4 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como jefe.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero que el sistema registre en un historial qué usuario y que tipo de operación sensible se ejecutó.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para poder auditar la actividad e identificar responsables ante cualquier incidencia.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

Es independiente al ser genérico por lo que no se necesitan conocer los detalles de antemano los detalles de las demás historias.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

Es negociable ya que no impone la manera en la que se organizará el registro de los movimientos de operaciones sensibles que se realicen y tampoco impone interfaces para el historial.

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

El jefe es quien notará la diferencia ya que podrá tener una manera de saber quién, cuándo y qué tipo de operación sensible se realizó.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo puede medir el esfuerzo sin decir “depende” ya que es una funcionalidad genérica por lo que su complejidad puede ser acotada.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Debido a que contempla una única pantalla para mostrar el historial sin depender del tipo de operación.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Se puede verificar usando datos simulados para comprobar que el movimiento queda registrado.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el usuario "Juan" con rol de cajero y el historial de auditoría contiene 0 registros.

Cuando el usuario "Juan" realiza la venta de 1 libra de café.

Entonces el sistema genera un nuevo registro en el historial de auditoría con el usuario "Juan", el tipo de operación "venta" y la fecha actual.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que no existe una sesión de usuario válida o identificada

Cuando se intenta ejecutar una operación sensible

Entonces el sistema debe rechazar la ejecución de la operación

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.