

## PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

# Ingeniería de Requisitos

## Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

**Cómo diligenciar esta plantilla**

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

**Identificador de la historia (HU-)**

HU - 01

**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Metas G1.1 y G1.2 - Agente: Sistema

## 1. Redacción de la historia

**Como... (rol específico del dominio)**

Como cajera.

**Quiero... (acción u objetivo observable)**

Quiero registrar cada venta indicando los productos, su valor y el método de pago utilizado.

**Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)**

Para que quede un registro completo, preciso e inmediato de la transacción.

## 2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

**I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?**

Se puede entregar por sí sola: únicamente se necesita que existan productos cargados en el inventario. No depende de que estos se creen cada vez que se realiza una venta.

**N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?**

No se impone el medio ni interfaces para registrar la venta: el equipo de desarrollo puede elegir el mecanismo para hacerlo (seleccionando o digitalizando la venta).

**V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?**

La persona concreta que nota la diferencia es la cajera/empleada de turno. En la entrevista se evidencia que es ella la encargada de registrar cada venta diaria.

**E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?**

El equipo estimó sin decir "depende". No hay integración externa ni de regla de negocio desconocida.

**S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?**

Cabe holgadamente en una iteración (Sprint) ya que se centra exclusivamente en el registro básico de la venta (productos, valor y método de pago) sin requerir integraciones complejas o desarrollos externos adicionales.

**T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?**

Se puede comprobar fácilmente con una prueba automatizada: al registrar una venta con sus productos, valor y método de pago, el sistema almacena y muestra correctamente la transacción registrada.

### 3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

**Patrón de división elegido y por qué**

-----

| Trozo | Historia resultante | ¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué? |
|-------|---------------------|-----------------------------------|
|       |                     |                                   |

| Trozo | Historia resultante | ¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué? |
|-------|---------------------|-----------------------------------|
|       |                     |                                   |
|       |                     |                                   |
|       |                     |                                   |

## 4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

### Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que se registró la venta de “café y empanada por valor de \$7000 mediante transferencia a nequi”

Cuando la cajera ingresa los datos de la venta en el sistema

Entonces en el sistema aparece registrado “productos: café y empanada, total: \$7000, método de pago: transferencia”

### Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la cajera seleccionó los productos “café y empanada” por valor de \$7000 y se intenta procesar el pago mediante transferencia

Cuando ocurre una falla de conexión durante el procesamiento de la transacción,

Entonces el sistema notifica el error de comunicación, cancela el registro de la venta y mantiene la información lista para reintentar el pago.

### Escenario 3 — opcional

*Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.*