

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 03

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Metas G2.1 y G2.3 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como jefe.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero que el sistema actualice el stock en tiempo real con cada movimiento y conserve el historial de esos movimientos.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para tener visibilidad completa y trazable del inventario en cualquier momento.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

La historia es independiente aunque requiere la existencia de los productos en el inventario, es una dependencia de datos y no un bloqueo funcional, por lo que puede entregarse por sí sola.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

No impone el medio o la forma de almacenarlo; deja abierto a discusión del equipo el tipo de almacenamiento (por ejemplo, si se es un archivo plano, un Json o una base de datos).

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La persona concreta que nota la diferencia es el jefe y la asesora financiera. El jefe podrá medir los productos del negocio sin hacer un tanteo para saber cuando se necesita adquirir más productos y la asesora financiera tendrá los datos monetarios de esos movimientos.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

El equipo pudo estimar la historia sin recurrir a un "depende", ya que el alcance está perfectamente definido al no requerir integraciones con plataformas externas complejas ni depender de reglas de negocio desconocidas.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Cabe holgadamente en una iteración (Sprint) ya que solo se requiere desarrollar la manera de almacenar e ir mostrando la cantidad disponible del producto.

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Se puede comprobar verificando que al ingresar un cambio en la cantidad de un producto y que este cambie en el registro que se lleve.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que existen 15 unidades de café registradas en el inventario inicial

Cuando se realiza el registro de una venta equivalente a 3 unidades de café

Entonces el sistema actualiza el stock de 12 unidades de café y muestra la nueva cantidad disponible.

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que existen 2 unidades de café en el inventario actual

Cuando se intenta registrar una venta por 5 unidades de café

Entonces el sistema rechaza la transacción por stock insuficiente y mantiene el inventario en 2 unidades de café.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.