

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

Ingeniería de Requisitos

Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

Identificador de la historia (HU-)

HU - 04

Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)

Meta G2.2 - Agente: Sistema

1. Redacción de la historia

Como... (rol específico del dominio)

Como jefe.

Quiero... (acción u objetivo observable)

Quiero recibir una notificación cuando un producto esté por agotarse.

Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)

Para poder reabastecerlo a tiempo.

2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?

La historia es independiente aunque requiere la existencia de los productos y su cantidad en el inventario, es una dependencia de datos y no un bloqueo funcional, por lo que puede entregarse por sí sola.

N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?

No impone el medio ni la interfaz en la cuál se notifica que se está agitando la cantidad de los productos: se deja espacio al equipo para decidir cómo hacerlo (por ejemplo enviando un correo al jefe, mostrando una notificación en el sistema, resaltando el producto”

V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?

La persona concreta que nota la diferencia es el jefe ya que no tiene que tantear o contar uno por uno el stock disponible de los productos.

E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?

Falló al principio ya que el equipo no sabía cuándo se considera una cantidad insuficiente de producto. Se resolvió con preguntarle al jefe (un spike de 10 minutos): el stock se considera bajo cuando es menor o igual a 10 unidades del producto.

S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?

Cabe holgadamente en una iteración (Sprint) ya que se centra únicamente en la notificación básica dentro del sistema al alcanzar el umbral por defecto (≤ 10 unidades).

T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?

Es verificable mediante pruebas automatizadas: dado un producto con stock inicial superior a 10 unidades, al reducir su inventario a 10 o menos unidades, se valida que el sistema genere e ingrese inmediatamente una notificación de bajo stock dirigida al jefe; por el contrario, si el inventario permanece por encima de 10 unidades, se confirma que no se emite ninguna notificación.

3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

Patrón de división elegido y por qué

Trozo	Historia resultante	¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué?

4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el inventario registra 9 unidades del producto café y en estado "insuficiente",

Cuando el sistema genera la notificación correspondiente para el jefe,

Entonces se muestra el producto café con una cantidad disponible de 9 unidades y el estado "insuficiente".

Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que el inventario registra 11 unidades del producto café,

Cuando se realiza la comprobación periódica de niveles de stock

Entonces no se genera ninguna notificación de bajo stock al jefe.

Escenario 3 — opcional

Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.