

## PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 3

# Ingeniería de Requisitos

## Historia de usuario y verificación INVEST

Diligencien una copia de esta plantilla por cada historia de usuario de su propio proyecto real, siguiendo el procedimiento de redacción de la guía teórica (sección 2) y el mismo nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

**Cómo diligenciar esta plantilla**

El rol debe ser el más específico que exista en su dominio, nunca "usuario". La acción es lo que la persona quiere conseguir, no lo que el sistema hace por dentro. El beneficio no puede ser la acción repetida con otras palabras: si se deduce trivialmente de la acción, vuelvan a la meta del árbol de la que cuelga esta historia. La verificación INVEST pide una justificación escrita por letra — un visto bueno no cuenta.

**Identificador de la historia (HU-)**

HU - 08

**Meta de origen en el árbol de metas (y agente responsable)**

Metas G4.1 y G4.2 - Agente: Sistema

## 1. Redacción de la historia

**Como... (rol específico del dominio)**

Como usuario del sistema.

**Quiero... (acción u objetivo observable)**

Quiero iniciar sesión con mi propia cuenta y que el sistema restrinja las operaciones disponibles a las que correspondan a mi perfil.

**Para... (beneficio: el porqué, no la acción repetida)**

Para que solo pueda ejecutar las acciones autorizadas para mi rol.

## 2. Verificación INVEST — una justificación por letra

Respondan la pregunta de chequeo de cada letra con un argumento concreto. Si alguna falla, escriban también la **acción correctiva** que aplicaron — una historia que falla una letra no se descarta, se arregla.

**I — Independiente · ¿Podría entregarse sola, en un sprint, y aun así serviría para algo?**

La historia puede desarrollarse y entregarse de forma autónoma en un sprint, únicamente depende de los datos del usuario que va a iniciar sesión, pero su funcionalidad es totalmente independiente.

**N — Negociable · ¿Deja espacio para que el equipo proponga cómo resolverla, o ya trae la solución impuesta?**

No impone la forma en la que se realiza el inicio de sesión, ni la verificación del tipo de acceso y tampoco la interfaz con la funcionalidades que se muestran dependiendo del rol. Queda a decisión del equipo.

**V — Valiosa · ¿Pueden nombrar a la persona concreta que nota la diferencia cuando esté lista?**

Existen varias personas concretas, pero dependiendo del rol, cada una nota la diferencia en las funciones que tiene autorizadas para hacer.

**E — Estimable · ¿El equipo puede dar un rango de esfuerzo sin decir "depende"?**

El equipo puede estimar el esfuerzo sin decir “depende”, ya que el alcance se limita a validar el acceso y mostrar las funcionalidades correspondientes a cada rol, la lógica base se mantiene uniforme para cualquier rol.

**S — Small · ¿Cabe holgadamente en una iteración, con espacio para pruebas?**

Debido a que contempla una única pantalla cuya vista se adapta según el rol, la historia de usuario se ajusta perfectamente a una iteración.

**T — Testable · ¿Pueden escribir hoy, sin construir nada, cómo comprobarían que quedó bien?**

Se puede verificar si se da el acceso válido y de acuerdo al rol, la pantalla muestra las funcionalidades disponibles.

### 3. Si la historia falló la "S": división

Divídanla **por valor** con un patrón de Lawrence (pasos del flujo, variaciones de reglas de negocio, CRUD, variaciones de datos, camino simple primero, aplazar el rendimiento) — nunca por capa técnica. Cada trozo debe seguir pasando la "V" por sí solo.

**Patrón de división elegido y por qué**

-----

| Trozo | Historia resultante | ¿Pasa la V (vale sola)? ¿Por qué? |
|-------|---------------------|-----------------------------------|
|       |                     |                                   |
|       |                     |                                   |

## 4. Criterios de aceptación

Escríbalos como escenarios Gherkin: empiecen por el **Entonces**, un solo **Cuando** por escenario, el **Dado** con estado y no con acciones, datos concretos y sin mencionar la interfaz. Como mínimo un camino feliz y una excepción.

### Escenario 1 — camino feliz (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que en el sistema se tiene registrado “María” rol “cajera”

Cuando la María acceda al sistema

Entonces el sistema mostrará la opción de registrar ventas

### Escenario 2 — camino de excepción (Dado / Cuando / Entonces)

Dado que la cuenta de "Carlos" con rol "cajera" se encuentra inactiva

Cuando Carlos intenta acceder al sistema

Entonces el sistema deniega el acceso notificando que la cuenta no está activa y restringe el uso de las operaciones

### Escenario 3 — opcional

*Esta historia se sube al repositorio del equipo en 03-especificacion/historias/, por pull request — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada antes de fusionar.*