Git en el servidor

Repositorio remoto

- Se usa un repositorio desnudo (*bare*), sin directorio de trabajo, que contiene solo el contenido de .git.
- Se crea con git init --bare o git clone --bare.

Protocolos de transporte

- **Local:** acceso por ruta del sistema de archivos o red compartida. Es simple, pero tiene control de acceso limitado.
- **HTTP:** el modo *smart* permite lectura y escritura con autenticación. El modo *dumb* solo sirve archivos estáticos.
- **SSH:** estándar para escritura, con autenticación por clave pública y cifrado de extremo a extremo.
- **Git (git://):** proporciona el mejor rendimiento, pero no autentica ni cifra, por lo que suele usarse solo para lectura pública.

Montaje con SSH

- Se crea un usuario dedicado (git) y se agregan las claves públicas de los colaboradores a ~/.ssh/authorized_keys.
- Las claves se generan en el cliente con ssh-keygen -t ed25519.
- Se puede restringir el acceso con git-shell para impedir sesiones interactivas.

Servicios complementarios

- git daemon expone repositorios por el protocolo Git.
- GitWeb ofrece una interfaz web básica.
- GitLab ofrece una alternativa autoalojada con gestión de usuarios, permisos y revisión de código.

Plataformas alojadas

- GitHub, GitLab y Bitbucket eliminan la administración de infraestructura, a cambio de depender de un tercero.

Referencia

S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2