Personalización de Git

Configuración

- Niveles --system, --global y --local, donde el más específico prevalece.
- Parámetros comunes: core.editor, core.autocrlf (normalización de fin de línea entre sistemas), color.ui e init.defaultBranch.
- Los alias abrevian comandos o encadenan operaciones.

Atributos (.gitattributes)

- Definen el tratamiento por ruta: fin de línea, identificación de archivos binarios y filtros de contenido.
- Permiten configurar controladores de comparación (*diff*) y de fusión por tipo de archivo.
- Permiten la expansión de palabras clave y la exclusión de rutas en git archive.

Hooks

- Son scripts ejecutables en .git/hooks/ que se activan ante eventos.
- **Cliente:** pre-commit (validar código antes de confirmar), prepare-commit-msg, commit-msg (validar el formato del mensaje) y post-commit.
- **Servidor:** pre-receive, update (control por rama) y post-receive (notificaciones o despliegue).
- Si un *hook* termina con código distinto de cero, aborta la operación.

Políticas y consideraciones

- Los *hooks* del servidor permiten aplicar políticas: formato de mensajes, permisos por rama o rechazo de *push* forzados.
- Los *hooks* locales no se transfieren al clonar, así que no sirven para imponer reglas a todo el equipo.

Referencia

S. Chacon y B. Straub, *Pro Git*, 2.ª ed. Apress, 2014. [En línea]. Disponible en: https://git-scm.com/book/es/v2