ALUMNO:
José Ricardo Cruz Aguilar

DOCENTE:
José Miguel Carrera Pacheco

ACTIVIDAD:
Animaciones accesibles y optimización de performance

¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?

Animaciones con CSS

Se hacen con `transition` y `animation`.
Son más simples y fáciles de mantener.
Mejor rendimiento para efectos básicos (hover, fades, movimientos simples).
El navegador las optimiza mejor.

Animaciones con JavaScript

Se controlan por código (por ejemplo con **GreenSock (GSAP)** o usando APIs del navegador).
Permiten animaciones complejas e interactivas.
Útiles cuando la animación depende de datos, scroll o eventos complejos.
Pueden consumir más recursos si se hacen mal.

¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?

Mejora la experiencia cuando:

Da retroalimentación visual (botón presionado, carga, éxito/error).
Ayuda a entender qué pasó (por ejemplo, un modal que aparece suavemente).
Hace la interfaz más clara y agradable.

Perjudica la experiencia cuando:

Es muy lenta o exagerada.
Distráe al usuario del objetivo principal.
Se repite demasiado o no tiene propósito.
Provoca mareos o molestias visuales

¿Qué es `prefers-reduced-motion` y por qué es importante?

Es una preferencia del sistema operativo del usuario que indica que prefiere menos animaciones o movimiento (por accesibilidad o comodidad).

Sirve para:

Respetar a personas con sensibilidad al movimiento.
Evitar mareos, fatiga visual o molestias.
Hacer tu sitio más accesible e inclusivo.

¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?

Impacto positivo si se hacen bien:

Las animaciones suaves hacen que la app se sienta rápida y moderna.
Usar `transform` y `opacity` es más eficiente para el navegador.

Impacto negativo si se hacen mal:

Animar propiedades pesadas (`top`, `left`, `width`, `height`) causa tirones.
Demasiadas animaciones al mismo tiempo bajan los FPS.
En dispositivos viejos puede sentirse lento o trabado.

Errores comunes al animar interfaces

Abusar de animaciones.
No respetar `prefers-reduced-motion`.
Animaciones largas que hacen perder tiempo al usuario.
Usar animaciones en cosas críticas (ej: botones de confirmar).
No probar en celulares o PCs lentas.
Animar todo en lugar de solo lo importante.