

Dokumentation

Digital Distribution

Programmieren II - Programmentwurf
Prof. Dr. Helmut Neemann

Julian Klempa
4085242

Zum Starten des Servers können folgende Parameter übergeben werden:

| Variable | Beschreibung | Standardwert |
|------------|---|--------------|
| username | Der Benutzername für den Server, der zur Authentifizierung für den Upload benötigt wird | admin |
| password | Das Passwort für den Server, das zur Authentifizierung für den Upload benötigt wird | admin |
| savesCount | Die Anzahl an gespeicherten Releases | 20 |
| port | Der Port des Servers | :9000 |

- "username":
- "password":
- "savesCount":
- "port":

Der Server ist nun unter <https://localhost:{port}> zu erreichen, wobei {port} dem vorher als Parameter übergebenen Wert entspricht.

Hier werden alle Speicherstände in einer Tabelle dargestellt.

Sollen neue Daten hochgeladen werden, so kann dies mit curl mit folgendem Befehl bewirkt werden:

```
curl -k -u {username}:{password} https://localhost:{port}/upload/ -F "fileupload={path}"
```

Der Parameter -k wird nur benötigt, da das SSL-Zertifikat nicht als glaubwürdig anerkannt wird. Username, Password sowie Port entsprechen den vorher angegebenen Werten oder den Standardwerten.

