

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO**

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS

Revisar los paths de implementaciones anteriores. Si falla, no se corrige el TP directamente. Revisar las configuraciones en el IDE.

OBSERVACIONES

Ejercicio 7: multiplica los elementos comunes.

```

03-trabajoPractico-Pilas > C p7.c > ...
6   Pila p_ej7_elementoscomunes(Pila p1, Pila p2)
36   }
37
38   int ejercicio7()
39   {
40       limpiarConsola();
41       srand(time(NULL));
42       printf("\n----- Ejercicio 7 - Elementos en comun ----- \n");
43       Pila pila1 = rellenarPila(-1), pila2 = rellenarPila(-1);
44       printf("\nPila 1: \n--> ");
45       p_mostrar(pila1);
46       printf("\nPila 2: \n--> ");
47       p_mostrar(pila2);
48       Pila pilaComun = p_ej7_elementoscomunes(pila1, pila2);
49       printf("\nPila elementos en Comun: \n--> ");
50       p_mostrar(pilaComun);
51       printf(
52           "\nLa complejidad algoritmica de esta funcion es de O(n * m). Es decir,
53           " Esto es asi ya que la funcion tiene dos bucles 'while' anidados: un

```

```

----- Ejercicio 7 - Elementos en comun -----
Cual es el largo de esta Pila: 1
Queire llenar la pila aleatoriamente? -> No(0) | Si(1): 0
Ingrese el elemento 1: 2
Cual es el largo de esta Pila: 3
Queire llenar la pila aleatoriamente? -> No(0) | Si(1): 0
Ingrese el elemento 3: 2
Ingrese el elemento 2: 2
Ingrese el elemento 1: 2

Pila 1:
--> Contenido de la pila: 2

Pila 2:
--> Contenido de la pila: 2 2 2

Pila elementos en Comun:
--> Contenido de la pila: 2 2 2

La complejidad algoritmica de esta funcion es de O(n * m). Es decir, complejidad cuadratica
. Esto es asi ya que la funcion tiene dos bucles 'while' anidados: uno para la pila 1 y otro
o para la pila 2. El O(n * m) se debe a que por cada elemento de pila 1 (que tiene n elemen
tos), se comparan con todos los elementos de pila 2 (que tiene m elementos). Asi, para cada
elemento en pila 1, realizas m comparaciones, lo que da como resultado una complejidad de n
* m operaciones. Y es de complejidad cuadrática ya que en el peor de los casos, cuando am
bas pilas son del mismo tamaño, se tiene O(n * n) es decir O(n^2).

Salir (0) | Continuar (1): 

```

GRUPO 02 – Correcciones Trabajo Práctico: PILAS

```

03-trabajoPractico-Pilas > C p7.c > ...
6  Pila p_ej7_elementoscomunes(Pila p1, Pila p2)
36 }
37
38 int ejercicio7()
39 {
40     limpiarConsola();
41     srand(time(NULL));
42     printf("\n----- Ejercicio 7 - Elementos en comun ----- \n");
43     Pila pila1 = rellenarPila(-1), pila2 = rellenarPila(-1);
44     printf("\nPila 1: \n--> ");
45     p_mostrar(pila1);
46     printf("\nPila 2: \n--> ");
47     p_mostrar(pila2);
48     Pila pilaComun = p_ej7_elementoscomunes(pila1, pila2);
49     printf("\nPila elementos en Comun: \n--> ");
50     p_mostrar(pilaComun);
51     printf(
52         "\nLa complejidad algoritmica de esta funcion es de O(n * m). Es decir,
53         " Esto es asi ya que la funcion tiene dos bucles 'while' anidados: un

```

```

----- Ejercicio 7 - Elementos en comun -----
Cual es el largo de esta Pila: 5
Queire llenar la pila aleatoriamente? -> No(0) | Si(1): 0
Ingrese el elemento 5: 1
Ingrese el elemento 4: 4
Ingrese el elemento 3: 1
Ingrese el elemento 2: 4
Ingrese el elemento 1: 2
Cual es el largo de esta Pila: 3
Queire llenar la pila aleatoriamente? -> No(0) | Si(1): 0
Ingrese el elemento 3: 3
Ingrese el elemento 2: 2
Ingrese el elemento 1: 1

Pila 1:
--> Contenido de la pila: 2 4 1 4 1

Pila 2:
--> Contenido de la pila: 1 2 3

Pila elementos en Comun:
--> Contenido de la pila: 2 1 1

La complejidad algoritmica de esta funcion es de O(n * m). Es decir, complejidad cuadratica
. Esto es asi ya que la funcion tiene dos bucles 'while' anidados: uno para la pila 1 y otro
o para la pila 2. El O(n * m) se debe a que por cada elemento de pila 1 (que tiene n elemen
tos), se comparan con todos los elementos de pila 2 (que tiene m elementos). Asi, para cada
elemento en pila 1, realizas m comparaciones, lo que da como resultado una complejidad de n
* m operaciones. Y es de complejidad cuadratica ya que en el peor de los casos, cuando am
bas pilas son del mismo tamaño, se tiene O(n * n) es decir O(n^2).

Salir (0) | Continuar (1):

```