



DOCUMENT D'EXPLOITATION

Exploitation quotidienne d'une infrastructure Carbonio

Procédures génériques — toutes infrastructures Carbonio

Prestataire	Zextras Services
Rédacteur	Ryan Georges Khouri
Vérificateur	Julien NICOLAS
Version du document	V3
Date	10/08/2026
Classification	Public

1. Informations sur le document

Approbations

Rédaction	Vérification
Ryan Georges Khouri	Julien NICOLAS

Confidentialité

☒	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☐	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☐	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

Révisions

Version	Date	Motifs d'évolution
V1	19/12/2024	Création du plan
V2	20/03/2025	Corrections diverses
V3	10/08/2026	Génération automatisée --- ajout du moteur à briques auto-découvertes

Table des matières

1 Informations sur le document	1
2 Opérations courantes	3
2.1 Vérification de la version de Carbonio	3
2.2 Vérification du fonctionnement des services	3
3 Gestion des comptes et domaines (zmprov)	4
3.1 Ajout d'un domaine de messagerie	4
3.2 Modification d'un domaine	4
3.3 Suppression d'un domaine de messagerie	4
3.4 Ajout d'un compte de messagerie	4
3.5 Modification d'un compte de messagerie	4
3.6 Suppression d'un compte de messagerie	4
3.7 Création d'une liste de distribution	4
3.8 Intégration d'un membre à une liste de distribution	4
3.9 Retrait d'un membre d'une liste de distribution	5
3.10 Modification d'une liste de distribution	5
3.11 Suppression d'une liste de distribution	5
3.12 Ajout d'un alias sur un compte	5
3.13 Suppression d'un alias sur un compte	5
3.14 Ajout d'un droit d'envoi en tant que	5
3.15 Ajout d'une clé DKIM sur un domaine	5
4 Les attributs Carbonio	7
4.1 Liste des attributs Carbonio	7
4.2 Obtenir des informations sur un attribut	7
4.3 Modifier un attribut sur un objet Carbonio	8
4.4 Modifier simultanément plusieurs attributs d'un objet Carbonio	8
5 Remplacement d'un certificat SSL commercial	9
5.1 Sauvegarde de l'ancien certificat	9
5.2 Copier les nouveaux fichiers du certificat	9
5.3 Vérification du certificat	9
5.4 Installer et déployer le certificat	9
5.5 Redémarrer les services Carbonio	9
6 Sauvegarde et restauration	10
6.1 Restauration d'un compte à une date précise	10
7 Partages	11
7.1 Ajout d'un partage racine	11
8 Fichiers de logs	12

2. Opérations courantes

2.1 Vérification de la version de Carbonio

La vérification de la version de Carbonio installée se fait via la commande suivante :

```
zmcontrol -v
```

2.2 Vérification du fonctionnement des services

La vérification du fonctionnement des services sur un nœud Carbonio se fait via la commande :

```
zmcontrol status
```

3. Gestion des comptes et domaines (zmprov)

'zmprov' est l'outil CLI (Command Line Interface) principal utilisé pour administrer Carbonio. Il permet d'effectuer diverses tâches d'administration sur le serveur, telles que la gestion des comptes, des alias, des domaines, des classes de service (COS) et des configurations globales.

Cet outil interagit à l'aide du protocole SOAP ou OpenLDAP.

3.1 Ajout d'un domaine de messagerie

```
zmprov cd mon_nouveau_domaine.tld
```

3.2 Modification d'un domaine

```
zmprov md mondomaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2 ...
```

3.3 Suppression d'un domaine de messagerie

```
zmprov dd mon_ancien_domaine.tld
```

3.4 Ajout d'un compte de messagerie

```
zmprov ca nom@domaine.tld motdepasseducompte
```

3.5 Modification d'un compte de messagerie

```
zmprov ma nom@domaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2
```

3.6 Suppression d'un compte de messagerie

```
zmprov da nom@domaine.tld
```

3.7 Création d'une liste de distribution

```
zmprov cdl nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre1@domaine.tld nomdumembre2@domaine.tld  
nomdumembre3@domaine.tld
```

3.8 Intégration d'un membre à une liste de distribution

```
zmprov adlm nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre@domaine.tld
```

3.9 Retrait d'un membre d'une liste de distribution

```
zmprov rdld nomdelaliste@domaine.tld nomdumembre@domaine.tld
```

3.10 Modification d'une liste de distribution

```
zmprov mdl nomdelaliste@domaine.tld attribut1 valeur1 attribut2 valeur2
```

3.11 Suppression d'une liste de distribution

```
zmprov ddl nomdelaliste@domaine.tld
```

3.12 Ajout d'un alias sur un compte

```
zmprov aaa nomducompte@domaine.tld nomdelalias@domaine.tld
```

3.13 Suppression d'un alias sur un compte

```
zmprov raa nomducompte@domaine.tld nomdelalias@domaine.tld
```

3.14 Ajout d'un droit d'envoi en tant que

```
zmprov grr account toto@domaine.tld usr tata@domaine.tld sendAs
```

La commande permet à tata@domaine.tld d'envoyer en tant que toto@domaine.tld.

3.15 Ajout d'une clé DKIM sur un domaine

Cette procédure décrit comment provisionner une clé DKIM sur un domaine Carbonio. Ainsi les mails envoyés depuis Carbonio seront signés avec une clé DKIM.

• Attention : Il est nécessaire d'avoir accès à la zone DNS du domaine avant le début de la procédure.

```
libexec/zmdkimkeyutil -a -d testons.carbonio.fr
```

Cette commande ajoute et active le DKIM sur le domaine "testons.carbonio.fr". L'utilitaire "zmdkimkeyutil" est utilisable depuis n'importe quel nœud Carbonio supportant le service MTA. La commande retourne la clé publique, formatée pour être directement ajoutée sur la zone DNS :

```
DKIM Data added to LDAP for domain testons.carbonio.fr with selector DD4A0FA0-E493-11
EF-9218-6D3156ED655B
```

```
Public signature to enter into DNS:
```

```
DD4A0FA0-E493-11EF-9218-6D3156ED655B._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa;"
```

```
"p=
```

```
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAXvt8mdiit1FcCbgVBESm6WzqaXMBuORa0JOEjkVWkqK1ReGSUaV
```

```
JP2UwEINhqNfrM8dQF0wMUYteN4dpfgrT+i9p/7pP/HmuiocE9at0MgGtPbxaq1p9Afu0Uf/  
engkwsYcyqRTA3aDlc9mHwZ+7jxF5uMhvzT667oT05RcqYZfg2gl"  
"trHcwsd1pGEe3FAebdvc5gpW4bXgD6Yx1B+S01uuUruNDCFug5bw03jWIF6PtmQliu8e4nMrxg+AtYGCvc8+  
a8UvjzuLOCPiP6JQzFa2GPZdibpZnGhZxuNkQU51YJ6  
cf13hBnVwIDAQAB" ) ; ----- DKIM key DD4A0FA0-E493-11EF-9218-6D3156ED655B for testons.  
carbonio.fr
```

- **Attention : Après l'exécution de la commande précédente, les mails envoyés depuis le domaine « testons.carbonio.fr » seront automatiquement signés avec la clé DKIM. Il est donc nécessaire d'ajouter la clé publique sur la zone DNS juste après l'exécution de la commande.**

4. Les attributs Carbonio

Carbonio stocke ses configurations dans une arborescence LDAP, où chaque paramètre est défini sous forme d'un attribut clé/valeur. Un attribut peut se positionner sur un compte, une COS, un domaine, un serveur...

4.1 Liste des attributs Carbonio

Pour lister les attributs Carbonio, il faut exécuter la commande suivante :

```
zmprov desc
```

Cette commande renvoyant plus de 1830 noms d'attributs, il est plus judicieux de s'en servir avec un « grep », ou d'écrire la sortie de la commande dans un fichier. Ainsi il est plus facile de chercher un attribut.

4.2 Obtenir des informations sur un attribut

Un attribut se positionne sur certains types d'objets Carbonio (domaines, comptes, serveurs, listes de distribution...). Son nom ne suffit pas toujours à comprendre son utilité. De plus, la modification d'un attribut peut nécessiter un redémarrage de services pour la prise en compte du nouveau paramétrage.

Pour répondre à ces questions, il est possible d'obtenir plus d'informations sur un attribut avec la commande suivante :

```
zmprov desc -a <nom de l'attribut>
```

La commande retourne des informations sur l'attribut mentionné. Exemple :

```
# zmprov desc -a zimbraMailSieveScript
zimbraMailSieveScript
  sieve script generated from user filter rules
    type :string
    value :
      callback :MailSieveScript
      immutable :false
  cardinality :single
  requiredIn :
  optionalIn :account
  flags :
  defaults :
    min :
    max :
    id :32
  requiresRestart :
    since :
  deprecatedSince :
```


4.3 Modifier un attribut sur un objet Carbonio

Un attribut Carbonio peut être affecté à son objet lors de la création de celui-ci. Par exemple, le compte suivant sera créé avec un quota de 20 Gigaoctets.

```
zmprov ca john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000
```

Si l'objet est déjà provisionné, l'application de l'attribut se fait via le module de modification. Pour un compte, le module de modification est « ma » (pour Modify Account) :

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000
```

4.4 Modifier simultanément plusieurs attributs d'un objet Carbonio

L'outil zmprov permet la modification de plusieurs attributs sur un même objet, en suivant la syntaxe suivante :

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld attr1 valeur1 attr2 valeur2 attr3 valeur3
```

Exemple d'utilisation : l'utilisateur john.doe@domaine.tld reçoit un quota de 20 Gigaoctets ET devra changer son mot de passe à la prochaine connexion.

```
zmprov ma john.doe@domaine.tld zimbraMailQuota 20000000000 zimbraPasswordMustChange  
TRUE
```

5. Remplacement d'un certificat SSL commercial

5.1 Sauvegarde de l'ancien certificat

Avant de remplacer le certificat, il est recommandé de sauvegarder les fichiers actuels en cas de besoin de restauration.

```
cp -a /opt/zextras/ssl/carbonio /opt/zextras/ssl/carbonio.$(date "+%Y%m%d")
```

5.2 Copier les nouveaux fichiers du certificat

Les nœuds portant le certificat ont besoin des éléments suivants :

- Le certificat principal (commercial.crt)
- Le certificat intermédiaire (commercial_ca.crt), composé du certificat intermédiaire et du certificat racine
- La clé privée (commercial.key)

5.3 Vérification du certificat

L'utilitaire Carbonio « zmcertmgr » permet de vérifier la correspondance entre clé privée, clé publique et route de certification.

```
zmcertmgr verifycert comm /tmp/commercial.key /tmp/commercial.crt /tmp/commercial_ca.  
crt
```

Le retour de la commande se présente ainsi :

```
** Verifying '/tmp/commercial.crt' against '/tmp/commercial.key'  
Certificate '/tmp/commercial.crt' and private key '/tmp/commercial.key' match.  
** Verifying '/tmp/commercial.crt' against '/tmp/commercial_ca.crt'  
Valid certificate chain: /tmp/commercial.crt: OK
```

5.4 Installer et déployer le certificat

Une fois les fichiers validés, il faut copier la clé privée à l'emplacement suivant :

```
cp /tmp/commercial.key /opt/zextras/ssl/carbonio/commercial/commercial.key
```

Puis déployer le certificat avec la commande suivante :

```
zmcertmgr deploycert comm /tmp/commercial.crt /tmp/commercial_ca.crt
```

5.5 Redémarrer les services Carbonio

Afin de prendre en compte le nouveau certificat, il faut redémarrer Carbonio :

```
zmcontrol restart
```

6. Sauvegarde et restauration

6.1 Restauration d'un compte à une date précise

Cette procédure décrit comment restaurer un compte Carbonio à une date précise, en utilisant le module Carbonio Backup, vers un nouveau compte.

```
carbonio backup doRestoreOnNewAccount john.doe@domaine.tld john.doe.
restauration@domaine.tld "01/12/2024 13:00:00" notifications juste.
leblanc@domaine.tld
```

Option	Description
doRestoreOnNewAccount	Lance la restauration d'un compte
john.doe@domaine.tld	Le nom du compte à restaurer
john.doe. restauration@domaine.tld	Le nom du compte de restauration
"01/12/2024 13 :00 :00"	Le compte sera restauré à son état du 1er décembre 2024 à 13h
notifications leblanc@domaine.tld	Une fois la restauration terminée, un mail sera envoyé à "juste.leblanc@domaine.tld"

7. Partages

7.1 Ajout d'un partage racine

Cette procédure indique comment créer un partage racine entre deux comptes de messagerie. Le partage inclut toute l'arborescence :

- Des dossiers mails
- Des dossiers calendriers
- Des dossiers contacts

```
zmprov sm albert@domaine.tld modifyFolderGrant / account john@domaine.tld rdwxia
```

D'où le terme partage « racine ». Dans la commande qui suit, nous désignons albert@domaine.tld comme le compte émetteur du partage et john@domaine.tld comme le compte receveur.

• **Attention : john@domaine.tld reçoit l'accès à l'arborescence complète du compte albert@domaine.tld, en écriture et lecture.**

8. Fichiers de logs

Chemin du fichier	Service	Contenu
/var/log/carbonio.log	Syslog	MTA, LDAP, Système
/opt/zextras/log/audit.log	log4j	Journaux d'authentification utilisateurs
/opt/zextras/log/clamd.log	ClamAV	Journaux ClamAV
/opt/zextras/log/freshclam.log	Freshclam	Journaux du service Freshclam
/opt/zextras/log/mailbox.log	log4j	Toutes les activités des boîtes aux lettres
/opt/zextras/log/nginx.access.log	Nginx	Journaux du service Nginx access
/opt/zextras/log/zmmailboxd.out	Jetty	Output du service Mailboxd
/var/log/carbonio/files	Carbonio Files	Journaux du service Carbonio Files
/var/log/carbonio/docs	Carbonio Docs	Journaux du service Carbonio Docs
/var/log/carbonio/docs-db-connector	Carbonio Docs-connector	Journaux du service Carbonio Docs-connector
/var/log/carbonio/preview	Carbonio Preview	Journaux du service Carbonio Preview