

Lab 1.4 — Set up dimensions

OBJECTIF	Set up dimensions (dimensions, dimension values, default dimensions, dimension combinations)
DOMAINE	Set up Business Central — 20-25 %
DURÉE	90 minutes
ON-PREM	Praticable intégralement

CE QUE TU SAURAS FAIRE À LA FIN

- Distinguer global, shortcut et budget dimensions, et choisir laquelle utiliser.
- Poser une default dimension et prévoir son effet bloquant selon la Value Posting.
- Arbitrer un conflit de dimensions par défaut avec les Default Dimension Priorities.
- Différencier une Dimension Combination Blocked d'une Limited à la validation.
- Retrouver une dimension sur une écriture validée via le Dimension Set ID.

1. Praticabilité on-prem

Oui. L'intégralité du paramétrage des dimensions est en base, aucune dépendance Cloud.

2. Pré-requis

BASE JETABLE OBLIGATOIRE

Ce lab crée des écritures comptables définitives. **Jamais sur la production.** Prends un point de restauration ou une sauvegarde **avant** de commencer : les G/L Entries produites ne sont pas supprimables, et un changement de global dimension ne se défait pas.

- ☐ Société CRONUS ou copie de base de test, restaurable.
- ☐ Un customer et un vendor utilisables.
- ☐ Un G/L Account de charge autorisant la saisie directe.
- ☐ Permissions sur la page General Journal et sur la table Dimension.

Les codes et montants ci-dessous sont **arbitraires**, choisis pour ne rien percuter dans CRONUS. Adapte-les en cas de conflit.

3. Mission

Tu prépares une société à un suivi analytique par projet et par canal de vente.

1. Crée deux dimensions, PROJECT et CHANNEL. Donne à chacune trois dimension values, dont :
 - une avec un Dimension Value Type autre que Standard ;
 - une passée en Blocked.

2. Détermine laquelle des deux mérite d'être une `global dimension` plutôt qu'une simple `shortcut dimension`, et applique ton choix.
 - Avant de lancer quoi que ce soit : identifie ce que l'opération de changement fait réellement aux écritures existantes, et pourquoi elle ne se lance pas à la légère sur une base vivante.
3. Pose une `default dimension PROJECT` sur un `customer`, avec `Value Posting = Code Mandatory`.
4. Pose une `default dimension CHANNEL` sur un `G/L Account`, avec `Value Posting = Same Code` sur une valeur précise.
5. Saisis et valide une ligne de `General Journal` qui **doit échouer** à cause du `Code Mandatory`. Corrige-la, puis valide.
6. Provoque un conflit : une même écriture recevant deux valeurs `CHANNEL` par défaut venant de deux sources différentes. Résous-le par les `Default Dimension Priorities`, **sans toucher aux `default dimensions` elles-mêmes**.
7. Bloque une combinaison `PROJECT + CHANNEL` via `Dimension Combinations`. Teste `Blocked`, puis `Limited`, et compare le comportement à la validation.
8. Consulte le résultat dans `Analysis by Dimensions` et détermine ce qu'il faut faire pour que les dernières écritures y apparaissent.

CHEMINS DE NAVIGATION

Passe par `Tell Me (Alt+Q)` avec le nom anglais de la page. Les arborescences de menu varient selon le `Role Center` et la version — et c'est le nom anglais que tu dois ancrer.

4. Points de contrôle

- ☐ Les `dimension values` bloquées et les types non `Standard` ne sont pas sélectionnables en saisie. Note le message exact.
- ☐ L'écriture de l'étape 5 est refusée avec un message nommant la dimension manquante, et **aucune** `G/L Entry` n'est créée. Vérifie-le, ne le suppose pas.
- ☐ Après validation réussie, les `G/L Entries` portent un `Dimension Set ID` non nul.
- ☐ Les deux dimensions sont visibles dans les `dimension set entries` de cette écriture.
- ☐ Le conflit de l'étape 6 se résout par la priorité la plus basse gagnante. Vérifie le sens effectif sur ta base avant de conclure.
- ☐ La combinaison `Blocked` refuse la validation ; la `Limited` n'interdit que certains couples de valeurs. Relève les deux messages, ils diffèrent.
- ☐ `Analysis by Dimensions` n'affiche rien de neuf tant que l'`Analysis View` n'a pas été mise à jour.

5. Pièges d'examen

GLOBAL, SHORTCUT, BUDGET

Combien de chaque, lesquelles sont filtrables directement sur les entries, lesquelles passent par le `dimension set`. C'est la question la plus fréquente du domaine.

CHANGER UNE GLOBAL DIMENSION N'EST PAS UN PARAMÉTRAGE

C'est un traitement, avec un impact sur les écritures existantes. Savoir *quand* c'est encore possible vaut plus que savoir où cliquer.

VALUE POSTING EN CONFLIT

`Code Mandatory`, `Same Code`, `No Code` : le point d'examen n'est pas leur définition, c'est ce qui se passe quand deux `default dimensions` se contredisent sur une même écriture.

LA SOURCE DE LA DEFAULT DIMENSION COMPTE

Une `default dimension` posée sur un `G/L Account` ne se comporte pas comme une `default dimension` posée sur un `customer` ou un `vendor`. C'est la priorité qui tranche, pas l'ordre de saisie.

BLOCKED ET LIMITED NE BLOQUENT PAS AU MÊME NIVEAU

L'un interdit le couple de dimensions, l'autre des couples de valeurs.

LES DIMENSION SET ENTRIES SONT IMMUABLES

Elles sont partagées entre écritures. On ne corrige pas les dimensions d'une écriture validée : on extourne.

6. Questions de contrôle

1. How many global dimensions and how many shortcut dimensions can a Business Central company have, and which of them can be used directly as a filter on `G/L Entries`?
2. A default dimension on the customer says `Code Mandatory` for `PROJECT`; a default dimension on the G/L account says `No Code` for the same dimension. A sales invoice hits both. What decides the outcome, and where do you change it?
3. What is the difference in posting behaviour between a `Blocked` and a `Limited` dimension combination?

CORRIGÉ

1. 2 global dimensions, 8 shortcut dimensions (les deux premières shortcut étant les globales). Seules les globales sont des champs sur les entries, donc filtrables directement ; les autres passent par le dimension set.

2. Le conflit se tranche par les Default Dimension Priorities, paramétrées par Source Code et par table. Vérifie sur ta base le sens de la priorité avant de répondre en situation.

3. Blocked interdit toute écriture combinant les deux dimensions. Limited autorise la combinaison mais interdit certains couples de valeurs, définis dans la matrice.

Toute réponse fausse part dans mb800/erreurs.csv, avec sa cause.

7. Nettoyage

Réversible en partie seulement.

- Les dimension values non utilisées se suppriment.
- Dès qu'une valeur a servi à une écriture validée, **elle ne se supprime plus** : passe-la en Blocked.
- Les G/L Entries créées par le lab sont définitives. Si ta base doit rester propre, restaure la sauvegarde prise en pré-requis.
- Si tu as modifié une global dimension, la restauration est le seul retour arrière raisonnable.

8. Lexique EN → FR

Renseigne la colonne FR depuis ta base au fil du lab, puis reporte-la dans mb800/lexique.csv. Aucune traduction n'est proposée ici : une fausse traduction coûte plus cher que pas de traduction.

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
Dimension	à confirmer sur ta base	Page de liste des dimensions
Dimension Value	à confirmer sur ta base	
Dimension Value Type	à confirmer sur ta base	Standard, Heading, Total, Begin-Total, End-Total
Blocked	à confirmer sur ta base	Champ présent sur la dimension value
Global Dimension	à confirmer sur ta base	Paramétré dans General Ledger Setup
Shortcut Dimension	à confirmer sur ta base	Numérotées 1 à 8
Default Dimension	à confirmer sur ta base	Posée sur customer, vendor, item, G/L account...
Value Posting	à confirmer sur ta base	Code Mandatory, Same Code, No Code
Default Dimension Priorities	à confirmer sur ta base	Par source code
Dimension Combinations	à confirmer sur ta base	Matrice Blocked / Limited
Dimension Set ID	à confirmer sur ta base	Champ sur les entries

TERME EN	LIBELLÉ FR	REMARQUE
General Journal	à confirmer sur ta base	
G/L Entries	à confirmer sur ta base	
G/L Account	à confirmer sur ta base	
General Ledger Setup	à confirmer sur ta base	
Analysis by Dimensions	à confirmer sur ta base	Nécessite une analysis view à jour
Analysis View	à confirmer sur ta base	
Customer	à confirmer sur ta base	
Vendor	à confirmer sur ta base	
Tell Me	à confirmer sur ta base	Alt+Q