

## # EVALUACION30-

`<div>`: Esta etiqueta se utiliza para agrupar varios elementos en un bloque y por defecto tiene un valor de display: block.

`<span>`: Esta etiqueta se utiliza para agrupar varios elementos en línea y por defecto tiene un valor de display: inline.

`<ul>` y `<ol>`: Estas etiquetas se utilizan para crear listas y por defecto tienen un valor de display: block.

`<li>`: Esta etiqueta se utiliza dentro de las etiquetas `<ul>` y `<ol>` para crear cada ítem de la lista y por defecto tiene un valor de display: list-item.

`<a>`: Esta etiqueta se utiliza para crear enlaces y por defecto tiene un valor de display: inline.

`<img>`: Esta etiqueta se utiliza para insertar imágenes y por defecto tiene un valor de display: inline-block.

`<table>`: Esta etiqueta se utiliza para crear tablas y por defecto tiene un valor de display: table.

`<tr>`: Esta etiqueta se utiliza dentro de las etiquetas `<table>` para crear filas de la tabla y por defecto tiene un valor de display: table-row.

`<td>`: Esta etiqueta se utiliza dentro de las etiquetas `<table>` y `<tr>` para crear celdas de la tabla y por defecto tienen un valor de display: table-cell.

`<form>`: Esta etiqueta se utiliza para crear un formulario y por defecto tiene un valor de display: block.