

11 — Telas: Configurações do sistema

Modo: Direct Totem · **Front:** 2.1.21

Autor: Julio Cesar Eyra (J.C.E.) / Eyra Sistemas e Soluções

Separadores: **Geral** · **APK** · **Logs** · **Mídias** · **Dispatcher** · **2FA** · **Senha**.

Em Direct, o bloco «Sua organização» no Geral edita a org única (nome, contacto, e-mail).

11.1 Geral — parâmetros técnicos (1)

Configurações

0

limits.defaults.storage_gb

Armazenamento (GB) padrão quando o plano não define storage_gb ou sem contrato ativo. 0 = ilimitado

0

portal.base_domain

Domínio base dos portais (ex.: totemdigital.app.br). Vazio = só DNS local / hosts manuais

portal.dns_mode

Modo DNS (sync: off | public_wildcard | local_hostname)

off

portal.dns_target_ipv4

IPv4 alvo dos registos A wildcard do portal

portal.ssl_email

Email Let's Encrypt para certificado wildcard do portal

portal.sync_enabled

Se true, a API tenta correr scripts/sync-portal-hosts.sh após alterar slugs (requer sudoers)

limits.defaults.totems

Totens padrão quando o plano omite totems ou sem contrato ativo. 0 = ilimitado

0

portal.cloudflare_zone_id

Cloudflare Zone ID para sync de wildcards

portal.dns_provider

Proveedor DNS: off | manual | cloudflare (token sd via env CLOUDFLARE_API_TOKEN)

off

portal.secd_second_agency

Ao activar multi-agência com 1 org, cria 2ª agência = anunciante demo

portal.ssl_wildcard_enabled

Permite emitir/planejar LE wildcard DNS-01 para 'publisher' / 'subscriber'

installation.modules

Conjunto de módulos de produto ou instalação (JSON). Distinto de tag_main, por utilidade. 0 = default do perfil

{
 "core_publish": true,
 "organization": true,
 "direct_totem_mode": true,
 "simple_totem_mode": true,
 "multi_agency": false,
 "subscribers": false,
 "subscriber_portal": false,
 "campaigns": false,
 "playlists_advanced": false,
 "quick_publish": false,
 "contracts": false,
 "plans": false,
 "billing": false,
 "commercial_reports": false,
 "devices": false,
 "ota": false,
 "dispatcher_admin": true,
 "smart_display_b": false,
 "analytics": false
}

Chave · Função (desta captura)

contracts.allowed_mime_types / max_file_size_mb / storage_path · Contratos (Pro); em Direct pouco usados

dispatcher.default_mode · `MIXED` vs `SINGLE\_WINNER`

dispatcher.inner_* / max_items_per_window / seed_strategy / window_seconds · Motor de mix determinístico

limits.defaults.* · Tectos quando não há plano; totens default **3** nesta captura

Recarregar / **Salvar alterações**.

11.2 Geral — portal, DNS e `installation.modules`

Installation profile

Profile de instalare: single_publisher (studiiromani) cu web_agency (profil)

single_publisher

```

uicombo.subscribers.status_filter
Opciones de cambio de estado en la lista de suscriptores. Use activeOnly=true para filtrar apuntes activos; sin activeOnly lista todos.
{
  {
    "value": "active",
    "label": "Activos",
    "activeOnly": true
  },
  {
    "value": "all",
    "label": "Todos"
  }
}

```

totem.simple_mode_enabled

☒ Habilita modo simples: mix multi-anunciante round-robin e publicação sem agendamento na UI

portal.* · DNS/SSL de portais Lite/Pro (`dns mode=off` no Direct)

****installation.modules**** . JSON dos complementos: neste Direct `direct\_totem\_mode` + `organization` + `dispatcher\_admin` = true; comercial = false

11.3 Geral — perfil e modo simples

[Geral](#)
[APK](#)
[Logs](#)
[Mídias](#)
[Dispatcher](#)
[2FA](#)
[Senha](#)

Player-AD APK Atualizar

Documentação

 **Manual do usuário**
Instalação, ativação e operação diária do Player-AD.

[Abrir](#) 

Manual técnico
Arquitetura, diagnóstico, logs, cache e manutenção.

Workflow operacional
Build, validação, designação, rollout e rollback.

 **Fluxo de funcionamento**
Heartbeat, dispatch, reprodução, telemetria e atualização.

[Abrir](#) 

Requisitos e regras
Pré-requisitos, identidade, segurança e regras operacionais.

Funcionalidades e funções
Catálogo das capacidades disponíveis no Player AD.

installation.profile · `single\_publisher` (Direct/Studio) vs `multi\_agency`

ui.combo.subscribers.status_filter · Combo Status em Anunciantes (Lite/Pro); JSON

11.4 APK — Player-AD oficial

Configurações

Configurações do Sistema

Geral

APK

Logs

Mídias

Dispatcher

2FA

Senha

Atualizar Informações

Rotacionar Logs Agora

Recarregar Logger

Salvar Configurações

Espaço em Disco

Total

10.00 GB

Usado

3.03 MB

Libre

10.00 GB

0.03% usado

Status de Rotação

Tudo OK

Configurações de Rotação

log.alerts.email

Enviar alertas por email (requer configuração de email)

log.directory

Arquivo aonde os logs são armazenados

/log/smart-signage/Logs

log.rotation.compress

Compactar logs antigos após rotação

log.rotation.max_days

Número de dias para manter logs antigos antes de apagar

30

log.rotation.min_free_space

Quanto livre mínimo em disco antes de iniciar rotação agressiva (ex: 1GB, 500MB)

1GB

log.alerts.enabled

Habilitar alertas administrativos sobre rotação de logs

log.level

Nível de log (error, warn, info, debug)

info

log.rotation.enabled

Habilitar rotação automática de logs

log.rotation.max_size

Quanto máximo de cada arquivo de log antes de rotacionar (ex: 100MB, 1GB)

100MB

Formato: 100MB, 1GB, etc.

Arquivos de Log (8)

Nome	Tamanho	Idade (dias)	Modificado
app-2026-08-13.log	1.22 MB	0	12/08/2026, 22:17:42
app-current.log	1.22 MB	0	12/08/2026, 22:17:42
error-2026-08-13.log	32.46 KB	0	12/08/2026, 22:15:56
error-current.log	32.49 KB	0	12/08/2026, 22:15:56
exceptions-2026-08-13.log	0.00 B	0	12/08/2026, 18:39:56

Versão oficial de produção, download autenticado (só admin/operação técnica) e atalhos para manuais: utilizador, técnico, workflow, fluxo, requisitos, funcionalidades.

11.5 Logs

Configurações do Sistema

Geral

APK

Logs

Mídias

Dispatcher

2FA

Senha

Recarregar

Salvar Configurações

Aplicar Configurações (Ngix)

Como funciona: As configurações são aplicadas automaticamente ao salvar. O Express e Nginx tem as configurações diretamente do banco de dados em tempo de execução. Para aplicar mudanças no Nginx (que requer modificação de arquivo), clique em "Aplicar Configurações (Ngix)". Isso atualizará o arquivo de configuração do Nginx e recarregará o serviço sem downtime.

Tamanho máximo de arquivo para upload (0 = sem limite no Nginx; use 2GB como teto operacional padrão)

Tamanho máximo de arquivo para upload (0 = sem limite no Nginx; use 2GB como teto operacional padrão)

2GB

Formato: número seguido de unidade (ex: 500MB, 1GB)

Limite máximo do Nginx para upload (client_max_body_size)

Limite máximo do Nginx para upload (client_max_body_size)

2G

Formato: número seguido de unidade (ex: 500MB, 1GB)

Limite de body do Express/Nginx para upload (ajustar ao max_size)

Limite de body do Express/Nginx para upload (ajustar ao max_size)

2gb

Timeout do proxy para uploads longos (segundos)

Timeout do proxy para uploads longos (segundos)

300

Validação: /^[0-9]+\$/

Tipos MIME permitidos (lista separada por vírgula; mesmo formato lido pelo backend em runtime)

Tipos MIME permitidos (lista separada por vírgula; mesmo formato lido pelo backend em runtime)

image/jpeg,image/png,image/gif,image/webp,video/mp4,video/webm,video/ogg,video/quicktime,audio/mpeg,audio/wav,audio/ogg

Caminho base para armazenamento de mídias

Caminho base para armazenamento de mídias

/log/smart-signage/public/assets/uploads

Validação: ^/[a-z]

Cota global de referência por cliente (string ex: 5GB). Use 0 ou 0GB para ilimitado. O enforcement de upload segue limits.defaults.storage_gb + planos (getMaxLimits).

Cota global de referência por cliente (string ex: 5GB). Use 0 ou 0GB para ilimitado. O enforcement de upload segue limits.defaults.storage_gb + planos (getMaxLimits).

5GB

Formato: número seguido de unidade (ex: 500MB, 1GB)

Ativar limpeza automática de arquivos antigos no diretório de mídias

Ativar limpeza automática de arquivos antigos no diretório de mídias

☐

Idade mínima (dias) para arquivos serem candidatos à limpeza automática

Idade mínima (dias) para arquivos serem candidatos à limpeza automática

90

Validação: /^[0-9]+\$/

Acção · Função

Actualizar informações · Disco + lista de ficheiros


Rotacionar logs agora · Rotação manual

Recarregar logger · Reaplica nível sem restart

Salvar configurações · Persistência

Disco, status de rotação, e-mail de alertas, directório `/opt/smart-signage/Logs``, nível ``info``, compressão, max dias/tamanho, espaço mínimo. Tabela dos ``log``.


11.6 Mídias (upload / Nginx)



Limites de upload (ex. 2GB), MIME permitidos, cota por cliente, idade para limpeza, ``client_max_body_size``, timeout proxy, path ``/opt/smart-signage/public/assets/uploads``, limpeza automática off.

****Aplicar Configurações (Nginx)**** recarrega o Nginx sem downtime quando o tamanho máximo muda.


11.7 Separador Dispatcher (dentro de Configurações)



Texto de ajuda + cartões para as ferramentas. ****Nesta captura**** aparece: perfil sem permissão / falta flag técnica — inconsistente com o menu Dispatcher acessível ao mesmo ``ismael``. Documentar como ****anomalia de gate**** (flag

`dispatcher` vs `dispatcher\_admin`).

11.8 Senha



Configurações

Configurações do Sistema

Gerar APK Logs Módulos Dispatcher 2FA Senha

Alterar senha

Senha atual Nova senha

Confirmar nova senha

Atualizar senha

Senha actual · nova · confirmar · **Atualizar senha**. O separador **2FA** (ao lado) configura autenticação de dois factores (status Desabilitado → Configurar 2FA).

