### Exercício 4.1

## Forma Não-Normalizada (NN):

Nota(<u>Codigo\_Nota</u>, Data\_Emissao, Codigo\_Fornecedor, Nome\_Fornecedor, Endereco\_Fornecedor, Valor\_Total\_Compra, (<u>Codigo\_Item</u>, Descricao, Qtde\_Item, Valor\_Unit, Qtde\_Compra\_Item, Valor\_Total\_Item))

### 1<sup>a</sup> Forma Normal (1FN):

Nota(<u>Codigo\_Nota</u>, Data\_Emissao, Codigo\_Fornecedor, Nome\_Fornecedor, Endereco\_Fornecedor, Valor\_Total\_Compra)

Notaltem(<u>"Codigo\_Nota"</u>, <u>Codigo\_Item</u>, Descricao, Qtde\_Item, Valor\_Unit, Qtde\_Compra\_Item, Valor\_Total\_Item)

#### 2ª Forma Normal (2FN):

Nota(<u>Codigo\_Nota</u>, Data\_Emissao, Codigo\_Fornecedor, Nome\_Fornecedor, Endereco\_Fornecedor, Valor\_Total\_Compra)

Notaltem("<u>Codigo\_Nota"</u>, "<u>Codigo\_Item"</u>, Qtde\_Compra\_Item, Valor\_Total\_Item)

Item(<u>Codigo\_Item</u>, Descricao, Qtde\_Item, Valor\_Unit)

# 3<sup>a</sup> Forma Normal (3FN):

Fornecedor(<u>Codigo\_Fornecedor</u>, Nome\_Fornecedor, Endereco\_Fornecedor)
Nota(<u>Codigo\_Nota</u>, Data\_Emissao, Codigo\_Fornecedor, Valor\_Total\_Compra)
NotaItem(<u>"Codigo\_Nota"</u>, "<u>Codigo\_Item"</u>, Qtde\_Compra\_Item, Valor\_Total\_Item)
Item(<u>Codigo\_Item</u>, Descricao, Qtde\_Item, Valor\_Unit)

#### Exercício 4.2

## Forma Não-Normalizada (NN):

pedido(<u>nro\_pedido</u>, data\_pedido, cod\_cliente, nome, endereco\_envio, limite\_credito, (<u>cod\_produto</u>, descricao, cod\_fornecedor, nome\_fornecedor, valor\_unit, qtde\_estoque, valor\_unit\_venda, qtde\_venda))

### 1<sup>a</sup> Forma Normal (1FN):

Pedido(<u>nro\_pedido</u>, data\_pedido, cod\_cliente, nome, endereco\_envio, limite\_credito)
ProdutoPedido("<u>nro\_pedido</u>", <u>cod\_produto</u>, descricao, cod\_fornecedor, nome\_fornecedor, valor\_unit, qtde\_estoque, valor\_unit\_venda, qtde\_venda)

# 2ª Forma Normal (2FN):

Pedido(<u>nro\_pedido</u>, data\_pedido, cod\_cliente, nome, endereco\_envio, limite\_credito)
ProdutoPedido("<u>nro\_pedido"</u>," <u>cod\_produto"</u>, cod\_fornecedor, nome\_fornecedor,
valor\_unit\_venda, qtde\_venda)
Produto(<u>cod\_produto</u>, descricao, valor\_unit, qtde\_estoque)

#### 3<sup>a</sup> Forma Normal (3FN):

Pedido(nro pedido, data pedido, cod\_cliente)

ProdutoPedido("nro pedido", "cod produto", qtde\_venda)

Produto(cod\_produto, descricao, qtde, valor, "cod\_fornecedor")

Fornecedor(<u>cod\_fornecedor</u>, nome\_fornecedor)

Cliente(cod cliente, nome, endereco envio, limite credito)

# Exercício 4.3

#### Forma Não-Normalizada (NN):

(NoCorredor, DescCorredor, (NoPrateleira, CodPeca, DescrPeca, QtdeEstoque))

### 1ª Forma Normal (1FN):

Corredor(NoCorredor, DescCorredor)

Prateleira ("NoCorredor", NoPrateleira, CodPeca, DescrPeca, QtdeEstoque)

### 2ª Forma Normal (2FN):

Já está na 2FN.

### 3ª Forma Normal (3FN):

Corredor (NoCorredor, DescCorredor)

CorredorPrateleira("NoCorredor", NoPrateleira, "CodPeca")

Peca(CodPeca, DescrPeca, QtdeEstoque)

#### Exercício 4.4

### Forma Não-Normalizada (NN):

(<u>NoCorredor</u>, DescCorredor, (<u>NoPrateleira</u>, DescrPrateleira, (<u>CodPeca</u>, DescrPeca, QtdeEstoque)))

#### 1ª Forma Normal (1FN):

Corredor(NoCorredor, DescCorredor)

CorredorPrateleira("NoCorredor", NoPrateleira, DescrPrateleira)

CorredorPrateleiraPeca("NoCorredor", "NoPrateleira", CodPeca, DescrPeca, QtdeEstoque)

#### 2ª Forma Normal (2FN):

Corredor(NoCorredor, DescCorredor)

CorredorPrateleira("NoCorredor", "NoPrateleira")

Prateleira(NoPrateleira, DescrPrateleira)

CorredorPrateleiraPeca("NoCorredor", "NoPrateleira", "CodPeca")

Peca(<u>CodPeca</u>, DescrPeca, QtdeEstoque)

#### 3ª Forma Normal (3FN):

#### Exercício 4.5

### Forma Não-Normalizada (NN):

(CodCongr, NomeCongr, Data, (CodSessao, TituloSessao, CodModerador, NomeModerador, (CodArt, TituloArt, (CodAutor, NomeAutor))))

#### 1ª Forma Normal (1FN):

Congresso(<u>CodCongr</u>, NomeCongr, Data)

CongressoSessao("CodCongr", CodSessao, TituloSessao, CodModerador,

NomeModerador)

Artigo("CodCongr", CodArt, "CodSessao", TituloArt)

AutorArtigo(CodAutor, "CodArt", NomeAutor)

#### 2ª Forma Normal (2FN):

Congresso(CodCongr, NomeCongr, Data)

CongressoSessao("CodCongr", "CodSessao", CodModerador, NomeModerado)

Sessao(CodSessao, TituloSessao)

Artigo(CodArt, "CodCongr", "CodSessao", TituloArt)

ArtigoAutor("CodArt", "CodAutor")

AutorArtigo(CodAutor, NomeAutor)

### 3ª Forma Normal (3FN):

Congresso(CodCongr, NomeCongr, Data)

CongressoSessao("CodCongr", "CodSessao", "CodModerador")

Sessao(CodSessao, TituloSessao)

Moderador(CodModerador, NomeModerador)

Artigo("CodCongr", "CodSessao", CodArt, TituloArt)

AutorArtigo("CodArt", "CodAutor")

Autor(CodAutor, NomeAutor)

#### Exercício 4.6

#### Forma Não-Normalizada (NN):

Compra (<u>CodOC</u>, DataEntrega, NoEstado, CodEmpilhadeira, DescrEmpilhadeira, CodOperEmpilhadeira, NomeOperador, (<u>NoCorredor</u>, DescCorredor, (<u>CodPeca</u>, DescricaoPeca, QtdePeca)))

#### 1ª Forma Normal (1FN):

Compra(CodOC, DataEntrega, NoEstado, CodEmpilhadeira, DescrEmpilhadeira,

CodOperEmpilhadeira, NomeOperador)

CompraCorredor("CodOC", NoCorredor, DescCorredor)

CompraCorredorPeca("CodOC", "NoCorredor" CodPeca, DescricaoPeca, QtdePeca)

### 2ª Forma Normal (2FN):

Compra(CodOC, DataEntrega, NoEstado, CodEmpilhadeira, DescrEmpilhadeira,

CodOperEmpilhadeira, NomeOperador)

CompraCorredor("CodOC", "NoCorredor")

Corredor(NoCorredor, DescCorredor)

CompraCorredorPeca("CodOC", "NoCorredor", "CodPeca", QtdePeca)

Peca(<u>CodPeca</u>, DescricaoPeca)

### 3ª Forma Normal (3FN):

Compra(CodOC, DataEntrega, NoEstado, "CodEmpilhadeira", "CodOperadorEmpilhadeira")

Empilhadeira(CodEmpilhadeira, DescrEmpilhadeira)

Operador(CodOperadorEmpilhadeira, NomeOperador)

CompraCorredor("CodOC", "NoCorredor")

Corredor (NoCorredor, DescCorredor)

CompraCorredorPeca("CodOC", "NoCorredor", "CodPeca", QtdePeca)

Peca (CodPeca, DescricaoPeca)

### Exercício 4.7

# Forma Não-Normalizada (NN):

(<u>CodCongr</u>, NomeCongr, Data, Local, (<u>NumeroArt</u>, TituloArtigo, PagInicial, PagFinal, (<u>CodAutor</u>, NomeAutor), (<u>CodTema</u>, NomeTema), (<u>CodRevisor</u>, NomeRevisor, StatusRevisao)))

# 1<sup>a</sup> Forma Normal (1FN):

Congresso(CodCongr, NomeCongr, Data, Local)

Artigo("CodCongr", NumeroArt, TituloArtigo, PagInicial, PagFinal)

AutorArtigo("NumeroArt", CodAutor, NomeAutor)

TemaArtigo("NumeroArt", CodTema, NomeTema)

RevisorArtigo("NumeroArt", CodRevisor, NomeRevisor, StatusRevisao)

#### 2ª Forma Normal (2FN):

Congresso(CodCongr, NomeCongr, Data, Local)

Artigo("CodCongr", NumeroArt, TituloArtigo, PagInicial, PagFinal)

AutorArtigo("NumeroArt", "CodAutor")

Autor(CodAutor, NomeAutor)

TemaArtigo("NumeroArt", "CodTema")

Tema(CodTema, NomeTema)

RevisorArtigo("NumeroArt", "CodRevisor", StatusRevisao)

Revisor(CodRevisor, NomeRevisor)

#### 3ª Forma Normal (3FN):

Não há dependências transitivas. Já está na 3FN.

### Exercício 4.8

### Forma Não-Normalizada (NN):

Livros (<u>idLivro</u>, titulo, editora, cidade, anoPublicacao, (<u>idAutor</u>, nomeAutor), (<u>idAssunto</u>, descAssunto))

#### 1ª Forma Normal (1FN):

Livro(<u>idLivro</u>, titulo, editora, cidade, anoPublicacao) AutorLivro("<u>idLivro</u>", <u>idAutor</u>, nomeAutor) AssuntoLivro ("<u>idLivro</u>", <u>idAssunto</u>, descAssunto)

### 2ª Forma Normal (2FN):

Livro(<u>idLivro</u>, titulo, editora, cidade, anoPublicacao)
Autor(<u>idAutor</u>, nomeAutor)
Assunto(<u>idAssunto</u>, descAssunto)
AutorLivro("<u>idLivro"</u>, "<u>idAutor"</u>)
AssuntoLivro("<u>idLivro"</u>, "<u>idAssunto"</u>)

### 3ª Forma Normal (3FN):

Sem dependências transitivas. Já está na 3FN.

### Exercício 4.9

# Forma Não-Normalizada (NN):

Pessoa(<u>idPessoa</u>, nome, cpf, (<u>idProducao</u>, titulo, ano, tipo, (<u>idProducao</u>, periodico, pagInicial, pagFinal, ISSN), (<u>idProducao</u>, dataRegistro, numRegistro), (<u>idCoautor</u>, nomeCoaturo), (<u>idPlvChave</u>, descricaoPlvChave)), (<u>idOrganizacao</u>, nomeOrg, dataEntrada, dataSaida, (<u>idAtuacao</u>, dataInicio, dataFim, idAtividade, descricaoAtividade))

#### 1<sup>a</sup> Forma Normal (1FN):

Pessoa(idPessoa, nome, cpf)

Producao(idProducao, titulo, ano, tipo, "idPessoa")

ProducaoPeriodico("idProducao", periodico, pagInicial, pagFinal, ISSN)

ProducaoRegistro("idProducao", dataRegistro, numRegistro)

ProducaoAutor("idProducao", idCoautor, nomeCoautor)

ProducaoPalavraChave("idProducao", idPlvChave, descricaoPlvChave)

PessoaOrganizacao("idPessoa", idOrganizacao, nomeOrg, dataEntrada, dataSaida)

PessaoOrganizacaoAtuacao("<u>idPessoa</u>", "<u>idOrganizacao</u>", <u>idAtuacao</u>, dataInicio, dataFim, idAtividade, descricaoAtividade)

### 2ª Forma Normal (2FN):

Pessoa(idPessoa, nome, cpf)

Producao(idProducao, titulo, ano, tipo, "idPessoa")

ProducaoPeriodico("idProducao", periodico, pagInicial, pagFinal, ISSN)

ProducaoRegistro("idProducao", dataRegistro, numRegistro)

ProducaoAutor("idProducao"," idCoautor")

Autor(<u>idCoautor</u>, nomeCoautor)

ProducaoPalavraChave("idProducao", "idPlvChave")

PalavraChave(<u>idPlvChave</u>, descricaoPlvChave)

PessoaOrganizacao("idPessoa", "idOrganizacao", dataEntrada, dataSaida)

Organizacao(idOrganizacao, nomeOrg)

PessaoOrganizacaoAtuacao ("<u>idPessoa</u>", "<u>idOrganizacao</u>", <u>idAtuacao</u>, dataInicio, dataFim, idAtividade, descricaoAtividade)

### 3ª Forma Normal (3FN):

Pessoa(idPessoa, nome, cpf)

Producao(idProducao, titulo, ano, tipo, "idPessoa")

ProducaoPeriodico("idProducao", periodico, pagInicial, pagFinal, ISSN)

ProducaoRegistro("idProducao", dataRegistro, numRegistro)

ProducaoAutor("idProducao"," idCoautor")

Autor(idCoautor, nomeCoautor)

ProducaoPalavraChave("idProducao", "idPlvChave")

PalavraChave(<u>idPlvChave</u>, descricaoPlvChave)

PessoaOrganizacao("idPessoa", "idOrganizacao", dataEntrada, dataSaida)

Organizacao(idOrganizacao, nomeOrg)

PessaoOrganizacaoAtuacao ("<u>idPessoa</u>", "<u>idOrganizacao</u>", <u>idAtuacao</u>, dataInicio, dataFim, "idAtividade")

Atividade(<u>idAtividade</u>, descricaoAtividade)

### Exercício 4.10

### Forma Não-Normalizada (NN):

Congresso(<u>idCongresso</u>, nomeCongresso, (<u>idEdicao</u>, descricaoEdicao, dataIni, dataFinal, (<u>idSessao</u>, data, horaIni, horaFinal, tituloSessao, codModerador, nomeModerador, (<u>idArtigo</u>, tituloArtigo, (<u>idAutor</u>, nomeAutor, paisAutor)))))

### 1ª Forma Normal (1FN):

Congresso(idCongresso, nomeCongresso)

EdicaoCongresso("idCongresso", idEdicao, descricaoEdicao, dataIni, dataFinal)

EdicaoCongressoSessao("idCongresso", "idEdicao", idSessao, data, horalni, horaFinal,

tituloSessao, codModerador, nomeModerador)

Artigo("idCongresso", "idEdicao", "idSessao", idArtigo, tituloArtigo)

ArtigoAutor("idArtigo", idAutor, nomeAutor, paisAutor)

### 2ª Forma Normal (2FN):

Congresso(idCongresso, nomeCongresso)

CongressoEdicao("idCongresso", "idEdicao", dataIni, dataFinal)

Edicao(<u>idEdicao</u>, descricaoEdicao)

Congresso Edicao Sessao (``idCongresso", ``idEdicao", ``idSessao", data, horalni, horaFinal,

codModerador, nomeModerador)

Sessao(idSessao, tituloSessao)

Artigo("idCongresso", "idEdicao", "idSessao", idArtigo, tituloArtigo)

ArtigoAutor("idArtigo", "idAutor")

Autor(<u>idAutor</u>, nomeAutor, paisAutor)

# 3<sup>a</sup> Forma Normal (3FN):

Congresso(idCongresso, nomeCongresso)

CongressoEdicao("idCongresso", "idEdicao", dataIni, dataFinal)

Edicao(<u>idEdicao</u>, descricaoEdicao)

CongressoEdicaoSessao("<u>idCongresso</u>", "<u>idEdicao</u>", "<u>idSessao</u>", data, horaIni, horaFinal, "codModerador")

Moderador(<u>codModerador</u>, nomeModerador)

Sessao(<u>idSessao</u>, tituloSessao)

Artigo("idCongresso", "idEdicao", "idSessao", idArtigo, tituloArtigo)

ArtigoAutor("idArtigo", "idAutor")

Autor(<u>idAutor</u>, nomeAutor, paisAutor)