

En la base de datos empresa, crea:

1º Las funciones ac10contarEmpleados y ac1009contarEmpleadosDpto reescribiendo los procedimientos ac10contarEmpleados y ac1003contarEmpleadosDpto de la actividad ACT 07.

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10contarEmpleados;
2 DROP FUNCTION IF EXISTS ac1009contarEmpleadosDpto;
3 DELIMITER $$
4 CREATE FUNCTION ac10contarEmpleados()
5 RETURNS INT
6 BEGIN
7     DECLARE totalEmpleados INT;
8     SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado;
9     RETURN totalEmpleados;
10 END$$
12 DELIMITER $$
13 CREATE FUNCTION ac1003contarEmpleadosDpto(p_CodDep INT)
14 RETURNS INT
15 BEGIN
16     DECLARE totalEmpleados INT;
17     SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado WHERE empleado.codDep = p_CodDep;
18     RETURN totalEmpleados;
19 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0017 segundos.)

`DROP FUNCTION IF EXISTS ac10contarEmpleados;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0018 segundos.)

`DROP FUNCTION IF EXISTS ac1009contarEmpleadosDpto;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

`CREATE FUNCTION ac10contarEmpleados() RETURNS INT BEGIN DECLARE totalEmpleados INT; SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado; RETURN totalEmpleados; END;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0016 segundos.)

`CREATE FUNCTION ac1003contarEmpleadosDpto(p_CodDep INT) RETURNS INT BEGIN DECLARE totalEmpleados INT; SELECT COUNT(*) INTO totalEmpleados FROM empleado WHERE empleado.codDep = p_CodDep; RETURN totalEmpleados; END;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2º La función ac10presupuestoCentro que, a partir del código de un centro, devuelva su presupuesto (calculado como la suma de los presupuestos de sus departamentos).

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION ac10presupuestoCentro(p_CodCen INT)
3 RETURNS INT
4 BEGIN
5     DECLARE presupuestoTotal INT;
6     SELECT SUM(preAnu) INTO presupuestoTotal
7     FROM departamento
8     WHERE departamento.codCen = p_CodCen;
9     RETURN presupuestoTotal;
10 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10presupuestoCentro(p_CodCen INT) RETURNS INT BEGIN DECLARE presupuestoTotal INT; SELECT SUM(preAnu) INTO
presupuestoTotal FROM departamento WHERE departamento.codCen = p_CodCen; RETURN presupuestoTotal; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3º La función ac10totalHabilidadesEmpleado que, a partir de un código de un empleado, devuelva cuantas habilidades tiene.

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalHabilidadesEmpleado;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(p_codEmp INT)
4 RETURNS INT
5 BEGIN
6     DECLARE v_hab INT;
7     SELECT COUNT(*) INTO v_hab FROM habemp WHERE CodEmp = p_codEmp;
8     RETURN v_hab;
9 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalHabilidadesEmpleado;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10totalHabilidadesEmpleado(p_codEmp INT) RETURNS INT BEGIN DECLARE v_hab INT; SELECT COUNT(*) INTO v_hab FROM habemp
WHERE CodEmp = p_codEmp; RETURN v_hab; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

4º La función ac10totalEmpleadosHabilidad que, a partir de un código de una habilidad, devuelva cuantos empleados la tienen.

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalEmpleadosHabilidad;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad(p_codHab CHAR(5))
4 RETURNS INT
5 BEGIN
6     DECLARE v_emp INT;
7     SELECT COUNT(*) INTO v_emp FROM habemp WHERE CodHab = p_codHab;
8     RETURN v_emp;
9 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

[DROP FUNCTION IF EXISTS ac10totalEmpleadosHabilidad;](#)

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0014 segundos.)

[CREATE FUNCTION ac10totalEmpleadosHabilidad\(p_codHab CHAR\(5\)\) RETURNS INT BEGIN DECLARE v_emp INT; SELECT COUNT\(*\) INTO v_emp FROM habemp WHERE CodHab = p_codHab; RETURN v_emp; END;](#)

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

5º La función ac10directorCentro que, a partir del código de un centro, devuelva el nombre de su director.

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10directorCentro;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10directorCentro(p_codCen CHAR(4))
4 RETURNS VARCHAR(40)
5 BEGIN
6     DECLARE v_nom VARCHAR(40);
7     SELECT e.NomEmp INTO v_nom
8     FROM centro c
9     INNER JOIN empleado e ON c.CodEmpDir = e.CodEmp
10    WHERE c.CodCen = p_codCen;
11     RETURN COALESCE(v_nom, 'No asignado');
12 END$$
```

6º La función ac10emailEmpleado que, a partir de un código de empleado, devuelva su email con la siguiente nomenclatura:

CodEmp@CodDep.CodCen.com

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10emailEmpleado;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10emailEmpleado(p_codEmp INT)
4 RETURNS VARCHAR(100)
5 BEGIN
6     DECLARE v_mail VARCHAR(100);
7     SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@', e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO v_mail
8     FROM empleado e
9     INNER JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep
10    WHERE e.CodEmp = p_codEmp;
11    RETURN v_mail;
12 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0012 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10emailEmpleado;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0013 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10emailEmpleado(p_codEmp INT) RETURNS VARCHAR(100) BEGIN DECLARE v_mail VARCHAR(100); SELECT CONCAT(e.CodEmp, '@',
e.CodDep, '.', d.CodCen, '.com') INTO v_mail FROM empleado e INNER JOIN departamento d ON e.CodDep = d.CodDep WHERE e.CodEmp =
p_codEmp; RETURN v_mail; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

7º La función ac10validaHijosEmpleados que a partir de un código de un empleado, compruebe si la cantidad de hijos de la tabla empleado coinciden con los de la tabla hijo.

```
1 DROP FUNCTION IF EXISTS ac10validaHijosEmpleados;
2 DELIMITER $$
3 CREATE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(p_codEmp INT)
4 RETURNS BOOLEAN
5 BEGIN
6     DECLARE v_registrado INT;
7     DECLARE v_real INT;
8     SELECT NumHi INTO v_registrado FROM empleado WHERE CodEmp = p_codEmp;
9     SELECT COUNT(*) INTO v_real FROM hijo WHERE CodEmp = p_codEmp;
10    RETURN (v_registrado = v_real);
11 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
DROP FUNCTION IF EXISTS ac10validaHijosEmpleados;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Note: #1305 FUNCTION empresa.ac10validaHijosEmpleados does not exist

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0028 segundos.)

```
CREATE FUNCTION ac10validaHijosEmpleados(p_codEmp INT) RETURNS BOOLEAN BEGIN DECLARE v_registrado INT; DECLARE v_real INT; SELECT NumHi
INTO v_registrado FROM empleado WHERE CodEmp = p_codEmp; SELECT COUNT(*) INTO v_real FROM hijo WHERE CodEmp = p_codEmp; RETURN
(v_registrado = v_real); END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

8º Comprueba las funciones existentes en la base de datos empresa.

Su consulta se ejecutó con éxito.

SHOW FUNCTION STATUS WHERE Db = 'empresa';

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Db	Name	Type	Definer	Modified	Created	Security_type	Comment	character_set_client
empresa	ac1003contarEmpleadosDpto	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 17:41:13	2026-04-09 17:41:13	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10contarEmpleados	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 17:41:13	2026-04-09 17:41:13	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10directorCentro	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:26:11	2026-04-09 18:26:11	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10emailEmpleado	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:27:26	2026-04-09 18:27:26	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10presupuestoCentro	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 17:45:18	2026-04-09 17:45:18	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10totalEmpleadosHabilidad	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:24:09	2026-04-09 18:24:09	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10totalHabilidadesEmpleado	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:23:01	2026-04-09 18:23:01	DEFINER		utf8mb4
empresa	ac10validaHijosEmpleados	FUNCTION	root@localhost	2026-04-09 18:29:22	2026-04-09 18:29:22	DEFINER		utf8mb4