

En la base de datos empresa, crea:

1. El procedimiento ac09semanaIf que reciba como entrada un entero que represente un día de la semana y que devuelva una cadena con el nombre del día de la semana correspondiente (utilizando IF). Por ejemplo, para la entrada 1 debería devolver Lunes.

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE PROCEDURE ac09semanaIf (
4     IN p_dia INT,
5     OUT p_nombre VARCHAR(20)
6 )
7 BEGIN
8     IF p_dia = 1 THEN
9         SET p_nombre := 'Lunes';
10    ELSEIF p_dia = 2 THEN
11        SET p_nombre := 'Martes';
12    ELSEIF p_dia = 3 THEN
13        SET p_nombre := 'Miércoles';
14    ELSEIF p_dia = 4 THEN
15        SET p_nombre := 'Jueves';
16
17    ELSEIF p_dia = 5 THEN
18        SET p_nombre := 'Miércoles';
19    ELSEIF p_dia = 4 THEN
20        SET p_nombre := 'Jueves';
21    ELSEIF p_dia = 5 THEN
22        SET p_nombre := 'Viernes';
23    ELSEIF p_dia = 6 THEN
24        SET p_nombre := 'Sábado';
25    ELSEIF p_dia = 7 THEN
26        SET p_nombre := 'Domingo';
27    ELSE
28        SET p_nombre := 'Valor no válido';
29    END IF;
30 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0043 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac09semanaIf ( IN p_dia INT, OUT p_nombre VARCHAR(20) ) BEGIN IF p_dia = 1 THEN SET p_nombre := 'Lunes'; ELSEIF p_dia = 2 THEN SET p_nombre := 'Martes'; ELSEIF p_dia = 3 THEN SET p_nombre := 'Miércoles'; ELSEIF p_dia = 4 THEN SET p_nombre := 'Jueves'; ELSEIF p_dia = 5 THEN SET p_nombre := 'Viernes'; ELSEIF p_dia = 6 THEN SET p_nombre := 'Sábado'; ELSEIF p_dia = 7 THEN SET p_nombre := 'Domingo'; ELSE SET p_nombre := 'Valor no válido'; END IF; END;
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)

2. El procedimiento `ac09semanaCase` que reciba como entrada un entero que represente un día de la semana y que devuelva una cadena con el nombre del día de la semana correspondiente (utilizando CASE)

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE ac09semanaCase (
3     IN p_dia INT,
4     OUT p_nombre VARCHAR(20)
5 )
6 BEGIN
7     CASE p_dia
8         WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Lunes';
9         WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Martes';
10        WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Miércoles';
11        WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Jueves';
12        WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Viernes';
13        WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Sábado';
14        WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Domingo';
15        ELSE
16            SET p_nombre := 'Valor no válido';
17        END CASE;
18 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0058 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac09semanaCase ( IN p_dia INT, OUT p_nombre VARCHAR(20) ) BEGIN CASE p_dia WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Lunes'; WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Martes'; WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Miércoles'; WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Jueves'; WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Viernes'; WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Sábado'; WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Domingo'; ELSE SET p_nombre := 'Valor no válido'; END CASE; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3. El procedimiento `ac09semanaCasIng` que reciba como entrada un entero que represente un día de la semana y una cadena con el idioma (los posibles valores son CAS o ING) y que devuelva una cadena con el nombre del día de la semana correspondiente en el idioma indicado (puedes utilizar las sentencias condicionales que consideres). Por ejemplo, para 1 y CAS, devolverá Lunes, pero si es ING devolverá Monday.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE ac09semanaCasIng (
3     IN p_dia INT,
4     IN p_idioma CHAR(3),
5     OUT p_nombre VARCHAR(20)
6 )
7 BEGIN
8     IF p_idioma = 'CAS' THEN
9         CASE p_dia
10            WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Lunes';
11            WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Martes';
12            WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Miércoles';
13            WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Jueves';
14            WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Viernes';
15            WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Sábado';
16            WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Domingo';
17            ELSE
18                SET p_nombre := 'Día no válido';
19            END CASE;
20        ELSEIF p_idioma = 'ING' THEN
21            CASE p_dia
22                WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Monday';
23                WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Tuesday';
24                WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Wednesday';
25                WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Thursday';
26                WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Friday';
27                WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Saturday';
28                WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Sunday';
29                ELSE
30                    SET p_nombre := 'Invalid day';
31            END CASE;
32        ELSE
33            SET p_nombre := 'Idioma no válido';
34        END IF;
35    END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0049 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac09semanaCasIng ( IN p_dia INT, IN p_idioma CHAR(3), OUT p_nombre VARCHAR(20) ) BEGIN IF p_idioma = 'CAS' THEN CASE p_dia WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Lunes'; WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Martes'; WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Miércoles'; WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Jueves'; WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Viernes'; WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Sábado'; WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Domingo'; ELSE SET p_nombre := 'Día no válido'; END CASE; ELSEIF p_idioma = 'ING' THEN CASE p_dia WHEN 1 THEN SET p_nombre := 'Monday'; WHEN 2 THEN SET p_nombre := 'Tuesday'; WHEN 3 THEN SET p_nombre := 'Wednesday'; WHEN 4 THEN SET p_nombre := 'Thursday'; WHEN 5 THEN SET p_nombre := 'Friday'; WHEN 6 THEN SET p_nombre := 'Saturday'; WHEN 7 THEN SET p_nombre := 'Sunday'; ELSE SET p_nombre := 'Invalid day'; END CASE; ELSE SET p_nombre := 'Idioma no válido'; END IF; END;
```

[Editar]

A continuación, sobre la tabla habilidad, crea:

1. El procedimiento ac09insertaHabilidad que reciba como entrada un código de habilidad y su descripción, y que sólo la inserte si el código de la habilidad tiene un tamaño de 5 caracteres.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE ac09insertaHabilidad (
3     IN p_cod VARCHAR(5),
4     IN p_desc VARCHAR(100)
5 )
6 BEGIN
7     IF p_cod IS NOT NULL
8         AND CHAR_LENGTH(p_cod) = 5
9         AND p_desc IS NOT NULL THEN
10
11         INSERT INTO habilidad (cod_habilidad, descripcion)
12         VALUES (p_cod, p_desc);
13
14     END IF;
15 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0076 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE ac09insertaHabilidad ( IN p_cod VARCHAR(5), IN p_desc VARCHAR(100) ) BEGIN IF p_cod IS NOT NULL AND CHAR_LENGTH(p_cod) = 5 AND p_desc IS NOT NULL THEN INSERT INTO habilidad (cod_habilidad, descripcion) VALUES (p_cod, p_desc); END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

2. El procedimiento ac09upsertHabilidad que reciba como entrada un código de habilidad y su descripción, y que sólo la inserte si el código de la habilidad tiene un tamaño de 5 caracteres. Si el código ya existe, debe modificar la habilidad con la nueva descripción, y si no, la insertará.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidad(IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30))
3 BEGIN
4     DECLARE contador INT DEFAULT 0;
5     IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN
6         SELECT COUNT(*) INTO contador
7         FROM habilidad
8         WHERE CodHab = cod;
9
10        IF contador > 0 THEN -- si existe
11            UPDATE habilidad
12            SET DesHab = des
13            WHERE CodHab = cod;
14        ELSE -- no existe
15            INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
16
17                VALUES (cod, des);
18
19            END IF;
20        END IF;
21    END IF;
22 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0062 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidad(IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30)) BEGIN DECLARE contador INT DEFAULT 0; IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN SELECT COUNT(*) INTO contador FROM habilidad WHERE CodHab = cod; IF contador > 0 THEN -- si existe UPDATE habilidad SET DesHab = des WHERE CodHab = cod; ELSE -- no existe INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (cod, des); END IF; END IF; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

3. El procedimiento ac09upsertHabilidadPlus que además de todo lo anterior, informe al usuario de la operación realizada. En el caso de que los datos de entrada sean incorrectos o incompletos, deberá también informar de ello.

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus(
3     IN cod CHAR(5),
4     IN des VARCHAR(30),
5     OUT mensaje VARCHAR(100)
6 )
7 BEGIN
8     DECLARE contador INT DEFAULT 0;
9
10    IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN
11        SELECT COUNT(*) INTO contador
12        FROM habilidad
13        WHERE CodHab = cod;
14
15        IF contador > 0 THEN -- si existe
16            UPDATE habilidad
17            SET DesHab = des
18            WHERE CodHab = cod;
19            SET mensaje = 'Éxito: habilidad actualizada';
20        ELSE -- no existe
21            INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab)
22            VALUES (cod, des);
23            SET mensaje = 'Éxito: nueva habilidad insertada';
24        END IF;
25    ELSE
26        SET mensaje = 'Error: el codigo debe tener 5 caracteres';
27        -- Opcional: set mensaje = CONCAT('Error: el código ', cod, ' debe tener 5 caracteres');
28    END IF;
29 END$$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0039 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ac09upsertHabilidadPlus( IN cod CHAR(5), IN des VARCHAR(30), OUT mensaje VARCHAR(100) ) BEGIN DECLARE
contador INT DEFAULT 0; IF CHAR_LENGTH(cod) = 5 THEN SELECT COUNT(*) INTO contador FROM habilidad WHERE CodHab = cod; IF contador > 0
THEN -- si existe UPDATE habilidad SET DesHab = des WHERE CodHab = cod; SET mensaje = 'Éxito: habilidad actualizada'; ELSE -- no existe
INSERT INTO habilidad (CodHab, DesHab) VALUES (cod, des); SET mensaje = 'Éxito: nueva habilidad insertada'; END IF; ELSE SET mensaje =
'Error: el codigo debe tener 5 caracteres'; -- Opcional: set mensaje = CONCAT('Error: el código ', cod, ' debe tener 5 caracteres');
END IF; END;
```

[\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Crear código PHP \]](#)