

Sobre la base de datos empresa, se pide:

1. Crea el trigger triggerHolaHijo de manera que al insertar un nuevo hijo en la tabla hijo, automáticamente incremente el atributo NumHi de la tabla empleado del empleado correspondiente.

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo
4 AFTER INSERT ON hijo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE empleado
8     SET NumHi = NumHi + 1
9     WHERE CodEmp = NEW.CodEmp;
10 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0055 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerHolaHijo AFTER INSERT ON hijo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE empleado SET NumHi = NumHi + 1 WHERE CodEmp = NEW.CodEmp; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

2. Crea el trigger homónimo triggerAdiosHijo por si se diera el caso que falleciera el hijo de un empleado/a.

```
1 DELIMITER $$
2
3 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerAdiosHijo
4 AFTER DELETE ON hijo
5 FOR EACH ROW
6 BEGIN
7     UPDATE empleado
8     SET NumHi = NumHi - 1
9     WHERE CodEmp = OLD.CodEmp;
10 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0067 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerAdiosHijo AFTER DELETE ON hijo FOR EACH ROW BEGIN UPDATE empleado SET NumHi = NumHi - 1 WHERE CodEmp = OLD.CodEmp; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

3. Escribe los triggers `triggerSalariosEmpleadoAfterInsert` y `triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate` que nos permita llevar un control de las modificaciones en los salarios de los empleados. Los disparadores se ejecutarán después de cada inserción o modificación (si ha cambiado el salario), insertando un registro en la tabla salarios. La tabla debe cumplir

Crea una tabla llamada `salarios` dentro de la base de datos para realizar un seguimiento de las remuneraciones de los trabajadores. La tabla debe cumplir con las siguientes especificaciones:

id: Un identificador único para cada registro, entero, que se incremente automáticamente y funcione como clave primaria.

fecha: tiempo del momento exacto de la inserción, con valor por defecto la fecha y hora actuales.

salario: Un valor decimal (12 dígitos en total, 2 decimales) que debe ser obligatoriamente mayor que cero.

codigo_empleado: fk al registro con el trabajador correspondiente.

```
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS salarios (  
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
4   salario DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),  
5   CodEmp INT NOT NULL  
6 )  
7  
8 DELIMITER $$  
9  
10 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert  
11 AFTER INSERT ON empleado  
12 FOR EACH ROW  
13 BEGIN  
14   IF NEW.SalEmp > 0 THEN  
15     INSERT INTO salarios (salario, CodEmp)  
16     VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);  
17   END IF;  
18 END $$  
19  
20 CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate  
21 AFTER UPDATE ON empleado  
22 FOR EACH ROW  
23 BEGIN  
24   IF OLD.SalEmp <> NEW.SalEmp THEN  
25     INSERT INTO salarios (salario, CodEmp)  
26     VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp);  
27   END IF;  
28 END $$
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0129 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterInsert AFTER INSERT ON empleado FOR EACH ROW BEGIN IF NEW.SalEmp > 0 THEN INSERT INTO salarios (salario, CodEmp) VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp); END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0051 segundos.)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER triggerSalariosEmpleadoAfterUpdate AFTER UPDATE ON empleado FOR EACH ROW BEGIN IF OLD.SalEmp <> NEW.SalEmp THEN INSERT INTO salarios (salario, CodEmp) VALUES (NEW.SalEmp, NEW.CodEmp); END IF; END;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]