

1. Escribe un procedimiento almacenado que muestre el numero de departamentos que están ubicados en Canada (CA)

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE departamentos_en_canada()
3 BEGIN
4     SELECT COUNT(*) AS numero_departamentos_canada FROM Departments d
5     JOIN Locations l ON d.location_id = l.location_id
6     WHERE l.country_id = 'CA';
7 END $$
8 DELIMITER ;
```

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0230 seconds.)

```
CREATE PROCEDURE departamentos_en_canada() BEGIN SELECT COUNT(*) AS numero_departamentos_canada FROM Departments d JOIN
Locations l ON d.location_id = l.location_id WHERE l.country_id = 'CA'; END;
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

2. Crea la siguiente tabla:
lastEmployees con un solo campo de tipo entero que será su clave primaria
Escribe un procedimiento almacenado que inserte los 10 id de empleados
mas grandes en esta tabla. Si se ejecuta el procedimiento varias veces
siempre le resultado debe de ser el mismo y no debe de dar fallos

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE IF NOT EXISTS lastEmployees()
3 BEGIN
4     CREATE TABLE lastEmployees(
5         employees_id INT PRIMARY KEY
6     );
7     INSERT INTO lastEmployees(employees_id)
8     SELECT employees_id FROM Employees
9     ORDER BY employees_id DESC
10    LIMIT 10;
11 END $$
12 DELIMITER ;
```

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0040 seconds.)

```
CREATE PROCEDURE IF NOT EXISTS lastEmployees() BEGIN CREATE TABLE lastEmployees( employees_id INT PRIMARY KEY ); INSERT INTO
lastEmployees(employees_id) SELECT employees_id FROM Employees ORDER BY employees_id DESC LIMIT 10; END;
```

[\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Create PHP code \]](#)

3. Escriba una función almacenada que devuelva una cadena con las iniciales de todos los empleados (El primer carácter del nombre y el primer carácter del apellido y de cada uno de ellos)

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE FUNCTION IF NOT EXISTS Iniciales()
3 RETURNS VARCHAR(255)
4 BEGIN
5     DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
6     DECLARE nombre VARCHAR(255);
7     DECLARE apellido VARCHAR(255);
8     DECLARE iniciales VARCHAR(255);
9     DECLARE cur CURSOR FOR SELECT first_name, last_name FROM Employees;
10    DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
11    OPEN cur;
12    read_loop: LOOP
13        FETCH cur INTO nombre, apellido
14        IF done THEN
15            LEAVE read_loop;
16        ELSEIF
```

4. Escribe un procedimiento almacenado que aumente el salario mínimo de los trabajos que tiene un salario mínimo inferior a 4000€. La cantidad a aumentar será pasada como parámetro al procedimiento y este a su vez debe devolver la suma de todos los salarios mínimos

```
1 DELIMITER $$
2 CREATE PROCEDURE IF NOT EXISTS aumentarSalarioMinimo(IN aumento DECIMAL(8,2), OUT suma DECIMAL(8,2))
3 BEGIN
4     UPDATE Jobs
5     SET min_salary = min_salary + aumento
6     WHERE min_salary < 4000.00;
7     SELECT SUM(min_salary) INTO suma FROM Jobs;
8 END $$
9 DELIMITER ;
```

✓ MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0110 seconds.)

```
CREATE PROCEDURE IF NOT EXISTS aumentarSalarioMinimo(IN aumento DECIMAL(8,2), OUT suma DECIMAL(8,2)) BEGIN UPDATE Jobs SET min_salary = min_salary + aumento WHERE min_salary < 4000.00; SELECT SUM(min_salary) INTO suma FROM Jobs; END;
```

[Edit inline] [Edit] [Create PHP code]

- 5.