

1. Comprueba los usuarios existentes en nuestro SGBD.
2. Crea un usuario ac901local con contraseña s8a que sólo pueda conectarse desde localhost. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
3. Crea un usuario ac901remoto con contraseña s8a que pueda conectarse desde cualquier lugar. Comprueba que puedes acceder con el nuevo usuario.
4. Modifica la contraseña del usuario ac901remoto para que sea severo. Comprueba que puedes acceder con la nueva contraseña.
5. Vuelve a comprobar los usuarios existentes en nuestro SGBD.
6. Elimina el usuario ac901remoto.

```

1 SELECT * From mysql.user;
2 CREATE USER 'ac901local'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';
3 CREATE USER ac901remoto IDENTIFIED BY 's8a';
4 ALTER USER ac901remoto IDENTIFIED BY 'severo';
5 SELECT * From mysql.user;
6 DROP USER ac901remoto;

```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0006 segundos.)

SELECT * From mysql.user;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Host	User	Password	Select_priv	Insert_priv	Update_priv	Delete_priv	Create_priv	Drop_p
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	root		Y	Y	Y	Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	julio		N	N	N	N	N	N
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	127.0.0.1	root		Y	Y	Y	Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	:::1	root		Y	Y	Y	Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	pma		N	N	N	N	N	N

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0026 segundos.)

CREATE USER 'ac901local'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0017 segundos.)

CREATE USER ac901remoto IDENTIFIED BY 's8a';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0028 segundos.)

ALTER USER ac901remoto IDENTIFIED BY 'severo';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de edición, copiado y eliminación pueden resultar en un comportamiento indeseado.

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0008 segundos.)

SELECT * From mysql.user;

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	Host	User	Password	Select_priv	Insert_priv	Update_priv
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	root		Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	julio		N	N	N
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	127.0.0.1	root		Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	:::1	root		Y	Y	Y
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	pma		N	N	N
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	localhost	ac901local	*3D3F19386045EE9D580D9527B41DF893A95325B7	N	N	N
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	%	ac901remoto	*403BCD3839CA392F670D9E6264BD5E18856AF7B5	N	N	N

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0013 segundos.)

DROP USER ac901remoto;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]