

```

|-- 1. Comprueba los permisos del usuario ac901local.
SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
-- 2. Sobre el usuario ac901local:
-- 1. Comprueba sus permisos
SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
-- 2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla ayuntamiento.usuario, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos.
GRANT SELECT,INSERT,DELETE ON ayuntamiento.usuario TO 'ac901local'@'localhost';
-- 3. Comprueba de nuevo los permisos
SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
-- 4. Insertar un nuevo usuario.
INSERT INTO ayuntamiento.usuario (email, password, nombre, departamento) VALUES ('emailnuevo@gmail.com' , "Fillipo123" , "Fillipo" , "Ventas");
-- 5. Intenta modificar el nuevo usuario
UPDATE ayuntamiento.usuario SET departamento = 'IT' WHERE email = 'emailnuevo@gmail.com';
-- 6. Elimina el usuario insertado.
DELETE FROM ayuntamiento.usuario WHERE email = 'emailnuevo@gmail.com';

-- 3. Crea un nuevo usuario ac902lectura con contraseña s8a que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos de tu trabajo del tema anterior.
CREATE USER 'ac902lectura'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';
GRANT SELECT ON ayuntamiento.* TO 'ac902lectura'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

-- 4. Crea un nuevo usuario ac903todo con contraseña s8a pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema.
CREATE USER 'ac903todo'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ac903todo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
FLUSH PRIVILEGES;

-- 5. Entra al sistema como el usuario ac903todo, y elimina los usuarios ac901local y ac902lectura.
DROP USER 'ac901local'@'localhost';
DROP USER 'ac902lectura'@'localhost';

-- 6. Recupera los usuarios existentes en el sistema.
SELECT user, host FROM mysql.user;

```

Su consulta se ejecutó con éxito

```
-- 1. Comprueba los permisos del usuario ac901local. SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

Grants for ac901local@localhost

GRANT USAGE ON *.* TO 'ac901local'@'localhost' IDE...

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Crear vista

 Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

 La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 

Su consulta se ejecutó con éxito

```
-- 2. Sobre el usuario ac901local: -- 1. Comprueba sus permisos SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

Grants for ac901local@localhost

GRANT USAGE ON *.* TO 'ac901local'@'localhost' IDE...

 MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0008 segundos.)

```
-- 2. Asigna los permisos necesarios para que sólo pueda acceder a la tabla ayuntamiento.usuario, pudiendo hacer consultas, inserciones y borrados, pero no modificaciones sobre los datos. GRANT SELECT,INSERT,DELETE ON ayuntamiento.usuario TO 'ac901local'@'localhost';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

 La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. 

Su consulta se ejecutó con éxito

```
-- 3. Comprueba de nuevo los permisos. SHOW GRANTS FOR 'ac901local'@'localhost';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

Grants for ac901local@localhost

GRANT USAGE ON *.* TO 'ac901local'@'localhost' IDE...

GRANT SELECT, INSERT, DELETE ON 'ayuntamiento'.us...

Operaciones sobre los resultados de la consulta

 Imprimir  Copiar al portapapeles  Crear vista

 Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

 1 fila insertada (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

```
-- 4. Insertar un nuevo usuario. INSERT INTO ayuntamiento.usuario (email, password, nombre, departamento) VALUES ('emailnuevo@gmail.com' , "Fillipo123" , "Fillipo" , "Ventas");
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0.0002 segundos.)

-- 5. Intenta modificar el nuevo usuario `UPDATE ayuntamiento.usuario SET departamento = 'IT' WHERE email = 'emailnuevo@gmail.com';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ 1 fila eliminada. (La consulta tardó 0.0006 segundos.)

-- 6. Elimina el usuario insertado. `DELETE FROM ayuntamiento.usuario WHERE email = 'emailnuevo@gmail.com';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)

-- 3. Crea un nuevo usuario `ac902lectura` con contraseña `s8a` que únicamente pueda consultar todas las tablas de la base de datos de tu trabajo del tema anterior. `CREATE USER 'ac902lectura'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)

`GRANT SELECT ON ayuntamiento.* TO 'ac902lectura'@'localhost';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

`FLUSH PRIVILEGES;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0006 segundos.)

-- 4. Crea un nuevo usuario `ac903todo` con contraseña `s8a` pueda hacer de todo en el sistema, a modo de administrador del sistema. `CREATE USER 'ac903todo'@'localhost' IDENTIFIED BY 's8a';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)

`GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'ac903todo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0003 segundos.)

`FLUSH PRIVILEGES;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0006 segundos.)

-- 5. Entra al sistema como el usuario `ac903todo`, y elimina los usuarios `ac901local` y `ac902lectura`. `DROP USER 'ac901local'@'localhost';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0005 segundos.)

`DROP USER 'ac902lectura'@'localhost';`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0.0003 segundos.)

-- 6. Recupera los usuarios existentes en el sistema. `SELECT user, host FROM mysql.user;`

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

User	Host
root	127.0.0.1
root	:-1
ac903todo	localhost
julio	localhost
pma	localhost
root	localhost