

```

-- 1. Crea una base de datos llamada wordpress para la aplicación web WordPress.
DROP DATABASE IF EXISTS wordpress;
CREATE DATABASE wordpress ;
USE wordpress;
-- 2. Crea un usuario llamado wp_local_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress. Tenga
en cuenta que el usuario wp_local_user sólo podrá conectarse desde la máquina local.
CREATE USER 'wp_local_user'@'localhost';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_local_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
-- 3. Crea un usuario llamado wp_remote_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress y que
pueda conectarse desde cualquier máquina.
CREATE USER wp_remote_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wp_remote_user;
FLUSH PRIVILEGES;
3 -- 4. Crea un usuario llamado wp_read_user que sólo tenga permisos de lectura sobre la base de datos wordpress y que
pueda conectarse desde cualquier máquina.
4 CREATE USER wp_read_user;
5 GRANT SELECT ON wordpress.* TO wp_read_user;
6 -- 5. Vuelva a crear un usuario llamado wp_read_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress
y que sí pueda conectarse desde cualquier máquina. Utilice una contraseña diferente a la que utilizó para el usuario
anterior.
7 DROP USER wp_read_user;
8 CREATE USER wp_read_user IDENTIFIED BY 's8a';
9 GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wp_read_user;
0 -- 6. Qúitele los privilegios de CREATE, DROP, INSERT, DELETE y UPDATE al usuario wp_read_user que puede conectarse
desde cualquier máquina sobre a base de datos wordpress.
1 REVOKE ALL PRIVILEGES ON wordpress.* FROM wp_read_user;
2 -- 7. Muestre un listado de todos lo usuarios que ha creado en MySQL.
3 SELECT user, host FROM mysql.user;

-- 8. Muestre los permisos que tiene el usuario wp_read_user que puede conectarse desde cualquier máquina.
SHOW GRANTS FOR wp_read_user;
-- 9. Elimine el usuario wp_read_user que puede conectarse desde cualquier máquina.
DROP USER wp_read_user;

```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
-- 1. Crea una base de datos llamada wordpress para la aplicación web WordPress. DROP DATABASE IF EXISTS wordpress;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

```
CREATE DATABASE wordpress;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
USE wordpress;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0021 segundos.)

-- 2. Crea un usuario llamado wp_local_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress. Tenga en cuenta que el usuario wp_local_user sólo podrá conectarse desde la máquina local. `CREATE USER 'wp_local_user'@'localhost';`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0025 segundos.)

`GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'wp_local_user'@'localhost';`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

`FLUSH PRIVILEGES;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

-- 3. Crea un usuario llamado wp_remote_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress y que pueda conectarse desde cualquier máquina. `CREATE USER wp_remote_user;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

`GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wp_remote_user;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0003 segundos.)

`FLUSH PRIVILEGES;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

-- 4. Crea un usuario llamado wp_read_user que sólo tenga permisos de lectura sobre la base de datos wordpress y que pueda conectarse desde cualquier máquina. `CREATE USER wp_read_user;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0006 segundos.)

`GRANT SELECT ON wordpress.* TO wp_read_user;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0007 segundos.)

-- 5. Vuelva a crear un usuario llamado wp_read_user que tenga todos los privilegios sobre la base de datos wordpress y que sí pueda conectarse desde cualquier máquina. Utilice una contraseña diferente a la que utilizó para el usuario anterior. `DROP USER wp_read_user;`

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

CREATE USER wp_read_user IDENTIFIED BY 's8a';

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0065 segundos.)

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wp_read_user;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

-- 6. Quitele los privilegios de CREATE, DROP, INSERT, DELETE y UPDATE al usuario wp_read_user que puede conectarse desde cualquier máquina sobre a base de datos wordpress. REVOKE ALL PRIVILEGES ON wordpress.* FROM wp_read_user;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

⚠ Error: #1046 Base de datos no seleccionada

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles. ⓘ

✓ Mostrando filas 0 - 8 (total de 9, La consulta tardó 0,0072 segundos.)

-- 7. Muestre un listado de todos lo usuarios que ha creado en MySQL. SELECT user, host FROM mysql.user;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▾ | Filtrar filas:

Opciones extra

User	Host
wp_read_user	%
wp_remote_user	%
root	127.0.0.1
root	:::1
ac903todo	localhost
julio	localhost
pma	localhost
root	localhost
wp_local_user	localhost

Su consulta se ejecutó con éxito.

-- 8. Muestre los permisos que tiene el usuario wp_read_user que puede conectarse desde cualquier máquina. SHOW GRANTS FOR wp_read_user;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

Grants for wp_read_user@%
GRANT USAGE ON *.* TO `wp\_read\_user`@`%` IDENTIFIE...

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Crear vista

Guardar esta consulta en favoritos

Etiqueta: ☐ Permitir que todo usuario pueda acceder a este favorito

Guardar esta consulta en favoritos

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0021 segundos.)

-- 9. Elimine el usuario wp_read_user que puede conectarse desde cualquier máquina. DROP USER wp_read_user;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]