

Modelado de datos v1.0.3

04/05/2026

Modelado de datos para el sistema de mensajería, para el que se siguen las siguientes reglas:

- El administrador es único.
- El administrador crea salas (Room) y el id de sala (Room._id) se genera automáticamente.
- Si la sala es tipo texto ('TEXT'), solo permite el envío de mensajes de texto
- Si la sala es tipo multimedia ('MULTIMEDIA'), permite el envío de mensajes de texto y archivos con límite de tamaño configurable.
- El usuario se une a la sala mediante el pin de sala, que identifica a cada sala.
- El nombre del usuario (user) es único dentro de la sala, validado en tiempo real en memoria de WebSockets.

Entidades

Room

- _id : identificador único de la sala (PK, generado automáticamente)
- name : nombre de la sala (string)
- pin : PIN de acceso a la sala (string, generado automáticamente)
- type : tipo de sala, puede ser 'TEXT' o 'MULTIMEDIA' (enum)
- isActive : indica si la sala está activa (boolean)
- createdAt : fecha y hora de creación de la sala (datetime, generado automáticamente)

Message


- _id : identificador único del mensaje (PK, generado automáticamente)
- roomId : referencia a la sala (Room) (FK, ObjectId)
- user : apodo o nombre de quien envía el mensaje (string)
- content : contenido del mensaje (texto o referencia a archivo) (string)
- type : tipo de mensaje, puede ser 'TEXT' o 'FILE' (enum)
- createdAt : fecha y hora de creación del mensaje (datetime, generado automáticamente)

File

- `_id` : identificador único del archivo (PK, generado automáticamente)
- `messageId` : referencia al mensaje (`Message`) (FK, ObjectId)
- `name` : nombre del archivo (string)
- `url` : URL de almacenamiento/acceso al archivo (string)
- `type` : tipo MIME o extensión del archivo (string)
- `size` : tamaño del archivo en bytes (int)
- `createdAt` : fecha y hora de subida del archivo (datetime, generado automáticamente)

Los atributos finales de `File` se tienen que contemplar más adelante

Diagrama ER



Por definir (dudas)

Ninguna duda