

Modelado de datos v1.0.1

27/04/2026

Modelado de datos para el sistema de mensajería, para el que se siguen las siguientes reglas:

- El administrador es único.
- El administrador crea salas (`Room`) y el id de sala (`Room.id`) se genera automáticamente.
- Si la sala es tipo texto ('TEXT'), solo permite el envío de mensajes de texto
- Si la sala es tipo multimedia ('MULTIMEDIA'), permite el envío de mensajes de texto y archivos con límite de tamaño configurable.
- El usuario (`UserSession`) se une a la sala mediante el pin de sala, que identifica a cada sala.
- El nickname del usuario (`UserSession.nickname`) es único dentro de la sala.
- El dispositivo del usuario (`UserSession.device`) solo puede estar unido a una sala a la vez.

Entidades

Room

- `id` : identificador único de la sala (PK, generado automáticamente)
- `name` : nombre de la sala (string)
- `pin` : PIN de acceso a la sala (string, generado automáticamente)
- `type` : tipo de sala, puede ser 'TEXT' o 'MULTIMEDIA' (enum)
- `created_at` : fecha y hora de creación de la sala (datetime)
- `is_active` : indica si la sala está activa (boolean)

UserSession

- `id` : identificador único de la sesión (PK, generado automáticamente)
- `room_id` : referencia a la sala (`Room`) (FK, uuid)
- `device_id` : identificador único del dispositivo (string)
- `ip_address` : dirección IP del usuario (string)
- `nickname` : apodo del usuario en la sesión (string)
- `connected_at` : fecha y hora de conexión (datetime)
- `last_activity` : fecha y hora de la última actividad, como mensaje o inicio se sesión (datetime)
- `is_active` : indica si la sesión está activa (boolean)

Message


- `id` : identificador único del mensaje (PK, generado automáticamente)
- `room_id` : referencia a la sala (`Room`) (FK, uuid)
- `user_id` : referencia a la sesión de usuario (`UserSession`) (FK, uuid)
- `content` : contenido del mensaje (texto o referencia a archivo) (string)
- `type` : tipo de mensaje, puede ser 'TEXT' o 'FILE' (enum)
- `created_at` : fecha y hora de creación del mensaje (datetime)

File

- `id` : identificador único del archivo (PK, generado automáticamente)
- `message_id` : referencia al mensaje (`Message`) (FK, uuid)
- `name` : nombre del archivo (string)
- `url` : URL de almacenamiento/acceso al archivo (string)
- `type` : tipo MIME o extensión del archivo (string)
- `size` : tamaño del archivo en bytes (int)
- `uploaded_at` : fecha y hora de subida del archivo (datetime)

Los atributos finales de `File` se tienen que contemplar más adelante

Diagrama ER



Por definir (dudas)

Ninguna duda