

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Programación de Sistemas

2.1 Actividades y recursos app

Práctica

Carlos Vázquez Regueiro
carlos.vazquez.regueiro@udc.es

Práctica P21 (I)

- Crear app **P21.Apellido1** con actividad principal con el campo de texto por defecto:
  - Sobrecargar todos los **métodos de su ciclo de vida (mostrar nombre actividad)**
  - Mostrar **mensaje log** indicando los nombres de actividad y del método (*Log.d*)
  - **Añadir un botón** con nombre el apellido del alumno (definir como **recurso app**)
  - Gestionar evento **pulsar botón** para **mostrar log** con nombre actual y **modificar el nombre** por el valor "*Botón*" (cadena también definida como recurso)
- Añadir **segunda actividad** con nombre "*segunda_activ*" y ***label 2.*apellido** (recursos):
  - **También punto de inicio** de la app (comprobar en manifiesto y *launcher*)
  - Sobrecargar también todos sus métodos ciclo de su vida y mostrar **mensaje log con el nombre de cada método y de la actividad**

Práctica P21 (II)

- En el *Manifest*, para cada actividad, añadir el atributo *taskAffinity* con la clase asociada: *android:taskAffinity=".MainActivity"* y *android:taskAffinity=".segunda_activ"*
- Para mostrar AppBar quitar ***. NoActionBar*** de ***themes***, para evitar superposición añadir en ***sytle***
  <item name="windowActionBarOverlay">true</item> <!-- Habilitar modo superposición -->
- Definir **dos idiomas** y modificar los nombres (recursos app) de:
  - **Campo de texto y la cadena de texto "Botón"** de la actividad **principal**
  - Comprobar cambiando la configuración de idioma del dispositivo (o emulador)
- Definir **layouts diferentes** de la actividad **principal** para las 2 orientaciones:
  - Comprobar su funcionamiento girando el dispositivo real o el emulador

Práctica P21 (y III)

- **Añadir 3 botones** en la segunda actividad con texto por defecto “0”:
  - Recordad usar un *LinearLayout vertical*
  - El *listener* de dos botones gestiona la actividad (comprobar el botón con un *if*)
  - El *listener* del tercer botón debe ser anónimo
  - Al pulsar un botón **se incrementa en 1** su texto (un número) y **envía un log**
- Salvar y recuperar la cuenta de ambos botones como valores enteros usando *onSaveInstanceState* y *onRestoreInstanceState/onCreate*
- Comprobar qué pasa con todos los botones modificados dinámicamente si:
  - La actividad va a segundo plano (botones *Casa* o *Recientes* o se lanza otra app)
  - La actividad se para: pulsar botón *Atrás*, parar app o reiniciar dispositivo