

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Programación de Sistemas

2.3 Fragments and Dialogs

Práctica

Carlos Vázquez Regueiro
carlos.vazquez.regueiro@udc.es

Práctica P23 (I)

- Crear una app con una *MainActivity* con 3 fragmentos: *Top/Text/WebFragm*
  - Crear los fragmentos de manera **programática sólo cuando sea necesario**
  - *TopFragm* ocupa la parte superior de *MainActiv* y siempre está presente
- *TopFragm* tiene 4 botones (*A*, *B*, *Url, Clear*) y 1 texto editable (*ET*)
  - Al pulsar *A* o *B*, se muestra el nombre del botón en un fragmento *TextFragm*
  - Al pulsar *Url*, se carga en un WebView la url de *ET* en un fragmento *WebFragm* (valor por defecto: https://fic.udc.es). Solo se mostrará *TextFragm o WebFragm*
  - Al pulsar *Clear* se elimina, si existe, el fragmento inferior: *TextFragm o WebFragm*
- En *MainActivity* capturar evento *onBack*, lanzar un *AlertDialog* con 2 botones (*OK* y *Cancel*), ejecutar opción seleccionada y mostrar mensaje asociado (*Log* y *Toast*)
- *TextFragm* tiene un botón *Enable* que activa/desactiva el botón *Clear* de *TopFragm*

Práctica P23 (y II)

- Para definir un *WebView* en un layout

```
<WebView
   android:id="@+id/webview"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="match_parent"
   [..]
/>
```

- Para cargar una URL en un *WebView*

```
WebView myWebView = (WebView) findViewById(R.id.webview);
myWebView.loadUrl("http://www.example.com");
```

- No olvidar dar permisos de Internet a la app en el Manifest

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```