

UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Programación de Sistemas

2.6 Advanced UI
Práctica

Carlos Vázquez Regueiro
carlos.vazquez.regueiro@udc.es

Práctica P26

1. Crear una app con menú de opciones con 5 elementos con título e icono
   a. 2 visibles en appbar (*Add, Snack*), el resto (*Clear*, *Msg, FGS*) en menú extendido
2. Al pulsar la opción *Add* se lanza una notificación con título, icono y 3 botones:
   a. Todos lanzan la actividad principal mostrando el botón pulsado (*TextView*)
   b. La app debe gestionar todos los permisos
   c. El elemento del menú de opciones *Clear* cancela la notificación
3. La opción *Snack* muestra un *Snackbar* con botón (con *Log*) y la opción *Msg* un *Toast*
4. Añadir al layout un *TextView* y una colección (*ListView*) de 7 elementos
   a. Registrar un menú contextual con 2 opciones (*Delete* y *Share*)
   b. Al pulsar una opción se muestra un *Toast* con la acción y el índice del elemento
   c. Con *Delete* borrar elemento de la lista y mostrar un *SnackBar* con opción *Undo*

Práctica P26

5. Al pulsar la opción *FGS* del menú se lanza un *foreground service*
    a. Sólo hay un servicio activo: antes de iniciar un segundo, comprobar (en el servicio) que no esté ya en ejecución
6. La tarea del foreground service es contar hasta 10 (valor por defecto)
    a. El conteo es ascendente, interrumpible y se ejecuta en un hilo
    b. Mostrar un log en cada cuenta y dormir el hilo 1000 milisegundos
    c. Antes de iniciar el hilo, comprobar de nuevo todos los permisos
    d. Al pulsar la notificación, se debe parar el servicio (y también el hilo)

Práctica P26

- Para inicializar un *ListView* mejor usar un array dinámico:

```
String[] data = {"zero","one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven"}; // data
ArrayList<String> dataList = new ArrayList<String>(Arrays.asList(data)); // dynamic list
ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(this,
                                    android.R.layout.simple_list_item_1, // layout
                                    dataList);                           // data
listView.setAdapter(adapter);
```

- Para "reutilizar" correctamente un *pendingIntent* con datos diferentes:

```
intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK | Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TASK);
intent.putExtra(KEY_NAME, "Main");       // diferente dato/string en cada intent
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, requestCode++, intent,
          PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT | PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE );
```

- Para "eliminar" correctamente un elemento de un *ListView*:

```
dataList.remove(info.position);
adapter.notifyDataSetChanged();
```