

Vorgehensbeschreibung zum starten der MatSim Simulation und anschließend auswerten der Daten.

Die im folgenden erwähnten Dateien befinden sich im Ordner: /home/i11/cnodes/jschoemer

1. Erstelle die „TestAgent.xml“ Datei mittels den Python Skripten, die im GitHub Workspace zu finden sind. Alternativ kann die Datei auch woanders her kommen, muss aber aktuell zwingend den exakten obigen Namen haben.
2. Die „TestAgent.xml“ Datei muss in den selben Ordner kopiert werden, in dem auch die „network.xml“, „config.xml“ und „matsim-example-project-0.0.1-SNAPSHOT.jar“ Dateien sind. Diese können unbearbeitet lassen, wenn man MatSim mittels der TestAgent Datei die Routen vorgibt. Soll MatSim selber nach den besten Routen suchen, so muss die config.xml Datei entsprechend angepasst werden.
3. Starte die MatSim Simulation mittels dem Konsolenbefehl:

```
„java -jar matsim-example-project-0.0.1-SNAPSHOT.jar“
```

4. Nachdem die Simulation beendet ist, ist ein neuer Ordner „output“ entstanden. Aus diesem nimmt man die „output_events.xml.gz“ Datei und entpackt sie mittels dem Konsolenbefehl:

```
„gzip -d output_events.xml.gz“
```

5. Möchte man die Summe aller Zeiten der Agents auslesen, so kann man mit:

```
„java DeltaTReader“
```

Dies tun, vorausgesetzt die entsprechende Java class Datei ist vorhanden. Dabei wird auch ausgegeben, wie viele Agents stuck waren und deshalb nicht in die ausgegebene Zeit mit eingerechnet wurden.

6. Bevor man eine neue Simulation startet sollte der output Ordner aus dem Verzeichnis entfernen, in dem die Simulation gestartet wird.

Die Ergebnisse aller bisherigen Simulationen sind im Ordner StuttgartData zu finden.