



Позначення отвору	Діаметр отвору	Діаметр контактної площадки	Наявність металізації	Кількість отворів
○	0,7	0.9	металізовано	19
●	1,1	1.3	металізовано	34

1. * Розміри для довідок.
2. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79.
3. Клас точності 2 по ГОСТ 23751-86.
4. Крок координатної сітки 1,25 мм.
5. Плату виготовляти камінованим методом.
6. Параметри отворів – див. Таблицю отворів.
7. Мінімальна ширина друкованих провідників 0,4 мм.
8. Мінімальна відстань між друкованими провідниками 0,4 мм.
9. Плату маркувати фарбою ТН ПФ-01 біла ТУ 29-02-889-88 шрифтом 2,5 ПР. 41 ГОСТ 26020-80
10. Контактні площадки покрити припоєм ПОС-40 ГОСТ 931-76
11. Інші технічні вимоги по ОСТ 4.ГО.005.051

					2016.ККП.402.007.01.001			
Изм./Ист.	№ докум.	Подп.	Дата	Мережевий адаптер з регулюванням напруги на виході плата друкована		Лист	Маса	Масштаб
Розроб.	Голова					н	0.045	4:1
Проб.	Василишин					Лист	Листод	Г
Г.контр.				СФ2-35-15 ІКП ГОСТ 10316-78		ТК ТНТУ РА-402 м. Тернопіль		
Н.контр.								
Уліб								