一、日志基本格式

3.6.3 syslog对接采用的是`RFC-5424`格式。具体如下：

```
        <34>1 2019-07-11T22:14:15.003Z 192.168.0.1 SDE - S - :The user succeeded
in login.
1、PRI -- 34
2、VERSION -- 1
3、TIMESTAMP -- 2019-07-11T22:14:15.003Z
4、HOSTNAME -- 192.168.0.1
5、APP-NAME -- SDE
6、DESCRIPTION -- :The user succeeded in login.
```

类型	英文字段	说明
消息头		1、Priority(优先级)，有效值范围为0 - 191。不能有空格、数字前也不能补0。合法的形式如：<15>；Priority=Facility * 8 + Level； 2、Facility如有定义则使用已有定义，如无定义则统一使用16， 3、级别则根据定义规范进行定义。
版本号	VERSION	1、表示Syslog协议的版本，RFC5424的版本号为“1”； 2、与优先级之间没有空格。
时间戳	TIMESTAMP	1、时间戳格式为：yyyy-mm-ddTHH:MM:SS.xxxxxx+/-HH:MM 有几个要求：具体可参考RFC3339 （1）."T" "Z"必须大写。 （2）.如果无法获取时间戳，必须使用"-"代替。 （3）.不能使用闰秒。 （4）."T"是必须的 举例： 1985-04-12T23:20:50.52Z #有效 1985-04-12T19:20:50.52-04:00#有效 2003-10-11T22:14:15.003Z#有效 2003-08-24T05:14:15.000003-07:00#有效 2、与前面字段有空格。
主机名	HOSTNAME	DLP-Backend\DLP-Frontend
系统名称	APP-NAME	ClientEvent\ScanLog\DripEvent\DripInfo\OutMail\FileOperateLog\SystemLog

二、消息体格式

管理平台目前支持的对接日志有：泄漏事件、点滴事件、发现事件、外发邮件、操作日志、系统日志、登录日志。可以在`策略中心->其他设置–>SYSLOG中心`配置相应的日志定时发送到syslog。

在“上报内容”中可以配置需要发送的日志及字段。管理平平台会根据配置，生成对应的“消息体”。

系统会对每个字段以json格式组装数据，多条数据组成数组的方式，一条完整的syslog消息将会如下展示：

泄漏事件eg：

```
<134>1 2025-02-21T02:11:27.934Z 172.16.20.82 DLP-Backend - ClientEvent -
[{"handler":null,"fileName":"C:\\Users\\admin\\Desktop\\test1111.txt","enableApp
roval":false,"documentLevelNames":"|内部公开|","proportion":
["1","2"],"conditionName":["关键字","邮箱地
址"],"type":"Terminal","recognitionID":"B5AB899C-5CC5-4fa1-A9BF-
9C3667138799","auditResult":null,"emailSubject":"","leakStatus":"BLOCK","receive
rIp":"","terminalName":"PC-LFF","sensitiveFileNames":
[],"protocol":"UNKNOWN","fileTypeDesc":"办公类：普通文本（Text）文
件","documentRuleNames":["centos 20.28 未登录规则-(20250115150456)LYIK","邮箱地址
(20250220101712)"],"documentClassificationNames":"|未分类(20250220101712)DKTO|未分
类-(20250115150456)GTJG|","id":"1f4beac9-056c-462c-9e40-
c8077b04556a","contentType":"Normal","senderIp":"172.16.17.41","severity":"0","o
rganizationName":"","receiverUser":"","policyName":"centos 未登录策
略","policyGroupName":"未登录终端策略
组","appName":"WeChat.exe","auditor":null,"updateTime":"2025-02-21
10:11:27","fileMd5":"17394112843941007","userName":"","receiverUrl":"","actionTy
pes":
["FILE_RETAIN","DOC_ENCRYPT","SYSLOG","AUDIT"],"dataDirection":"Out","leakTime":
1740103875574,"createTime":"2025-02-21
10:11:27","fileSize":1007,"leakTimeGMT":null,"emailContent":"","attachFileNames"
:"","netLeakType":"","position":
[],"endLeakType":"APPLICATION","violationResult":null,"receiverEmail":
[],"snapshot":"|...|机密|#!/usr/bin/python...|","status":"CREATED"},
{"handler":null,"fileName":"C:\\Users\\admin\\Desktop\\test1111.txt","enableAppr
oval":false,"documentLevelNames":"|内部公开|","proportion":
["1","2"],"conditionName":["关键字","邮箱地
址"],"type":"Terminal","recognitionID":"B5AB899C-5CC5-4fa1-A9BF-
9C3667138799","auditResult":null,"emailSubject":"","leakStatus":"BLOCK","receive
rIp":"","terminalName":"PC-LFF","sensitiveFileNames":
[],"protocol":"UNKNOWN","fileTypeDesc":"办公类：普通文本（Text）文
件","documentRuleNames":["centos 20.28 未登录规则-(20250115150456)LYIK","邮箱地址
(20250220101712)"],"documentClassificationNames":"|未分类(20250220101712)DKTO|未分
类-(20250115150456)GTJG|","id":"1f4beac9-056c-462c-9e40-
c8077b04556a","contentType":"Normal","senderIp":"172.16.17.41","severity":"0","o
rganizationName":"","receiverUser":"","policyName":"centos 未登录策
略","policyGroupName":"未登录终端策略
组","appName":"WeChat.exe","auditor":null,"updateTime":"2025-02-21
10:11:27","fileMd5":"17394112843941007","userName":"","receiverUrl":"","actionTy
pes":
["FILE_RETAIN","DOC_ENCRYPT","SYSLOG","AUDIT"],"dataDirection":"Out","leakTime":
1740103875574,"createTime":"2025-02-21
10:11:27","fileSize":1007,"leakTimeGMT":null,"emailContent":"","attachFileNames"
:"","netLeakType":"","position":
[],"endLeakType":"APPLICATION","violationResult":null,"receiverEmail":
[],"snapshot":"|...|机密|#!/usr/bin/python...|","status":"CREATED"}]
```


发现事件eg：

```
<134>1 2025-02-21T03:15:53.037Z 172.16.20.82 - - ScanLog -
{"documentLevelName":"|高密级|","documentClassificationName":"未分类
(20241209144601)WRSG","fileName":"test111.txt","organizationName":"公司组织/测试部
门123","filePath":"/home/dlp/桌
面/test111.txt","serverName":"","fileMd5":"173682658892116","emailSubject":"","do
cumentRuleName":"|TJ-关键字|","organizationId":100680,"sensitiveFileNames":
[],"terminalMac":"00-07-3e-93-67-37","fileSize":16,"createTime":"2025-02-19
15:07:02","scanPolicyName":"TJ-扫描","emailContent":"","userFullname":"桃
子","attachFileNames":[],"id":"8ebb2706-17a6-49e3-bf0a-047e12d9fd4f","position":
[],"receiverEmail":
[],"snapshot":"||test|111sfdfasdf...|","username":"taozi","terminalIp":"172.16.1
7.46"}
```

点滴事件eg:

```
<134>1 2025-02-21T06:10:52.318Z 172.16.20.82 DLP-Frontend - DripEvent -
[{"clientId":"8CEC4B8B-770F-0000-0000-
7440BB6330C1","policyId":207921,"dripType":"Event","policyName":"点滴事件
FF","infoSize":2,"policyGroupName":"测试策略组
FF","policyGroupId":107875,"ip":"172.16.17.41","dripInfoIds":
[758842,761002],"fullname":"liuyiyi","id":761006,"username":"liuyiyi"}]
```

点滴信息eg:

```
<134>1 2025-02-21T06:10:52.320Z 172.16.20.82 DLP-Frontend - DripInfo -
[{"documentLevelName":"中密级","fileName":"test1111.txt","clientId":"8CEC4B8B-
770F-0000-0000-7440BB6330C1","policyName":"点滴事件
FF","fileMd5":"17394112843941007","userName":"liuyiyi","documentRuleIds":
[110125],"terminalName":"PC-
LFF","policyId":207921,"fileSize":1007,"leakTime":1740118213365,"id":761002,"sen
derIp":"172.16.17.41"},{"documentLevelName":"中密级","fileName":"FF闪捷数据防泄漏
V3.6.2版本测试报告（Windows）.docx","clientId":"8CEC4B8B-770F-0000-0000-
7440BB6330C1","policyName":"点滴事件
FF","fileMd5":"1735893774000822966","userName":"liuyiyi","documentRuleIds":
[110125],"terminalName":"PC-
LFF","policyId":207921,"fileSize":822966,"leakTime":1740118217263,"id":761003,"s
enderIp":"172.16.17.41"}]
```

文件操作日志eg:

```
<134>1 2025-02-21T06:17:52.426Z 172.16.20.82 DLP-Frontend - FileOperateLog -
[{"result":"成功","name":"liuyiyi","type":"GENERATE","computerName":"PC-
LFF","createTime":1740118658763,"username":"liuyiyi"}]
```

系统日志eg:

```
<134>1 2025-02-21T07:51:27.119Z 172.16.20.82 DLP-Frontend - SystemLog -
[{"createTime":1740124263437,"ip":"172.16.17.41","moduleName":"外泄管控策
略","fullName":"","type":"UPDATE","user":"lff2","content":"外泄管控策略"},
{"createTime":1740124265027,"ip":"172.16.17.41","moduleName":"外泄管控策
略","fullName":"","type":"OTHERS","user":"lff2","content":"外泄管控策略"}]
```

三、可配置日志字段含义及格式

1.泄漏事件

类型前缀： `[泄露事件]:`

字 段	字段名称	字段类型	说明	示例
id	事件ID	字符串	事件的唯一标识ID	9a60afc9-750f-4991-981a-a7b881925dd9
recognitionID	识别ID	字符串	敏感文件的识别ID	1A8C0A5A-705F-4845-97D8-C679988C54BD
terminalName	设备名称	字符串	设备的名称	PC-LFF
type	事件来源	枚举	事件的来源（枚举）	Terminal
protocol	协议	枚举	仅限网络外泄事件，外泄协议类型（枚举）， 包含的值有：FTP，HTTP，HTTP_HTTPS，HTTPS，IM，SMTP，POP3，IMAP，SMB，NFS，CIFS，SFTP，FTPS，TELNET，MYSQL，PCLM，UNKNOWN	FTP
leakTime	外泄时间	数值	时间戳	1740103875574
leakTimeGMT	外泄时间(GMT)	字符串	发生泄漏事件的GMT时区时间（字符串），，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2025-02-21 10:11:27
createTime	上报时间	字符串	事件入库的时间（字符串），格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-05-06 12:00:00
senderIp	触发者地址	字符串	触发者的IP	192.168.2.100
receiverIp	接收者地址	字符串	接收者的IP	192.168.2.101
receiverUrl	接收者URL	字符串	接收者的URL	http://192.168.2.33
receiverUser	接收者用户	字符串	接收者的用户名	zhangsan
receiverEmail	接收者邮箱	字符串	接收者邮箱地址	zhangsan@dlp.com
netLeakType	网络泄漏途径	字符串	仅限网络，外泄类型，字符串	
endLeakType	终端泄漏途径	枚举	仅限终端，外泄类型	IM_QQ
dataDirection	数据流向	枚举	数据流向	Out
contentType	内容格式	枚举	内容类型/内容格式	Normal
fileName	原始文件	字符串	文件名称	test.txt
fileMd5	MD5	字符串	文件的MD5	10c21d06b26480cf0a7342167df4a710
fileSize	数据大小(B)	INT64	文件的大小，单位（B）	2504370
fileTypeDesc	文件类型	字符串	文件的类型（字符串）	压缩类：ZIP/JAR 压缩类
documentLevelNames	分级名称	字符串	分级名称	默认密级

字 段	字段名称	字段类型	说明	示例
documentClassificationNames	分类名称	字符串	分类名称	未分类
policyName	策略名称	字符串	策略名称	策略FF
userName	用户名	字符串	终端对应的用户名，如果是邮件DLP产生的事件则是触发邮件对应的用户名	zhangsan
organizationName	部门名称	字符串	触发人员所属部门名称	dev1
status	状态	枚举	事件状态	CREATED
leakStatus	外泄状态	枚举	外泄状态	BLOCK
updateTime	更新时间	字符串	事件的更新时间（字符串），，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-05-06 12:00:00
severity	严重等级	字符串	严重等级（字符串）	0
policyGroupName	策略组名称	字符串	策略组名称	关键字策略组
appName	应用程序名称	字符串	仅限终端,应用名称	wechart.exe
auditResult	判定结果	字符串	判定结果	
violationResult	违规情况	字符串	违规情况	
actionTypes	响应动作	字符串数组	响应动作	["FILE_RETAIN","DOC_ENCRYPT","SYSLOG","AUDIT"]
documentRuleNames	规则名称	字符串数组	触发的内容识别规则名称	["centos 20.28 未登录规则-(20250115150456)LYIK","邮箱地址(20250220101712)"]
sensitiveFileNames	敏感文件	字符串数组	敏感文件名	[test.txt]
snapshot	内容快照	字符串	内容快照	测试,测试,测试,测试,测试
position	检测位置	字符串数组	检测位置	[]
conditionName	条件名称	字符串数组	条件名称	["关键字","邮箱地址"]
proportion	条件匹配度	字符串数组	条件匹配度	["1","2"]
auditor	事件审核人员	字符串	事件最后一个审核人的用户名	wangwu
handler	事件处置人员	字符串	事件最后一个处置人的用户名	lisi
attachFileNames	邮件附件	字符串	邮件的附件文件名	a.png
emailContent	邮件主题	字符串	邮件主题	测试邮件
enableApproval	邮件正文	字符串	邮件正文	测试内容...

2.发现事件

类型前缀： `[扫描事件]:`

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
id	事件ID	字符串	事件的唯一标识ID	9a60afc9-750f-4991-981a-a7b881925dd9
username	账号	字符串	触发者用户名	zhangsan
userFullname	用户名	字符串	触发者姓名	张三
terminalIp	终端IP	字符串	终端IP	192.168.1.100
terminalMac	终端MAC	字符串	终端的MAC	58-40-4e-e4-9a-8c
documentRuleName	内容识别名称	字符串	内容识别名称，如果包含多个使用“,”分隔	关键字哈哈
documentClassificationName	分类名称	字符串	分类名称	未分类
documentLevelName	分级名称	字符串	分级名称	默认密级
scanPolicyName	策略名称	字符串	策略名称	策略FF
fileName	原始文件	字符串	文件名称	Readme.txt
fileMd5	MD5	字符串	文件MD5	10c21d06b26480cf0a7342167df4a710
organizationName	部门名称	字符串	触发者所属部门名称	dev1
organizationId	部门ID	INT64	触发者所属部门id，int64	1083
fileSize	数据大小	INT64	文件大小（单位B），int64	10
filePath	留存位置	字符串	文件留存位置	C:\Users\admin\Desktop\ocr样本\测试\Readme.txt
createTime	上报时间	字符串	事件触发时间（字符串），格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss	2023-06-10 12:00:00
serverName	服务器名称	字符串	主机名	DESKTOP-ADXLFS
emailSubject	邮件主题	字符串	邮件主题	测试邮件
emailContent	邮件正文	字符串	邮件正文	正文正文...
attachFileNames	邮件附件	字符串数组	邮件附件文件名	[]

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
sensitiveFileNames	敏感文件	字符串数组	敏感文件名	[Readme.txt]
snapshot	内容快照	字符串	内容快照	测试,测试,测试,测试,测试
position	检测位置	字符串数组	检测位置	[]

3.点滴事件

类型前缀：`[点滴事件]:`

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
id	事件ID	数值	事件的唯一标识ID	761006
fileSize	文件大小	数值	文件大小	1785
clientId	设备id	字符串	设备的名称	8CEC4B8B-770F-0000-0000-7440BB6330C1
ip	触发者地址	字符串	触发者的IP	192.168.2.100
infoSize	事件数量	数值	生成的事件数量	2
policyId	策略ID	数值	策略ID	12345
policyName	策略名称	字符串	策略名称	策略FF
username	用户名	字符串	终端对应的用户名，如果是邮件DLP产生的事件则是触发邮件对应的用户名	zhangsan
fullname	用户姓名	字符串	用户中文名	张三
policyGroupName	策略组名称	字符串	策略组名称	关键字策略组

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
policyGroupId	策略组ID	数值	策略组ID	107875
dripInfoIds	应用程序名称	数值数组	对应的信息详情	[758842,761002]

4.点滴信息

类型前缀：`[点滴事件]:`

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
id	事件ID	数值	事件的唯一标识ID	761006
fileMd5	文件md5	字符串	文件md5	10c21d06b26480cf0a7342167df4a710
clientId	设备id	字符串	设备的名称	8CEC4B8B-770F-0000-0000-7440BB6330C1
documentLevelName	文档分级	字符串	文档所属分级	192.168.2.100
fileName	文件名称	字符串	文件名称	a.txt
policyName	策略名称	字符串	策略名称	策略FF
username	用户名	字符串	终端对应的用户名，如果是邮件DLP产生的事件则是触发邮件对应的用户名	zhangsan
terminalName	设备名称	字符串	设备名称	sadsad
policyGroupName	策略组名称	字符串	策略组名称	关键字策略组
policyGroupId	策略组ID	数值	策略组ID	107875
senderIp	发送者ip	字符串	发送者ip	179.22.23.2

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
documentRuleIds	内容识别规则	数值数组	内容识别规则	[110125]
leakTime	泄漏时间	数值	泄漏时间时间戳	1740118217263

5.文件操作日志

类型前缀：`[操作日志]:`

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
username	账号	字符串	用户名	zhangsan
name	姓名	字符串	用户姓名	张三
computerName	计算机名称	字符串	计算机名称	DESKTOP-DDJAND
createTime	操作时间	数值	操作时间时间戳	1740118658763
result	操作结果	字符串	操作结果	成功
type	操作类型	字符串	操作类型	GENERATE

6.系统日志

类型前缀：`[系统日志]:`

字段	字段名称	字段类型	说明	示例
user	账号	字符串	用户名	zhangsan
fullName	姓名	字符串	用户姓名	张三
ip	终端IP	字符串	终端IP	192.168.100.100
moduleName	操作模块	字符串	操作的模块名称	操作记录
content	操作内容	字符串	具体的操作内容	操作文件操作日志列表,内容:查看列表第[1]页
type	操作类型	字符串	操作类型	UPDATE
createTime	操作时间	数值	操作时间（时间戳）	1740124263437

###