

HTML和CSS

HTML和CSS

HTML

HTML书写规范

HTML标签介绍

HTML常用标签

CSS

语法规则

CSS和HTML的结合方式

CSS选择器

标签名选择器

id选择器

class选择器

组合选择器

常用样式

HTML

HTML书写规范

```
1  <!DOCTYPE html><!--约束，声明-->
2  <html lang="zh_CN">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8"><!--表示当前字符集-->
5      <title> </title><!--表示标题-->
6  </head>
7  <body>
8      <!--页面主体内容-->
9  </body>
10 </html>
```

HTML标签介绍

- 标签拥有自己的属性
 - 基本属性: `bgcolor="red"` 可以修改简单的样式效果
 - 事件属性: `onclick="alert()"`; 可以直接设置事件响应后的代码

HTML常用标签

- `font` 标签
- 特殊字符
- 标题标签
- 超连接
- 列表标签
- `img` 标签
- 表格标签
- 跨行跨列表格
- `iframe` 框架标签
- 表单标签
- 表单格式化
- 表单提交细节
- `div`、`span`、`p` 标签

CSS

语法规则

```
1 选择器{  
2      属性:值;  
3  }
```

CSS和HTML的结合方式

第一种：在标签的style属性上设置"key:value value;" 修改样式表

第二种：在head标签中，使用style标签来定义各种需要的css样式。格式如下：

```
1 xxx {  
2     key : value value;  
3 }
```

第三种：把css样式写成一个单独的css文件，再通过link标签引入即可服用。

```
1 <link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "./style.css"/>
```

CSS选择器

标签名选择器

```
1 标签名{  
2     属性： 值;  
3 }
```

id选择器

```
1 #id 属性值{  
2     属性： 值;  
3 }
```

class选择器

```
1 .class 属性值{  
2     属性： 值;  
3 }
```

组合选择器

```
1 选择器1, 选择器2, ..., 选择器n{  
2      属性: 值;  
3  }
```

常用样式

需要自查

[返回文首](#)