

spring-boot中的内嵌tomcat有默认的指定版本，若想修改为其他版本，有以下两种途径：

使用<parent>的方式

若引入spring-boot的方式为加入<parent>：

```
1. <!-- Inherit defaults from Spring Boot -->
2. <parent>
3.     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4.     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
5.     <version>1.3.0.BUILD-SNAPSHOT</version>
6. </parent>
```

则只需在properties中指定tomcat版本即可：

```
1. <properties>
2.     <tomcat.version>7.0.59</tomcat.version>
3. </properties>
```

这种方式比较简单，官方文档中也有[说明](#)

使用<dependencyManagement>的方式

有时我们的项目中有自己的parent，则需要使用<dependencyManagement>的方式引入spring-boot：

```
1. <properties>
2.     <tomcat.version>7.0.59</tomcat.version>
3. </properties>
4. ...
5. <dependencyManagement>
6.     <dependencies>
7.         <dependency>
8.             <!-- Import dependency management from Spring Boot -->
9.             <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10.            <artifactId>spring-boot-dependencies</artifactId>
11.            <version>1.3.0.BUILD-SNAPSHOT</version>
12.            <type>pom</type>
13.            <scope>import</scope>
14.        </dependency>
15.    </dependencies>
16. </dependencyManagement>
```

此时修改内嵌tomcat的版本则需要在<dependencyManagement>中加入内嵌tomcat的所有依赖，以替换默认的tomcat：

```
1. <dependencyManagement>
2.   <dependencies>
3.     <!-- 替换spring-boot内嵌tomcat -->
4.     <dependency>
5.       <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
6.       <artifactId>tomcat-embed-core</artifactId>
7.       <version>${tomcat.version}</version>
8.     </dependency>
9.     <dependency>
10.      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
11.      <artifactId>tomcat-embed-el</artifactId>
12.      <version>${tomcat.version}</version>
13.    </dependency>
14.    <dependency>
15.      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
16.      <artifactId>tomcat-embed-logging-juli</artifactId>
17.      <version>${tomcat.version}</version>
18.    </dependency>
19.    <dependency>
20.      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
21.      <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
22.      <version>${tomcat.version}</version>
23.    </dependency>
24.    <dependency>
25.      <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
26.      <artifactId>tomcat-embed-websocket</artifactId>
27.      <version>${tomcat.version}</version>
28.    </dependency>
29.    <dependency>
30.      <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
31.      <artifactId>tomcat-jdbc</artifactId>
32.      <version>${tomcat.version}</version>
33.    </dependency>
34.    <dependency>
35.      <groupId>org.apache.tomcat</groupId>
36.      <artifactId>tomcat-jsp-api</artifactId>
37.      <version>${tomcat.version}</version>
38.    </dependency>
39.  </dependencies>
40. </dependencyManagement>
```

这种方式比较麻烦，但在不能引入parent和需要修改tomcat版本的情况下，也是无赖之举。

参考[How to use Tomcat 8 + Spring Boot + Maven](#)

-END-