



Consultas

Buscar transação

Integrar com IA

Esta rota é utilizada para buscar uma transação específica pelo seu ID.

Essa rota requer [autenticação](#)

Não use essa rota para fazer polling frequente. Caso queira ter a atualização em tempo real das transações, utilize webhooks.

```
GET / gateway / transactions ? id=string & clientIdentifier=string
```

Query Parameters

id string

ID da transação. Esse é o ID retornado pela nossa API ao criar uma transação.

clientIdentifier string

Identificador do cliente. Esse é o ID que você nos enviou ao criar a transação.

Retorno

200 OK

id string Sempre retornado

ID da transação.

clientIdentifier string Sempre retornado

Identificador do cliente. Corresponde ao valor enviado por você na criação da transação.



currency enum Sempre retornado Valor padrão: BRL

Moeda da transação.

Valores possíveis:

ARS	BRL	CAD	COP	EUR	GBP	JPY	MXN	MZN	USD	CNY	SAR	AUD	NZD
ZAR	PHP	NGN	GHS	MYR	ZMW	MUR	JMD	KES	TZS	TTD	GYD	LKR	
FJD	SEK	BBD	GTQ	SCR	AWG	SZL	AED	ILS	NAD	THB	XCD	TRY	HNL
PGK	CRC	PAB	WST	LSL	BDM	BNB	BTC	ETH	USDC	USDT			

amount number Sempre retornado

Valor total da transação. Esse é o valor que você vai receber (sem contar as taxas).

chargeAmount number Sempre retornado

Valor pago pelo cliente. Esse valor pode ser diferente do 'amount' por conta das taxas de parcelamento (caso a venda foi feita via checkout interno).

exchangeRate number Sempre retornado Valor padrão: 1

Taxa de câmbio utilizada na transação. Caso uma transação seja feita em uma moeda diferente de BRL, utilize essa taxa e multiplique pelo 'amount' para obter o valor da venda em BRL.

producerExtraAmount number Sempre retornado Valor padrão: 0

Valor de taxa extra cobrada pelo produtor. Apenas no checkout interno.

status enum Sempre retornado

Status da transação.

Valores possíveis: PENDING COMPLETED FAILED REFUNDED CHARGED_BACK

statusDescription string

Descrição do status da transação. Mostra o retorno da adquirente.



purchaseType enum Sempre retornado Valor padrão: ONCE

Tipo de compra. ONCE = Compra única, RECURRING = Assinatura.

Valores possíveis: ONCE RECURRING

paymentMethod enum Sempre retornado

Método de pagamento.

Valores possíveis:

PIX CREDIT_CARD BOLETO TED SPLIT DYNAMIC CRYPTO CASH_ON_DELIVERY

details string

Detalhes da transação. Pode ser um JSON com informações adicionais.

errorDescription string

Descrição do erro, caso a transação tenha falhado.

webhookUrl string

URL do webhook configurado para essa transação. Atualizações de status serão enviadas para essa URL.

createdAt string Sempre retornado

Data de criação da transação.

availableAt string Sempre retornado

Data em que a transação estará disponível para saque.

payedAt string

Data em que a transação foi paga pelo cliente.



refundedAt string

Data em que a transação foi estornada.

boletoInformation object

Informações do boleto gerado para essa transação.

Mostrar mais informações



pixInformation object

Informações do PIX gerado para essa transação.

Mostrar mais informações



pixMetadata object

Informações adicionais sobre o PIX.

Testar credenciais

Mostrar mais informações

Buscar assinaturas

